

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «ШЕВРОН» ЛИНЕЙНЫЕ




ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Выполненные из алюминиевого анодированного сплава, оснащенные светодиодами Samsung, Osram, драйверами Аргос, отлично оптимизированными под работу в российских сетях, с рассеивателями из светотехнического ударопрочного поликарбоната – светильники выглядят эстетично и имеют малый вес. Класс защиты IP 65 обеспечивает универсальность применения светильников как для освещения улиц, строений, так и для освещения складских комплексов, торговых и развлекательных площадей.

АНАЛОГИ



ДИАГРАММА КСС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	176 – 264 В
Мощность (в зависимости от модели)	22–400 Вт
Световой поток (в зависимости от модели)	2 547 – 16800 Лм
Тип кривой света	Д (Косинусная)
Цветовая температура	3000–5000 К (по-умолчанию, 5000 К)
Коэффициент мощности (Cos φ)	≥ 0,95
Коэффициент пульсации	< 1%
Температура эксплуатации	–40/+45 С
Угол рассеивания	120°
Энергоэффективность	112 Лм/Вт
Материал платы светодиодного модуля	Алюминий
Грозазащита	на заказ
Защита от скачков напряжения до, В	420 В
Класс защиты IP	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Гарантийный срок	3 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДИФИКАЦИЙ

Артикул	Аналог	Мощность	Световой поток, Лм	Потребляемый ток, А	Кол-во светодиодов	БАП (опция)
SVT-Str U-L-22-125	Лампа накл-я 200 Вт	22 Вт	≥ 2 547	0,10	48	1–6 ч
SVT-Str U-L-35-125	ДРЛ-125, ДНаТ-70	35 Вт	≥ 3972	0,16	54	1–3 ч
SVT-Str U-L-50-250	ДРЛ-125	50 Вт	≥ 5675	0,23	75	1–3 ч
SVT-Str U-L-70-250	ДРЛ-250, ДНаТ-150	70 Вт	≥ 7950	0,32	108	нет
SVT-Str U-L-70-250-DUO	ДРЛ-400, ДНаТ-250	140 Вт	≥ 15900	0,64	108x2	нет
SVT-Str U-L-100-400	ДРЛ-350, ДНаТ-250	100 Вт	≥ 11350	0,45	150	1–3 ч
SVT-Str U-L-100-400-DUO	ДРЛ-700, ДНаТ-400	200 Вт	≥ 22700	0,91	150x2	1–3 ч
SVT-Str U-L-100-400-TRIO	ДРЛ-700, ДНаТ-400	300 Вт	≥ 34500	1,36	150x3	1–3 ч
SVT-Str U-L-100-400-QUATTRO	ДРЛ-1000, ДНаТ-700	400 Вт	≥ 45400	1,82	150x4	1–3 ч
SVT-Str U-L-120-400	ДРЛ-400, ДНаТ-250	120 Вт	≥ 13300	0,55	160	нет
SVT-Str U-L-150-400-1M	ДРЛ-400, ДНаТ-250	150 Вт	≥ 16800	0,68	240	нет

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр применения: от промышленных помещений до улиц и рекламных щитов
- Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната
- Легкий выбор мощности: модели от 22 Вт до 400 Вт
- Долговечный корпус из анодированного алюминия
- Надежные комплектующие: OSRAM, Samsung, Arpro

SVT, серия «ШЕВРОН»

УСТРОЙСТВО И МАТЕРИАЛЫ

- Анодированный алюминий
- Ударопрочный поликарбонат
- Источники питания Arpro
- Светодиоды OSRAM, SAMSUNG


СПОСОБЫ МОНТАЖА

Универсальный крепеж:

- настенный
- потолочный
- консольный


Подвесной крепеж – по запросу

УРОВНИ ОСВЕЩЕННОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯНИЯХ




Артикул	A (2 м)	B (4 м)	C (6 м)	D (8 м)	E (10 м)
SVT-Str U-L-22-125	263 лк	66 лк	29 лк	16 лк	11 лк
SVT-Str U-L-35-125	298 лк	75 лк	33 лк	19 лк	12 лк
SVT-Str U-L-50-250	575 лк	144 лк	64 лк	36 лк	23 лк
SVT-Str U-L-70-250	646 лк	162 лк	72 лк	40 лк	26 лк
SVT-Str U-L-70-250-DUO	1293 лк	323 лк	144 лк	81 лк	52 лк
SVT-Str U-L-100-400	939 лк	235 лк	104 лк	59 лк	38 лк
SVT-Str U-L-100-400-DUO	1878 лк	470 лк	209 лк	117 лк	75 лк
SVT-Str U-L-100-400-TRIO	2817 лк	704 лк	313 лк	176 лк	113 лк
SVT-Str U-L-100-400-QUATTRO	3756 лк	939 лк	417 лк	235 лк	150 лк
SVT-Str U-L-120-400	1071 лк	268 лк	119 лк	67 лк	43 лк
SVT-Str U-L-150-400-1M	1410 лк	352 лк	157 лк	88 лк	56 лк

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



* размер для справок



Артикул	Без упаковки (в сборе)				В упаковке				
	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
SVT-Str U-L-22-125	380	85	150	1,16	1 шт.	470	90	120	1,555
SVT-Str U-L-35-125	380	85	150	1,16	1 шт.	470	90	120	1,555
SVT-Str U-L-50-250	340	85	150	1,48	1 шт.	570	90	120	1,980
SVT-Str U-L-70-250	652	85	150	1,68	1 шт.	720	90	120	2,125
SVT-Str U-L-70-250-DUO	652	175	150	3,36	1 шт.	720	90	120	2,125
SVT-Str U-L-100-400	652	85	150	3,06	1 шт.	720	90	120	3,505
SVT-Str U-L-100-400-DUO	652	175	150	5,98	1 шт.	720	90	240	6,910
SVT-Str U-L-100-400-TRIO	652	263	150	8,97	1 шт.	720	90	360	10,245
SVT-Str U-L-100-400-QUATTRO	652	350	150	11,96	1 шт.	720	90	480	13,660
SVT-Str U-L-120-400	652	85	150	3,10	1 шт.	720	90	120	3,505
SVT-Str U-L-150-400-1M	945	85	150	4,35	1 шт.	1020	90	120	4,550