



СВЕТИЛЬНИК NPO SLIM 30/3700

Описание

Универсальный накладной / встраиваемый светильник со встроенным драйвером

Преимущества

прямая замена встроенных и накладных растровых светильников с люминесцентными лампами, корпус светильника позволяет устанавливать светильник непосредственно на поверхность
материал корпуса – сталь
призматический рассеиватель – светотехнический полистирол
возможность вертикальной и горизонтальной установки
срок службы – 30 000 часов, гарантия – 2 года
коэффициент пульсации менее 5% – соответствуют всем нормам СанПиН, разрешены к использованию в детских дошкольных и медицинских учреждениях

Область применения

Общее освещение общественных и бытовых помещений (магазинов, офисов, лечебных учреждений, школ, столовых и т. д.). Современная замена люминесцентных светильников ЛВО/ЛПО. Технические характеристики

| Номенклатура | NPO SLIM 4000K | NPO SLIM 6000K |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Напряжение, В | 230+10% | |
| Мощность, Вт | 30 | |
| Световой поток, Лм | 3700 | |
| Цветовая температура, К | 4000 | 6000 |
| Степень защиты, IP | 40 | |
| Срок службы | 50000 часов | |
| Гарантийный срок, г | 3 года | |
| Габаритные размеры: | 1200x180x40 | |
| Вес единицы, кг | 2,5 | |