

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гриль электрический для предприятий общественного питания модель МК-21А соответствует требованиям ТУ-5151-018-48956771-2009 и признан годным к эксплуатации.

Изготовлено:

Подпись _____ Проверено ОТК:

Упаковщик _____ Подпись _____

Заводской номер: _____

Продукция фирмы
“СЕВЕРНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ”
Санкт-Петербург



**ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ**

МОДЕЛЬ МК-21А
ТУ 5151-018-48956771-2009

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу гриля в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 11.2 Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.
- 11.3 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию гриля.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

13. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 197110, Санкт-Петербург, Петровский пр., д.26.
Тел./факс: + 7 (812) 350-7261;
e-mail: sales@sikom.com
www.sikom.com

Россия
Санкт-Петербург

**Внимательно ознакомьтесь
с данным руководством по эксплуатации.**

**Запомните и не нарушайте
требования, изложенные в нем.**

**Это необходимо для Вашей безопасности
и увеличения срока службы гриля.**

загрузке (смотри п.8.5).

- 8.9 После извлечения всего готового продукта, слить излишки жира из поддона, выдвинув его и повернув рукоятку крана. После чего можно поместить в гриль следующую партию продуктов.
- 8.10 По окончании работы установите (если установленное время не истекло) таймер в положение “0”, а значение на цифровом индикаторе “температура жарки” 200°C. Через 5 минут, когда гриль остынет, переведите ручку переключателя режимов в положение “OFF”. Подсветка рабочей камеры гриля выключится. Погаснут цифровые индикаторы. Отсоедините вилку шнуря питания аппарата от розетки электросети. Погаснет индикатор “Сеть”.

Примечание:

Установку значения 200°C на цифровом индикаторе “температура жарки” желательно производить потому, что электронная схема запоминает последнее значение при выключении и предлагает его при включении. Это значение является оптимальным для разогрева гриля перед загрузкой продуктов.

9. УХОД ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 9.1 После окончания работы и охлаждения гриля слейте жир из поддона. Извлеките поддон и вымойте его в мыльном растворе.
- 9.2 Забрызганные жиром поверхности рабочей камеры гриля протрите мягкой тканью, смоченной в теплой мыльной воде, затем чистой мягкой тканью. Протрите до чистоты наружные детали гриля.

Внимание:

1. Во избежание травм или вывода гриля из строя уборку гриля проводите только с отсоединенными от розетки электросети вилкой шнуря питания (при полностью обесточенном гриле).
2. Мыть гриль под струей воды или окуриванием запрещается.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 10.1 Гриль может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 10.2 По условиям транспортирования гриль отнесен к группе легкие (Л) по ГОСТ 23216-78.
- 10.3 По условиям хранения гриль отнесен к группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Далее терморегулятор гриля будет поддерживать установленную температуру в пределах плюс-минус шесть градусов путем включения и выключения ТЭНов до истечения времени, установленного на таймере. Если сработает таймер, то он отключит разогрев гриля.

Примечание:

1. При незакрытых дверцах гриля температура в гриле может не достичь заданной температуры.

2. Если в данный момент времени ТЭНЫ нагреваются, то на цифровом индикаторе “температура в гриле” разделительная точка светится в мигающем режиме, если ТЭНЫ отключены, то она светится непрерывно.

3. Если слегка нажать на ручку “установка температуры”, то на цифровом индикаторе “температура в гриле” отобразится время, прошедшее с начала разогрева.

8.4 Насадите необходимое количество приготовленных к жарке продуктов на шампуры соответствующего продукту размера.

8.5 Установите шампуры на вертел аппарата, при этом:

Внимание!

1. В целях безопасности применяйте хлопчатобумажные перчатки или рукавицы.

2. С целью предотвращения поломки двигателя не удерживайте вертел и не вращайте его вручную.

3. Установка и снятие шампурков на вертел производится только в одном положении ручки переключателя режимов - в левом.

4. Перемещение вертала в удобное для установки и снятия шампурков положение производите только кнопкой “”.

8.6 Закройте дверцы гриля и переведите ручку переключателя режимов в правое положение или нижнее, если необходимо уменьшить воздействие инфракрасного излучения на продукт.

8.7 Установите таймер на предполагаемое время жарки. В процессе жарки можно изменять установленные ранее режим работы гриля, температуру и время как в одну, так и в другую сторону. Готовность продукта можно определить визуально по образованию поджаристой корочки или измерив его температуру специальным датчиком (в комплект поставки гриля не входит). Температура в толще мяса куры-гриль не должна быть ниже 85 °С.

8.8 Извлечение готовых продуктов из гриля производить аналогично

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Гриль электрический для предприятий общественного питания модель МК-21А, в дальнейшем гриль, предназначен для приготовления куры-гриль целыми тушками или их частями на спицах или люльках.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Гриль является электромеханическим аппаратом настольного исполнения и имеет I класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570.0-87.
- 2.2 Технические данные гриля приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Технические данные гриля

Параметр	
Номинальное напряжение, В	380
Номинальная частота, Гц	50
Номинальная мощность, Вт	7700
Время разогрева, мин., не более	20
Вместимость, количество кур (цыплят), шт.	20 (25)
Время жарки куры-гриль, мин.	55-70
Габаритные размеры, мм.:	
ширина	880
глубина	600
высота	800
Масса, кг.	85

- 2.3 Вид климатического исполнения гриля УХЛ 4 по ГОСТ15150-69. Гриль допускается эксплуатировать при температурах окружающего воздуха от +10°C до +35°C.
- 2.4 Класс защиты гриля IP 20 по ГОСТ 14254-96. Гриль допускается эксплуатировать под навесом или в закрытых помещениях, имеющих вентиляцию.
- 2.5 Все детали гриля, контактирующие с продуктами, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям ГН 2.3.3.972-00. Дверцы гриля изготовлены из закаленного стекла по ГОСТ 30698-2000. Предельно допустимые нормы физико-химических показателей

материалов указаны в таблице 2.

Таблица 2.

Предельно допустимые нормы физико-химических показателей

Наименование показателей	ДКМ	Единицы измерений	НТД на методы исследования
Марганец	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 22001-87
Хром	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 22001-87
Никель	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 22001-87
Железо	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 22001-87
Титан	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 22001-87

- 2.6 По создаваемым уровням неионизирующих электромагнитных излучений Гриль соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.2.4.548-96. Предельно допустимые уровни неионизирующих излучений указаны в таблице 3.

Таблица 3.

Предельно допустимые уровни (ПДУ) неионизирующих электромагнитных излучений.

	Напряженность электрического поля 50Гц (кВ/м)	Плотность магнитного потока 50Гц (мкГл)	Напряженность электростатического поля (кВ/м)	Интенсивность инфракрасного излучения (Вт/м ²)
ПДУ	5	100	20	100

- 2.7 По создаваемым уровням шума Гриль соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Допустимые уровни звука и звукового давления (шума) указаны в таблице 4.

Таблица 4.

Допустимые уровни (ДУ) звука и звукового давления.

	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах частот, Гц								Уровень звука, дБА
Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ДУ	107	95	87	82	78	75	73	71	69

Внимание! Включение нагревателей гриля при не вращающейся крыльчатке, может привести к выходу вентилятора из строя.

- 7.7 Установите таймер на 30 минут. При этом включится подсветка индикатора, расположенного рядом с ним.
- 7.8 Если на верхнем цифровом индикаторе “температура жарки” значение превышает комнатную температуру, то включится электропитание ТЭНов гриля (будет слышен щелчок электромагнитного пускателя). В любом случае поворотом ручки “установка температуры” установите значение 200°C. При достижении заданной температуры в гриле нагрев ТЭНов прекратится (раздастся щелчок электромагнитного пускателя). Значение на нижнем цифровом индикаторе “температура в гриле” несколько превысит заданную температуру из-за тепловой инерции ТЭНов. После прекращения роста температуры, установите значение “температура жарки” 250°C.
- 7.9 По истечении установленного времени (30 минут) сработает таймер, погаснет его индикатор, и, если в этот момент происходил нагрев, отключатся ТЭНЫ.
- 7.10 Поворотом ручки “установка температуры” установите значение “температура жарки” 200°C.
- 7.11 Через 5 минут, когда гриль остынет, переведите ручку переключателя режимов в положение “OFF”. При этом выключатся подсветка и вращение вертела в гриле.
- Гриль готов к эксплуатации.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 8.1 Проверьте уровень воды в поддоне и при необходимости долейте ее (с целью предотвращения пригорания жира, капающего с продуктов). Закройте дверцы гриля.
- 8.2 Проверив исходное положение ручек на лицевой панели гриля и исправность электрошнуря (см. п.п.7.3 и 7.4), подайте на гриль электропитание (включится подсветка индикатора “Сеть”).
- 8.3 Разогрейте аппарат до необходимой температуры, для чего установите ручкой “установка температуры” соответствующее значение на индикаторе “температура жарки”, ручку переключателя режимов в правое положение, а таймер на 15 минут. При достижении заданной температуры в гриле нагрев ТЭНов прекратится (раздастся щелчок электромагнитного пускателя).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Извлеките гриль из коробки и установите его на ровную столешницу или специальную подставку. При необходимости воспользуйтесь регулируемыми по высоте опорами. **Расстояние от верхней и боковых поверхностей гриля до потолка и стен соответственно должно быть не менее 10 см.** Помещение должно быть оборудовано вентиляцией и соответствующим оборудованию электропитанием.
- 6.2 Осмотрите гриль и удалите со всех металлических поверхностей защитную пленку (при ее наличии).
- 6.3 Извлеките из гриля шампуры и поддон, тщательно вымойте их в мыльном растворе, сполосните в чистой воде и протрите насухо мягкой тканью или высушите.
- 6.4 Протрите боковые поверхности гриля и внутренние поверхности рабочей камеры мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, затем вытрите насухо. **Не допускается мыть гриль под струей воды или окуранием.**
- 6.5 Проверьте сливной кран на отсутствие течи и установите поддон на свое место.

7. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- 7.1 Особенность первого включения заключается в том, что необходимо прокалить нагревательные элементы гриля. При этом выделяется дым и запах гари.
- 7.2 Если гриль установлен в закрытом помещении, включите вентиляцию.
- 7.3 Проверьте положение ручек на лицевой панели гриля. При необходимости переведите их в положение “0” и “OFF”. Для ручки “установка температуры” не существует фиксированного положения.
- 7.4 Убедитесь в отсутствии механических повреждений изоляции шнура питания гриля и подсоедините вилку шнура питания к розетке электросети. **Эксплуатировать гриль с поврежденным шнуром питания запрещается.**
- 7.5 Налейте в поддон воды около двух литров. Закройте дверцы гриля.
- 7.6 Переведите ручку переключателя режимов из верхнего положения в правое. При этом включатся подсветка и вращение вертала в гриле. Убедитесь в том, что крыльчатка вентилятора завращалась. Она видна в отверстии на потолке камеры гриля.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1 В комплект поставки гриля входят:
Гриль в сборе 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.
Коробка упаковочная 1 шт.
- 3.2 В стандартный комплект поставки гриля входят по пять двухспицевых шампуротов двух типоразмеров для целых тушек или их частей.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- 4.1 Гриль выполнен в виде шкафа со стеклянными дверцами спереди и сзади. В верхней части рабочей камеры гриля располагаются нагревательные элементы и вентилятор. На стенках рабочей камеры имеются диски, соединенные квадратной штангой для синхронизации вращения. На диски можно устанавливать или шампуры или люльки (в стандартную комплектацию не входят). Диски могут быть заменены на другие (в стандартную комплектацию не входят), которые имеют шесть посадочных мест для шампуров меньшего размера. В нижней части рабочей камеры, на направляющих, находится поддон, оснащенный сливным краном “самоварного” типа. На лицевой панели гриля расположены органы управления и сигнализации. Сзади аппарат имеет шнур питания, а снизу - регулируемые по высоте опоры.
- 4.2 Различные элементы гриля предназначены:
 - Вентилятор - для циркуляции воздуха в верхней части камеры;
 - ТЭНы (трубчатые нагревательные элементы) - для нагрева воздуха, вовлеченного в циркуляцию, и воздействия на продукт инфракрасным излучением;
 - Детали потолка камеры - для организации требуемой циркуляции воздуха и отражения инфракрасного излучения;
 - Шампур большего размера - для поперечного насаживания целых тушек, четвертей тушек или крупных окорочек;
 - Шампур меньшего размера - для насаживания небольших окорочек, крыльышек или бедер;
 - Поддон - для сбора капающего с продуктов жира;
 - Сливной кран - для удаления излишков жира из поддона;
 - Регулируемые опоры - для установки гриля по горизонтали на столе или подставке;

- Ручка “установка температуры” - для установки необходимого значения температуры в гриле, цифровые индикаторы, расположенные выше - для визуального контроля установленного значения температуры жарки и текущей температуры в гриле;
 - Кнопка “”- для перемещения продукта при загрузке и выгрузке;
 - Переключатель режимов - для задания режима работы аппарата:
В правом положении - включены все ТЭНЫ;
В нижнем положении - отключены ТЭНЫ, расположенные внутри рабочей камеры, с целью уменьшения инфракрасного излучения;
В левом положении - ТЭНЫ выключены, вертел не вращается,
режим загрузки и выгрузки продукта;
 - Индикатор “Сеть”- для визуального контроля наличия электропитания гриля;
 - Таймер - для задания времени работы аппарата в том или ином режиме. Без задания времени ТЭНЫ не включаются. По истечении заданного времени ТЭНЫ отключаются. Для работы с грилем без таймера необходимо повернуть его ручку против часовой стрелки от нулевого положения.
- 4.3 Принцип работы гриля заключается в передаче тепла от нагревателей к продукту постоянно циркулирующим горячим воздухом и посредством инфракрасного излучения. Вентилятор всасывает воздух через центральное отверстие в потолке из средней части рабочей камеры, прогоняет по воздуховоду с ТЭНами и выталкивает разогретый воздух через пазы на потолке на продукт.
- 4.4 Вращение вертela необходимо для равномерного приготовления продуктов в гриле. Для предотвращения самопроизвольного поворота вертela двигатель оснащен тормозом, поэтому вручную вертел не вращается.
- 4.5 До начала работы гриля, для предотвращения пригорания жира на поддоне, рекомендуется налить в него воды около двух литров.
- 4.6 Перед повторной загрузкой продукта излишки жира необходимо сливать через кран, оставив в поддоне то, что не слилось. Воду в поддон уже доливать не нужно.
- 4.7 Дополнительно к грилю можно приобрести подставку с выдвижным поддоном для более комфортной загрузки-выгрузки. При эксплуатации гриля в больших помещениях, имеющих приточно-вытяжную вентиляцию, но не оборудованных зонтами, можно

приобрести индивидуальный блок для фильтрации испарений от продуктов, который устанавливается на гриль. Кроме того гриль можно эксплуатировать совместно с напольной тепловой витриной МК-4.21. При этом гриль (с подставкой или без) устанавливается на витрину.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

- 5.1 Меры безопасности.
- Гриль должен эксплуатироваться на надежной, ровной, горизонтальной столешнице или специальной подставке, не допускающих случайного падения аппарата.
 - Рабочее место должно обеспечивать свободный доступ к розетке электросети.
 - Не допускайте касания шнура питания гриля к нагретым частям его корпуса.
 - Не оставляйте подключенный к электросети гриль без присмотра.
 - Не эксплуатируйте гриль без защитных хлопчатобумажных рукавиц.
 - В случае возникновения неисправностей отключите гриль от электросети и обратитесь в сервисную службу.
 - В холодное время года, перед первым подключением к электросети, гриль, находившийся при температурах ниже комнатной, выдержите при комнатной температуре в течении 3-4 часов.
- 5.2 **Запрещается:**
- Использовать гриль не по назначению.
 - Эксплуатировать гриль в недопустимых условиях (см. п.2.3 и п.2.4) и при неправильной установке (см.п.6.1).
 - Эксплуатировать гриль с поврежденным шнуром питания.
 - Эксплуатировать гриль с размещенными на нем или прислоненными к нему какими-либо предметами.
 - Допускать к работе с грилем лиц не прошедших подготовку и лиц младше 18 лет.
 - Прикасаться к движущимся частям работающего гриля.
 - Удерживать вращение или поворачивать вертел гриля вручную.
 - Разбирать или изменять конструкцию гриля.
 - Самостоятельно ремонтировать гриль.
 - Производить уборку гриля с подсоединененным к электросети шнуром питания.
 - Мыть гриль под струей воды или окунанием.