JP / JP PM
JP PT-V / JP PT-H



be
think
innovate

GRUNDFOS

JP


Min./Max. 0/40 °C (S3: 60 °C)
Min./Max. 32/104 °F (S3: 140 °F)

P_{max} = 6 bar (87 psi)

- Voltage [V]
- Frequency [Hz]
- Connection: GAS / NPT

Min./Max. 0/40 °C (S3: 55 °C)
Min./Max. 32/104 °F (S3: 131 °F)




JP
Max. 8 m / 26 ft
≥ 0.5 m / 1.64 ft
0/Off
1/On
GRUNDFOS

JP PM

Min./Max. 0/40 °C (S3: 60 °C)
Min./Max. 32/104 °F (S3: 140 °F)


P_{max} = 6 bar (87 psi)


- Voltage [V]
- Frequency [Hz]
- Connection: GAS / NPT


Min./Max. 0/40 °C (S3: 55 °C)
Min./Max. 32/104 °F (S3: 131 °F)


P_{start} = 1.5 bar (22 psi)






JP PM
Max. 10 m
Max. 8 m / 26 ft
≥ 0.5 m / 1.64 ft
0/Off
1/On
GRUNDFOS



JP PT-V
Min./Max. 0/40 °C (S3: 60 °C)
Min./Max. 32/104 °F (S3: 140 °F)
P_{max} = 6 bar (87 psi)
• Voltage [V]
• Frequency [Hz]
• Connection: GAS
Min./Max. 0/40 °C (S3: 55 °C)
Min./Max. 32/104 °F (S3: 131 °F)
P_{start} = 2.2 bar
GRUNDFOS



JP PT-V
(32 psi)
Max. 8 m / 26 ft
≥ 0.5 m / 1.64 ft
0/Off
1/On
GRUNDFOS


JP PT-H
Min./Max. 0/40 °C (S3: 60 °C)
Min./Max. 32/104 °F (S3: 140 °F)
P_{max} = 6 bar (87 psi)
• Voltage [V]
• Frequency [Hz]
• Connection: GAS
Min./Max. 0/40 °C (S3: 55 °C)
Min./Max. 32/104 °F (S3: 131 °F)
P_{start} = 2.2 bar
GRUNDFOS


JP PT-H
(32 psi)
Max. 8 m / 26 ft
≥ 0.5 m / 1.64 ft
0/Off
1/On
GRUNDFOS



1 x
2 x



GRUNDFOS




JP





1A
JP / JP PM/ JP
GRUNDFOS
4 x
4



PT-V
x



1B
JP PT-H
GRUNDFOS
GRUNDFOS
4 x


2a
JP
GRUNDFOS


2b
JP PM
PM 1
GRUNDFOS
GRUNDFOS


2c
JP PT-V
GRUNDFOS


2d
JP PT-H
GRUNDFOS
GRUNDFOS



3
JP / JP PM / JP PT-V / JP PT-H
GRUNDFOS


4



GRUNDFOS


5
GRUNDFOS



6
GRUNDFOS


7


8


JP / JP PM / JP PT-V / JP PT-H


9
0/Off
1/On
GRUNDFOS


PM 1
Power on
Pump on
Alarm
Reset
GRUNDFOS
Max.
5 min.
Pump on
Alarm

JP PM



JP / JP PM / JP PT-V / JP PT-H

