



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Радиус»**

ИНН/КПП 6916013778/691601001 ОГРН 1056906018102 ОКПО 79132727 р/с 40702810119170000114  
АО «Россельхозбанк» г.Тверь, кор/сч 30101810600000000795, БИК 042809795

**Типовое решение установки систем видеонаблюдения в многоквартирном жилом доме**

Объект: Многоквартирный жилой дом

Необходимо установить: система видеонаблюдения

Требования:

Просмотр пред домовой территории

8 камер уличного исполнения с ИК подсветкой

Возможность просмотра видеоархивов и удаленное наблюдение по сети интернет

Срок хранения записей до 10 дней.

Данное решение системы видеонаблюдения позволяет вести запись в HD разрешении, удаленный круглосуточный просмотр всех камер по сети интернет.

Спецификация	
Модель	Описание
TSr-QV0811 Premium	8-ми канальный гибридный АHD и TVI видеореги­стратор, 2 дополнительных канала ip (1080P), видеовыходы VGA, HDMI, алгоритм сжатия H.264, поддержка аналоговых SD, АHD, TVI и IP камер, запись: : TVI: 100 к/с 1080P (1920x1080), АHD: 200 к/с 720P (1280x720) воспроизведение: 200 к/с 720P (1280x720), 100 к/с 1080P (1920x1080); 1 канал аудио, резервное копирование на USB и по сети, 1 x SATA HDD до 6Тб (в комплект не входит), работа по сети: через web-браузер, клиентское ПО, мобильные устройства: поддержка iOS, Android, функция двойного кодирования видеопотока, управление при помощи USB-мыши (в комплекте), питание: DC 12 В (блок питания в комплекте).
TSc-P1080pTVI (2.8)	Уличная цилиндрическая TVI видеокамера 1080P «День/Ночь», 1/2.7" Progressive CMOS Sensor, разрешение 2 Мр (1920 x 1080)/ 30 к/с, TVI-выход, чувствительность 0,01 лк, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, двух мегапиксельный фиксированный объектив f=2.8 мм (103°), ИК подсветка до 20 метров, DC12В/300mA, -40°С ~ +60°С, ø70 x 149,5 мм, IP-66
ББП-50 Pro	Источник вторичного питания резервированный 12В, 2А (max 3.5А) под АКБ 12В 7А•ч. Защита от глубокого разряда аккумулятора. Защита от переплюсовки при подключении аккумулятора. Защита от КЗ. Корпус - металл, 165×165×80мм
РАЗЪЕМ TS BNC штекер с клеммной колодкой	
РАЗЪЕМ TS DC гнездо питания с	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«Радиус»

ИНН/КПП 6916013778/691601001 ОГРН 1056906018102 ОКПО 79132727 р/с 40702810119170000114  
АО «Россельхозбанк» г.Тверь, кор/сч 30101810600000000795, БИК 042809795

клеммной колодкой	
Кабель УТР 4*2*0,5 01	
T5n-6U450W	Настенный телекоммуникационный шкаф высотой 6U для установки в него телекоммуникационного 19" оборудования. Дверь металл. Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях как офисного, так и промышленного типа Размеры: В:368хШ:600хГ:450 мм
WD20PURX	жесткий диск HDD 2ТБ, Western Digital Blue
Труба гофрированная ПВХ	

Расчет стоимости				
Наименование	Ед.Изм	Кол-во	Цена руб.	Сумма руб.
TSr-QV0811 Premium Видеорегистратор	шт.	1	8 090,00	8 090,00
T5c-P1080pTVI (2.8) Антивандальная камера уличная	шт.	8	1 950,00	15 600,00
ББП-50 Pro Блок питания	шт.	1	1 580,00	1 580,00
РАЗЪЕМ TS BNC	шт.	16	25,00	400,00
РАЗЪЕМ TS DC	шт.	8	25,00	200,00
Кабель УТР 4*2*0,5 01	м.	800	22,00	17 600,00
T5n-6U450W Антивандальный шкаф	шт.	1	5 400,00	5 400,00
WD20PURX Жесткий диск 2Тб	шт.	1	5 800,00	5 800,00
Труба гофрированная ПВХ	м.	800	8,00	6 400,00
<b>Общая стоимость</b>				<b>61 070,00</b>
<b>Монтажные работы (в т.ч амортизационные и прочие расходы)</b>				<b>40 060,00</b>
<b>Конечная стоимость</b>				<b>101 130,00</b>

\* Данное предложение носит строго ознакомительный характер.

С уважением, ООО «Радиус»