



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Спутниковый приемник PrinCe i80

Редакция 1.3
Май 2018

www.prin.ru



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство описывает порядок эксплуатации аппаратуры геодезической спутниковой PrinCe i80.

Перед началом использования оборудования прочтите указания по технике безопасности и убедитесь в том, что они поняты правильно.

Предупреждения и предостережения

Отсутствие конкретных предупреждений не означает полную безопасность и отсутствие рисков. Всегда следуйте указаниям, сопровождающим предупреждение или предостережение, поскольку они предназначены для исключения или минимизации риска травм или повреждения оборудования. Обращайте особое внимание на указания, оформленные в данном руководстве следующим образом:



Предупреждение. Данное сообщение обозначает высокую степень риска получения травмы или повреждения оборудования. Предупреждения указывают на природу риска и возможную степень ущерба, приводятся меры техники безопасности. Предупреждения, приведённые в тексте, продублированы в начале руководства.



Внимание. Данное сообщение обозначает возможные риски повреждения оборудования и потери данных. Приводятся меры техники безопасности.

Правила и техника безопасности



Внимание. Рекомендуется не ронять прибор. Из-за падения возможно повреждение корпусных деталей, с последующим нарушением герметичности.

Приёмники содержат встроенный радио модуль Bluetooth®, а также могут передавать радиосигналы через антенну встроенного радиомодема, или посредством внешнего радиомодема. Правила использования радиомодемов, работающих в диапазоне 410 – 470 МГц, различаются в разных странах. В некоторых странах устройство может использоваться без получения специального разрешения, в остальных - использование радиочастот требует лицензирования. Стандарт Bluetooth использует полосу частот, не требующую дополнительного разрешения.

Работа вблизи иного радиотехнического оборудования

При эксплуатации приёмника, запрещается использовать приёмник на расстоянии ближе 5 метров от радиосредств авиационной радионавигации (диапазон 2700 – 2900 МГц), а также средств фиксированной, спутниковой фиксированной (по направлению Космос-Земля) или подвижной радиосвязи диапазона 4170 МГц.

Воздействие радиочастотного излучения

Радиомодем диапазона 410-470 МГц

Воздействие радиочастотного излучения является важным фактором, оказывающим влияние на безопасность.

Надлежащее использование встроенного в приёмник радиомодема обеспечивает соблюдение допустимого уровня излучения и позволяет не превышать предельно допустимые значения уровня облучения. Рекомендуются следующие меры предосторожности:

- **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ** передачу данных до того момента, пока кто-либо находится на расстоянии ближе 20 см до передающей антенны.
- Расстояние между антенной радиомодема и антенной иных радиопередатчиков должно быть не менее 20 см;
- **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ** передачу данных до тех пор, пока ко всем используемым высокочастотным разъёмам не будут подключены антенны или иные нагрузки.
- **НЕ РАБОТАЙТЕ** с оборудованием вблизи электрических капсулей-детонаторов или во взрывоопасной атмосфере.
- Все оборудование должно быть правильно заземлено в соответствии с инструкцией по технике безопасности.
- Все оборудование должно обслуживаться только квалифицированным персоналом.

Модем GSM



Внимание. Соблюдайте правила техники безопасности:

- расстояние между телом человека и передающей антенной радиомодема, встроенного в приёмник, должно быть не менее 20 см;
- расстояние между антенной радиомодема и антеннами других радиопередатчиков должно быть не менее 20 см.

Радиомодуль Bluetooth

Излучаемая встроенным беспроводным модулем Bluetooth мощность значительно ниже ограничений, установленных правилами для радиочастотных излучений. Тем не менее, его следует включать только при удалении указанного приёмника на расстоянии не менее 20 см от тела человека. Беспроводной модуль Bluetooth работает в рамках международных требований по воздействию электромагнитной энергии, отображающих мнение научного сообщества. Встроенный беспроводной модуль является полностью безопасным для потребителя. Уровень излучаемой энергии значительно ниже, чем у мобильных телефонов. Тем не менее, использование беспроводного радиомодуля может быть ограничено в некоторых случаях, например, на воздушных судах. При отсутствии уверенности в наличии таких ограничений, получите соответствующее разрешение перед включением беспроводного радиомодуля.

Установка антенн



Внимание. Соблюдайте правила техники безопасности:

- расстояние между телом человек и передающей антенной должно быть не менее 20 см;
- расстояние между антенной радиомодема и антеннами других радиопередатчиков должно быть не менее 20 см.

Приёмник предназначен для работы с определенными типами антенн.

Строжайше запрещено использование антенн УКВ, не входящих в список, а также обладающих усилением свыше 5 дБи. Требуемое полное сопротивление (импеданс) антенны – 50 Ом.

В диапазоне 410-470 МГц допускается применение штыревых антенн с коэффициентом усилением 0 дБи и 5 дБи.

Для модема GSM допускается применение штыревых антенн с усилением 0 дБи.

Тип антенны и её коэффициент усиления следует выбирать таким образом, чтобы эффективная изотропно излучаемая мощность электромагнитного излучения была минимально необходимой, но достаточной для обеспечения уверенной связи и уменьшения возможных помех в работе других радиоэлектронных средств.

Литий-ионные аккумуляторы

В комплект приёмника входят литий-ионные аккумуляторы.



Предупреждение. Не допускайте повреждения литий-ионного аккумулятора. Повреждение аккумулятора может привести к взрыву или пожару, а также к травмам и повреждению имущества.

Для предотвращения травм и ущерба:

- не используйте и не заряжайте аккумулятор, если он поврежден. К признакам повреждений относятся изменение цвета, деформация, утечка электролита и прочие дефекты;
- не подвергайте аккумулятор воздействию огня, высокой температуры и прямых солнечных лучей;
- не погружайте аккумулятор в воду;
- не используйте и не храните аккумулятор в транспортном средстве в жару;
- не роняйте и не прокалывайте аккумулятор;
- не выкрывайте аккумулятор и не замыкайте его контакты.



Предупреждение. Избегайте контакта с литий-ионным аккумулятором, если он разгерметизировался. Электролит – едкая жидкость, и контакт с ней может нанести травму или повредить имущество.

Для предотвращения травм и ущерба:

- если аккумулятор протекает – избегайте контакта с электролитом;
- если электролит попал в глаза, немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Не трите глаза!
- при попадании электролита на кожу или одежду, удалите его чистой водой.



Предупреждение. Заряжайте и используйте литий-ионный аккумулятор только в строгом соответствии с инструкцией. Зарядка и использование аккумулятора в зарядном устройстве, не сертифицированном производителем, может вызвать взрыв или пожар, привести к травмам и повреждению оборудования.

Для предотвращения травм и ущерба:

- не заряжайте и не используйте аккумулятор, если он поврежден или протекает;
- заряжайте литий-ионный аккумулятор только в зарядных устройствах, предназначенных для его зарядки. Убедитесь в том, что требования инструкции по работе с зарядным устройством выполнены.
- немедленно прекратите зарядку аккумулятора, если он перегрелся, или в процессе заряда появился посторонний запах;
- используйте аккумулятор только в оборудовании, для которого он предназначен;
- используйте аккумулятор только по прямому назначению и в соответствии с инструкциями к изделию.

Условия окружающей среды

Несмотря на то, что приёмник имеет водонепроницаемое исполнение, соблюдайте все меры по технике безопасности для защиты устройства. Избегайте эксплуатации приёмника в неблагоприятных условиях, в том числе:

- в воде;
- при температуре выше 65°C;
- при температуре ниже -40 °C;
- в присутствии едких жидкостей и газов.



Предупреждение. Эксплуатация или хранение вне указанного диапазона температур может привести к повреждениям приёмника.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
Предупреждения и предостережения	2
Правила и техника безопасности	2
Работа вблизи иного радиотехнического оборудования.....	2
Воздействие радиочастотного излучения	3
Радиомодем диапазона 410-470 МГц.....	3
Модем GSM	3
Радиомодуль Bluetooth	3
Установка антенн	4
Литий-ионные аккумуляторы	4
Условия окружающей среды	5
ОГЛАВЛЕНИЕ.....	6
ВВЕДЕНИЕ.....	8
Дополнительная информация	8
Техническая поддержка.....	8
1. ОБЗОР ПРИЁМНИКА.....	9
1.1 Конструкция приёмника.....	10
1.1.1 Корпус	10
1.1.2 Нижняя часть корпуса.....	12
1.2 Радиомодемы.....	14
1.3 Аккумуляторы и питание	15
1.3.1 Заряд и хранение литий-ионного аккумулятора.....	15
1.3.2 Утилизация литий-ионных аккумуляторов	15
1.3.3 Внешнее питание	16
1.4 Установка аккумуляторов	17
1.5 Установка SIM карты	17
1.6 Измерение высоты антенны	18
1.6.1 Параметры антенны.....	18
1.6.2 Вертикальный метод.....	19
1.6.3 Наклонный метод	19
1.7 Подготовка к съёмке с размещением приёмника на вехе	21
2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИЁМНИКОМ	22
2.1 Установка соединения между контроллером и приёмником	23
2.1.1 Подключение с помощью кабеля.....	23
2.1.2 Подключение через Bluetooth (Windows Mobile).....	23
2.1.3 Подключение через Bluetooth (Android).....	24
2.1.4 Подключение через Wi-Fi (Android)	25
2.2 Жидкокристаллический экран.....	27
2.2.1 Спутники и уровень заряда аккумуляторов	27
2.2.2 Режимы работы приёмника	28
2.2.3 Статика	35
2.2.4 Информация о приёмнике.....	37
2.3 Запись статических измерений.....	38
2.4 Импорт измерений на ПК	39
2.5 Запуск web-интерфейса	39
2.6 Установка частот радиомодема.....	39



2.7 Установка адресов серверов по умолчанию.....	40
2.8 Обновление встроенного МПО приёмника	42
2.9 Обновление встроенного МПО OEM-платы Trimble.....	43
3. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	44
ПРИЛОЖЕНИЯ	45
Выдача NMEA-0183	45
Общая структура сообщений	46
Формируемые сообщения RTCM.....	59
Расписание выдачи сообщений.....	59
Устранение неисправностей	61
Технические характеристики.....	63
Контактная информация	65

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации аппаратуры геодезической спутниковой PrinCe описывает порядок установки, подготовке к работе и использования спутникового геодезического приёмника PrinCe i80.

АО «ПРИН» постоянно стремится к улучшению работы своих продуктов. Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления пользователей. В случае несоответствия между продуктом и описанием в данном руководстве приоритет имеет продукт. АО «ПРИН» оставляет за собой право изменять описание технических параметров и графической информации.

Перед использованием приёмника внимательно прочтите это руководство. АО «ПРИН» не несёт никакой ответственности за любой ущерб, вызванный неправильными действиями пользователя.

Подразумевается, что пользователь знаком с операционной системой Windows® и умеет пользоваться компьютерной мышью, знает способы настройки программ, ориентируется в панелях меню и инструментов, умеет делать выбор из списка и обращаться к интерактивной справочной системе.

Дополнительная информация

Электронная версия данного руководства в формате PDF поставляется с оборудованием, также инструкцию можно получить, отправив запрос в службу технической поддержки АО «ПРИН». Для просмотра используйте программу Adobe Reader.

Техническая поддержка

При возникновении вопросов, ответы на которые отсутствуют в сопроводительной документации, свяжитесь со службой технической поддержки АО «ПРИН» по почте support@prin.ru или по телефону 8-800-250-91-91.



1. ОБЗОР ПРИЁМНИКА

Данная глава посвящена описанию и подготовке спутникового геодезического приёмника PrinSe i80 к эксплуатации при основных режимах работы прибора.

- **Конструкция приёмника**
- **Радиомодемы**
- **Аккумуляторы и питание**
- **Установка аккумуляторов**
- **Установка SIM карты**
- **Измерение высоты антенны**
- **Подготовка к съёмке с размещением приёмника на вехе**

1.1 Конструкция приёмника

Представленное оборудование включает в себя высокоточную спутниковую геодезическую антенну, спутниковый приёмник, встроенный приёмный или приёмо-передающий модем УКВ, встроенный модем GSM, аккумуляторную батарею, объединенные в прочном и легком корпусе. Такое решение наилучшим образом подходит для использования в качестве подвижного комплекта при съёмке в режиме RTK. Светодиодные индикаторы (СДИ) позволяют контролировать количество отслеживаемых спутников, состояние приёма и передачи поправок при работе в режиме RTK. Модули Bluetooth и Wi-Fi обеспечивают возможность беспроводного соединения приёмника и полевого контроллера.

Все органы управления приёмником расположены на передней панели. Разъёмы и последовательные порты и расположены в нижней части устройства.

Приемник состоит из корпуса, крышки, защитного кольца между ними, задней крышки отсека для аккумуляторов, жидкокристаллического дисплея и двух кнопок (см. рис. 1.1).



Рис. 1.1

1.1.1 Корпус

На жидкокристаллическом экране располагаются индикаторы состояния спутников, индикатор передачи поправок, кнопка переключения и кнопка включения/выключения приёмника/подтверждение (см. рис. 1.2).




Рис. 1.2

Описание индикаторов

Индикатор	Цвет	Описание
Индикатор количества спутников	Синий	Индикатор показывает количество наблюдаемых спутников.
Индикатор поправок	Зелёный	В режиме База – передача поправок
		В режиме Ровер – приём поправок

Описание кнопок

Кнопка	Описание
Переключение [Fn]	Перемещение курсора на следующую строку.
Питание/подтверждение 	Включение/выключение приёмника и выбора необходимого раздела или функции.
Совместное нажатие	Для перезагрузки платы приёмника зажмите кнопку [Fn] и нажмите 5 раз кнопку включения.

Включение и выключение приёмника

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока индикатор приёма спутникового сигнала и приёма/передачи поправок не загорятся/погаснут.

Светодиодные индикаторы

Два светодиодных индикатора на передней панели приёмника отображают текущий режим работы и состояние приёмника.

Значения индикации светодиодов

В таблице ниже приведены возможные значения индикации светодиодов, соответствующие различным режимам работы приёмника.

Режим работы приёмника	Светодиод Спутники (Синий)	Светодиод Поправки (Зелёный)
Приёмник выключен	Выключен	Выключен
Отслеживание менее 4-х КА	Редко мигает	Н/Д
Отслеживание более 4-х КА	Мигает в соответствии с числом отслеживаемых спутников	Н/Д
Передача поправок	Н/Д	Мигает с интервалом 1 раз в секунду
Приём поправок RTK	Н/Д	Мигает с интервалом 1 раз в секунду

Примечание. “Н/Д” означает, что значение индикации светодиода может быть произвольной, поскольку не относится к данному режиму работы

1.1.2 Нижняя часть корпуса

В нижней части корпуса расположены порт RS232, порт USB, разъем для подключения радиоантенны (см. рис. 1.3).



Рис. 1.3

- **Последовательный порт RS232**

Последовательный порт является 7-контактным LEMO-разъёмом, который поддерживает соединение RS-232 и внешний вход питания.

Примечание. Выдача питания на внешнее устройство через порт не предусмотрена.

- **Порт USB**

Порт является 7-контактным LEMO-разъёмом, который поддерживает соединение USB.

Примечание. Выдача питания на внешнее устройство через порт не предусмотрена.

Подключение питания через порт не предусмотрено.

- **Bluetooth®**

Bluetooth® представляет собой интегрированный порт, который позволяет приемнику i80 связываться с устройствами, оснащёнными модулем Bluetooth®.

- **Wi-Fi**

Wi-Fi представляет собой интегрированный порт, который позволяет приемнику i80 связываться с устройствами, оснащёнными модулем Wi-Fi.

- **Подключение радиоантенны**

Разъём TNC предназначен для подключения антенны к встроенному в приёмник модему УКВ. Гибкая штыревая антенна поставляется в комплекте с приёмником. При использовании внешнего модема УКВ этот разъём не используется.

- **Втулка с резьбой 5/8"**

Адаптер 5/8" используется для крепления приёмника в адаптере трегера или на вехе.

1.2 Радиомодемы

Радиомодемы – наиболее распространенное средство передачи данных при съёмке в режиме RTK. Приёмник комплектуется встроенным радиомодемом диапазона частот 410– 470 МГц (приёмный или приёмо-передающий) и встроенным модемом GSM. В любом случае существует возможность подключения внешнего модема.

Встроенный модем GSM

Для настройки встроенного модема GSM используйте ПО LandStar или HcConfig.

***Примечание.** Процедура изменения адресов серверов GSM модема приведена в разделе 2.7.*

Более подробное описание функций ПО Landstar и Hcconfig см. в соответствующем руководстве пользователя.

Встроенный модем УКВ

Для настройки встроенного модема УКВ используйте ПО LandStar или HcConfig.

***Примечание.** Процедура изменения частот УКВ радиомодема приведена в разделе 2.6.*

Более подробное описание функций ПО Landstar и Hcconfig см. в соответствующем руководстве пользователя.

1.3 Аккумуляторы и питание

Питание приёмника осуществляется либо от встроенного литий-ионного аккумулятора, либо от внешнего источника питания, подключенного к разъёму порта Lemo 7.

Если внешнее питание подключено к разъёму порта Lemo 7, питание будет осуществляться от внешнего источника. Приёмник перейдет на питание от внутреннего аккумулятора при отключении или разряде внешнего источника питания.

В комплект приёмника входят два литий-ионных аккумулятора и зарядное устройство для аккумуляторов.

1.3.1 Заряд и хранение литий-ионного аккумулятора

Аккумуляторы любых типов подвержены саморазряду при хранении. Аккумуляторы разряжаются быстрее при отрицательных температурах. Скорость саморазряда увеличивается с уменьшением температуры. При передаче литий-ионных аккумуляторов на складское хранение их следует полностью зарядить и повторно перезарядить каждые три месяца.

Примечание. Техника безопасности при использовании аккумуляторов приведена в разделе **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**.

Литий-ионный аккумулятор поставляется частично заряженным. Полностью зарядите аккумулятор перед его первым использованием:

- Подключите адаптер питания к зарядному устройству.
- Горящий красный светодиод указывает на то, что зарядное устройство включено.
- Если батарея установлена правильно, то зелёный светодиод начнет мигать, означая процесс зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе зелёный светодиод горит постоянно.

Полная зарядка батарей займет около трёх часов с помощью зарядного устройства.

Если аккумулятор хранился более шести месяцев без использования, зарядите его повторно перед использованием.

Сильно разряженный аккумулятор не может быть перезаряжен и подлежит замене. Для оптимальной производительности и увеличения срока службы аккумулятора, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
- Не допускайте разряда аккумулятора до напряжения менее 5 В.
- Постоянно держите аккумулятор на подзарядке - такой режим не оказывает неблагоприятного влияния на приёмник или аккумулятор.
- Не следует хранить аккумулятор в приёмнике или зарядном устройстве, если не подключен внешний источник питания.
- Если вам необходимо хранить литий-ионный аккумулятор продолжительное время, перед передачей на хранение убедитесь в том, что он полностью заряжен. При хранении перезаряжайте его как минимум раз в три месяца.

1.3.2 Утилизация литий-ионных аккумуляторов

Разрядите литий-ионный аккумулятор перед его утилизацией. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с нормами охраны окружающей среды и заботой об

окружающей среде. Придерживайтесь любых законов, касающихся утилизации или переработки аккумуляторов.

1.3.3 Внешнее питание

Существуют два метода обеспечения внешнего питания приёмника i80:

- при помощи ПК кабеля + адаптера питания
- при помощи ПК кабеля + внешнего силового кабеля (опция) + внешнего аккумулятора.

В офисе, адаптер питания подключается к сети переменного тока 100-240В, выходной порт адаптера питания соединяется с портом питания приёмника при помощи ПК кабеля, как показано на рис. 1.4



Рис. 1.4

В поле, внешний силовой кабель подключается к автомобильному аккумулятору, выходной порт внешнего силового кабеля соединяется с портом питания приёмника при помощи ПК кабеля.

1.4 Установка аккумуляторов

Чтобы открыть отсек для аккумуляторов необходимо сдвинуть вниз фиксатор на крышке отсека (как показано на рисунке 1.5). Установите аккумуляторы так, чтобы контакты приёмника прижимались к контактам батареи.



Рис. 1.5

Примечание. PrinCe i80 может работать, используя один или два аккумулятора одновременно.

При работе приёмника от двух аккумуляторов одновременно, замена одного из них может быть произведена без выключения оборудования.

1.5 Установка SIM карты

Откройте отсек для аккумуляторов и установите SIM карту в соответствии с рисунком 1.6.



Рис. 1.6

1.6 Измерение высоты антенны

1.6.1 Параметры антенны

Код NGS: CHCI80+NONE




Рис. 1.7

Чертеж подготовлен компанией АО "ПРИН"
Калибровка сделана компанией Geo++



1.6.2 Вертикальный метод

Вертикальный метод измерения антенны, используется, в основном, при расположении приёмника на вехе (см. рис. 1.8).

Примечание. Измеряется вертикальное расстояние от наконечника вехи до низа крепления (нижней части) приёмника.




Рис. 1.8

1.6.3 Наклонный метод

Наклонный метод измерения антенны, используется, в основном, при расположении приёмника на штативе (см. рис. 1.9). При этом требуется установка специальной пластины для измерения наклонной высоты из комплекта поставки (см. рис. 1.10).

Примечание. Измеряется наклонное расстояние от пункта до выступающей части пластины.



Рис. 1.9



Рис. 1.10

1.7 Подготовка к съёмке с размещением приёмника на вехе

На приведенном ниже рисунке показана установка приёмника на вехе. Для установки приёмника на веху:

1. Накрутите приёмник на веху.
2. Закрепите кронштейн контроллера на вехе. Подсоедините крепление полевого контроллера на веху.
3. Установите полевой контроллер в кронштейн крепления.



Рис. 1.11



2. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИЁМНИКОМ

В главе приводится общая информация о настройке приёмника для выполнения работы. Также даётся описание дополнительного программного обеспечения, которое используется для настройки записи статических наблюдений и обновления микропрограммного обеспечения (МПО).

- **Установка соединения между приёмником и контроллером**
- **Жидкокристаллический экран**
- **Запись статических данных**
- **Импорт измерений на ПК**
- **Запуск web-интерфейса**
- **Установка частот радиомодема**
- **Установка адресов серверов по умолчанию**
- **Обновление встроенного МПО приёмника**
- **Обновление встроенного МПО OEM-платы Trimble**

2.1 Установка соединения между контроллером и приёмником

2.1.1 Подключение с помощью кабеля

1. Включите контроллер и приёмник.
2. Подключите контроллер к приёмнику с помощью кабеля, порт по умолчанию COM1. В зависимости от модели контроллера может потребоваться адаптер COM порта для контроллера.

Примечание. В разъёме Lemo существует замок. При подсоединении/отсоединении кабеля держитесь за ребристую металлическую часть разъёма Lemo.

2.1.2 Подключение через Bluetooth (Windows Mobile)

1. Включите контроллер и приёмник.
2. Включите модуль Bluetooth на контроллере.




Рис. 2.1

3. Настройка соединения Bluetooth:
 - Перейдите в меню **[Start] → [Settings] → [Connections] → [Bluetooth]**.
 - В окне **Settings** перейдите на вкладку **Device** выберите **[Add new device...]** контроллер начнёт поиск устройств Bluetooth.

Примечание. Нажмите кнопку **[Refresh]** для возобновления поиска.




Рис. 2.2

- Выберите приёмник, затем нажмите **[Next]**, введите код подключения **1234** или **0000**, нажмите **[Next] → [Done]**.

Примечание. SSID приёмника – GNSS-xxxxx, где xxxxx – серийный номер приёмника.




Рис. 2.3

4. Установка связи

- Откройте вкладку **COM Ports**, выберите **[New Outgoing Port]**. Выберите приёмник, затем нажмите **[Next]**.
- Выберите COM порт для подключения к приёмнику (COM5, COM8 или COM9), отмените Secure Connection, затем нажмите **[Finish]**.
- Нажмите кнопку **[OK]** в правом верхнем углу, чтобы выйти из настройки Bluetooth.

*Примечание. Если требуется подключить приемник к контроллеру, используя тот же COM порт, то необходимо удалить Bluetooth соединение с устройством, которое использует нужный порт. Откройте вкладку **COM Ports**, удерживайте стилус на имени устройства пока не появится всплывающее меню, выберите **Удалить**.*

2.1.3 Подключение через Bluetooth (Android)

1. Включите контроллер и приёмник.
2. Включите модуль Bluetooth на контроллере.
3. Настройка соединения Bluetooth:
 - Перейдите в меню **[Настройки]** → **[Bluetooth]**.
 - Нажмите **[Поиск устройств]**. Контроллер начнёт поиск устройств Bluetooth.




Рис. 2.4

- Выберите приёмник, введите код подключения **1234**, нажмите **[OK]**.

Примечание. SSID приёмника – GNSS-xxxxx, где xxxxx – серийный номер приёмника.

2.1.4 Подключение через Wi-Fi (Android)

4. Включите контроллер и приёмник.
5. Включите модуль Wi-Fi на контроллере.
6. Настройка соединения Wi-Fi:
 - Перейдите в меню **[Настройки]** → **[Bluetooth]**.
 - Нажмите **[Поиск устройств]**. Контроллер начнёт поиск устройств Bluetooth.




Рис. 2.5

- Выберите приёмник, введите пароль **12346578**, нажмите **[OK]**.



Примечание. SSID приёмника – GNSS-xxxxx, где xxxxx – серийный номер приёмника.

2.2 Жидкокристаллический экран

На жидкокристаллическом экране отображаются строки меню, позволяющее выполнить настройку приёмника. Ниже приведено описание каждого раздела.

2.2.1 Спутники и уровень заряда аккумуляторов

В главном меню нажмите  **[Подтвердить]** для входа в раздел **ИСЗ И АККУМ.** (первая строка главного меню).

В данном разделе отображается количество отслеживаемых спутников, статус решения, уровень заряда аккумуляторов, статус GSM модема, информация о базе и состояние Wi-Fi.

Первая строка: общее количество отслеживаемых спутников и количество спутников каждой системы.

G – GPS

R – ГЛОНАСС

C – Beidou

S – SBAS

E – Galileo

Вторая строка: уровень заряда аккумулятора в отсеках А и Б

Третья строка: режим работы модема Wi-Fi. В данном меню можно включить или выключить Wi-Fi модем приёмника, нажав  **[Подтвердить]** (см. рис. 2.6).




Рис. 2.6

Четвёртая строка: статус работы GSM модема

Пятая строка: Координаты (B,L,H) и расстояние до RTK базы.

Шестая строка: возврат в главное меню. Для выхода нажмите  **[Подтвердить]** когда будет выбрана строка **Назад**.

2.2.2 Режимы работы приёмника

В главном меню нажмите  **[Подтвердить]** для входа в раздел **РЕЖИМ РАБОТЫ** (вторая строка главного меню).

В данном разделе можно посмотреть и изменить RTK режим работы приёмника (см. рис. 2.7). Доступны следующие режимы работы:

БАЗА – ПОРТ

БАЗА – УКВ

БАЗА – APIS

БАЗА – APIS + ПОРТ

РОВЕР – APIS

РОВЕР – NTRIP/IP

РОВЕР – УКВ

Переключение по меню осуществляется с помощью кнопки **[Fn]**, для выбора нужного режима перейдите на строку с названием режима и нажмите  **[Подтвердить]**.

Для выхода нажмите  **[Подтвердить]** когда будет выбрана строка **НАЗАД**.




Рис. 2.7

БАЗА – ПОРТ

Нажмите  **[Подтвердить]** для входа в раздел **БАЗА – ПОРТ** (см. рис. 2.8). Данный режим используется при работе приёмника в качестве базы с внешним модемом.




Рис. 2.8

Первая строка: название режима работы

Вторая строка: выбор формата поправок. Доступно несколько форматов поправок: CMR\CMR+\sCMRx\RTCMv2.3\RTCMv3\RTCMv3.2\RTD, изменить тип поправок можно, нажав на кнопку [Подтвердить].

Третья строка: выберите строку **ОК** и нажмите [Подтвердить] для сохранения настроек и запуска базовой станции.

Четвёртая строка: возврат в главное меню. Для выхода нажмите [Подтвердить] когда будет выбрана строка **НАЗАД**.

БАЗА – УКВ

Нажмите [Подтвердить] для входа в раздел **БАЗА – УКВ** (см. рис. 2.9). В данном меню выполняется настройка приёмника в качестве базы с внутренним УКВ модемом.




Рис. 2.9

Первая строка: название режима работы

Вторая строка: канал. На выбор доступно 9 каналов с предустановленной частотой (подробнее см. разд.2.6).

Третья строка: выбор формата поправок. Доступно несколько форматов поправок: CMR\CMR+\sCMRx\RTCMv2.3\RTCMv3\RTCMv3.2\RTD.

Четвёртая строка: мощность радиомодема в режиме передачи данных. Доступно несколько уровней мощности: 0,5Вт / 1Вт / 2Вт.

Пятая строка: протокол. Доступно несколько протоколов передачи данных: TT450s / CNC / Transparent.

Шестая строка: скорость. Скорость передачи данных в эфире.

Примечание. Мощность, протокол и скорость передачи зависят от типа радиомодема, установленного в приёмник.

Для изменения канала, типа поправок, мощности или протокола выберите с помощью кнопки **[Fn]** соответствующий раздел и нажмите  **[Подтвердить]**.

Восьмая строка: выберите строку **OK** и нажмите  **[Подтвердить]** для сохранения настроек и запуска базовой станции.

Девятая строка: возврат в главное меню. Для выхода нажмите  **[Подтвердить]** когда будет выбрана строка **НАЗАД**.

БАЗА – APIS

Нажмите  **[Подтвердить]** для входа в раздел **БАЗА – APIS** (см. рис. 2.10). В данном меню выполняется настройка приёмника в качестве базы с внутренним GSM/GPRS модемом по протоколу APIS.




Рис. 2.10

Первая строка: название режима работы.

Вторая строка: выбор формата поправок. Доступно несколько форматов поправок: CMR\CMR+\sCMR\RTCMv2.3\RTCMv3\RTCMv3.2\RTD. Изменить тип поправок можно с помощью нажатия на кнопку  **[Подтвердить]**.

Третья строка: IP адрес. Выберите адрес APIS сервера. Нажмите  **[Подтвердить]** для перехода к списку серверов (см. рис. 2.11).




Рис. 2.11

Выбрать IP адрес из списка предустановленных адресов можно, нажав на кнопку  **[Подтвердить]**.

Нажмите **ОК** для выбора адреса сервера. Нажмите **Отмена** для возврата в предыдущее меню.

Для установки IP адреса вручную необходимо перейти в меню **ВВЕСТИ IP**. Для выбора цифры нажмите на кнопку  **[Подтвердить]**, нажмите **Fn** для перемещения курсора.

Нажмите **ОК** для подтверждения. Нажмите **Отмена** для возврата в предыдущее меню.

Четвёртая строка: порт. Выберите порт для подключения к серверу APIS, изменить номер порта можно, нажав на кнопку  **[Подтвердить]**. Доступны порты с 9901 по 9920.

Пятая строка: выберите строку **ОК** и нажмите  **[Подтвердить]** для сохранения настроек и запуска базовой станции.

Шестая строка: возврат в главное меню. Для выхода нажмите  **[Подтвердить]** когда будет выбрана строка **НАЗАД**.

БАЗА – APIS+ПОРТ

Нажмите  **[Подтвердить]** для входа в раздел **БАЗА – APIS+ПОРТ** (см. рис. 2.12). В данном меню выполняется настройка приёмника в качестве базы с одновременной работой внутреннего GSM/GPRS модема по протоколу APIS и внешнего модема.



Рис. 2.12

Первая строка и вторая строка: название режима работы

Третья строка: выбор формата поправок. Доступно несколько форматов поправок: CMR\CMR+\sCMRx\RTCMv2.3\RTCMv3\RTCMv3.2\RTD. Изменить тип поправок можно, нажав на кнопку [Подтвердить].

Четвёртая строка: IP адрес. Выберите адрес APIS сервера. Нажмите [Подтвердить] для перехода к списку серверов (см. разд. БАЗА-APIS).

Пятая строка: порт. Выберите порт для подключения к серверу APIS, изменить номер порта можно, нажав на кнопку [Подтвердить]. Доступны порты с 9901 по 9920.

Шестая строка: выберите строку **ОК** и нажмите [Подтвердить] для сохранения настроек и запуска базовой станции.

Седьмая строка: возврат в главное меню. Для выхода нажмите [Подтвердить] когда будет выбрана строка **НАЗАД**.

РОВЕР – APIS

Нажмите [Подтвердить] для входа в раздел **РОВЕР – APIS** (см. рис. 2.13). В данном меню выполняется настройка приёмника в качестве ровера с внутренним GSM/GPRS модемом по протоколу APIS.




Рис. 2.13

Первая строка: название режима работы

Вторая строка: серийный номер базового приёмника. Нажмите  **[Подтвердить]** для перехода меню ввода номера базовой станции (см. рис. 2.14).




Рис. 2.14

Для выбора буквы или цифры нажмите на кнопку  **[Подтвердить]**, нажмите **Fn** для перемещения курсора.

Нажмите **ОК** для подтверждения. Нажмите **Отмена** для возврата в предыдущее меню.

Третья строка: IP адрес. Выберите адрес APIS сервера. Нажмите  **[Подтвердить]** для перехода к списку серверов (см. разд. БАЗА-APIS).

Четвёртая строка: порт. Выберите порт для подключения к серверу APIS, изменить номер порта можно, нажав на кнопку  **[Подтвердить]**. Доступны порты с 9901 по 9920.

Пятая строка: выберите строку **ОК** и нажмите  **[Подтвердить]** для сохранения настроек и запуска ровера.

Шестая строка: возврат в главное меню. Для выхода нажмите  **[Подтвердить]** когда будет выбрана строка **НАЗАД**.

РОВЕР – NTRIP/IP

Нажмите  **[Подтвердить]** для входа в раздел **РОВЕР – NTRIP/IP** (см. рис. 2.15). В данном меню выполняется настройка приёмника в качестве ровера с внутренним GSM/GPRS модемом по протоколу NTRIP/IP.




Рис. 2.15

Первая строка: название режима работы

Вторая строка: статус подключения к базовой станции.

Третья строка: выберите строку **ОК** и нажмите  **[Подтвердить]** для запуска ровера. При этом будут использованные параметры подключения, установленные по умолчанию.

***Примечание.** Для настройки подключения к базовым станциям по протоколу NTRIP необходимо использовать программу LandStar или web-интерфейс приёмника.*

Четвёртая строка: возврат в главное меню. Для выхода нажмите  **[Подтвердить]** когда будет выбрана строка **НАЗАД**.

РОВЕР – УКВ

Нажмите  **[Подтвердить]** для входа в раздел **РОВЕР – УКВ** (см. рис. 2.16). В данном меню выполняется настройка приёмника в качестве ровера с внутренним УКВ модемом.




Рис. 2.16

Первая строка: название режима работы

Вторая строка: канал. На выбор доступно 9 каналов с предустановленной частотой (подробнее см. разд. 2.6).

Третья строка: протокол. Доступно несколько протоколов передачи данных: TT450s / CHC / Transparent.

Четвёртая строка: скорость. Скорость передачи данных в эфире.

***Примечание.** Протокол и скорость передачи зависят от типа радиомодема, установленного в приёмник.*

Для изменения протокола и скорости выберите с помощью кнопки **[Fn]** соответствующий раздел и нажмите  **[Подтвердить]**.

Шестая строка: выберите строку **ОК** и нажмите  **[Подтвердить]** для сохранения настроек и запуска ровера.

Седьмая строка: возврат в главное меню. Для выхода нажмите  **[Подтвердить]** когда будет выбрана строка **Отмена**.

2.2.3 Статика

В главном меню с помощью кнопки **Fn** переместите курсор на строку **СТАТИКА** и нажмите  **[Подтвердить]** для входа в раздел (см. рис. 2.17). В данном меню выполняется настройка приёмника для записи статических наблюдений во внутреннюю память.

***Примечание.** Настроить запись статических наблюдений также можно в ПО Landstar и Hsconfig (см. разд 2.3).*






Рис. 2.17

Первая строка: активация настроек. Пользователь может сделать предварительные настройки записи статики и активировать их впоследствии.

Нажмите  **[Подтвердить]** для включения/выключения настроек.

Вторая строка: время, прошедшее с начала записи статических наблюдений.

Третья строка: интервал записи. На выбор доступно несколько интервалов записи данных.

Четвёртая строка: маска. Ввод угла возвышения (градусы).

Пятая строка: сессия. Ввод длительности сеанса наблюдений (мин.).

Шестая строка: высота антенны. Ввод высоты антенны приёмника (м).

Седьмая строка: тип высоты. Выбор метода измерения высоты антенны приёмника. Доступны методы: наклонный, вертикальный и до фазового центра.

Восьмая строка: формат записи измерений PrinSe. На выбор доступны форматы HCN и HRC, а также можно отключить запись.

Девятая строка: формат записи измерений RINEX. На выбор доступны 2.11 и 3.02, а также можно отключить запись.

Для изменения интервала, маски, длительности, высоты и метода измерения антенны, а также форматов записи измерений выберите с помощью кнопки **[Fn]** соответствующий раздел и нажмите  **[Подтвердить]**.

Десятая строка: выберите строку **ОК** и нажмите  **[Подтвердить]** для сохранения настроек и запуска статистики.

Одиннадцатая строка: возврат в главное меню. Для выхода нажмите  **[Подтвердить]** когда будет выбрана строка **НАЗАД**.

2.2.4 Информация о приёмнике

В главном меню с помощью кнопки **Fn** переместите курсор на строку **ИНФО** и нажмите  **[Подтвердить]** для входа в раздел (см. рис. 2.18). В данном меню выполняется настройка и просмотр параметров приёмника.



Рис. 2.18

Первая строка: серийный номер приёмника.

Вторая строка: партийный номер приёмника.

Третья строка: регистрация. Отображается дата окончания регистрации приёмника.

***Примечание.** При закончившейся регистрации приёмник не будет отслеживать спутниковые сигналы. Для восстановления регистрации приёмника обратитесь в службу технической поддержки АО «ПРИН».*

Четвёртая строка: версия МПО, установленного в приёмник.

Пятая строка: IMEI. Идентификационный номер GSM\GPRS модема приёмника.

Шестая строка: язык. Выбор язык интерфейса.

Седьмая строка: отключение экрана. Установка интервала, по прошествии которого экран приёмника переходит в спящий режим.

Для изменения языка и интервала спящего режима нажмите  **[Подтвердить]**.

Восьмая строка: возврат в главное меню. Для выхода нажмите  **[Подтвердить]** когда будет выбрана строка **Отмена**.

2.3 Запись статических измерений

Для настройки и активации записи статических данных во внутреннюю память следует использовать ПО Landstar (см. соответствующее руководство), HcConfig или используя кнопки и дисплей на передней панели приёмника (см. разд. 2.2.2).

Примечание. Более подробное описание функций ПО Landstar и Hcconfig см. в соответствующем руководстве пользователя.

Программа HcConfig

1. Подключите приёмник к ПК при помощи кабеля RS232 или соединения Bluetooth.
2. Запустите программу HcConfig, нажмите кнопку **[Connection]**,
3. В поле Device Type выберите Smart GNSS, в поле Mode выберите Port или Bluetooth, в поле Port выберите необходимый COM порт ПК, к которому подключен приёмник. Нажмите кнопку **[Connect]**.
4. Нажмите кнопку **[Internal Recording]**, для установки интервала записи (Sample Interval) и маски по углу возвышения (Mask Angle), выберите автоматический (при включении приёмника) или ручной режим записи данных (Data Log).
5. Нажмите кнопку **[Set]** для применения настроек.
6. Нажмите кнопку **[Back]** для выхода из меню настроек, закройте программу.




Рис. 2.19

7. Перезапустите приёмник.

2.4 Импорт измерений на ПК

Для передачи записанных данных с внутренней памяти приёмника на ПК используйте кабель Lemo-USB из комплекта поставки. Подключите кабель к приёмнику и входу USB на ПК.

Приёмник автоматически распознаётся ПК на операционной системе Windows как внешний USB накопитель.

2.5 Запуск web-интерфейса

1. Выполните поиск устройств по Wi-Fi на ПК, затем выполните подключение к приёмнику (пароль: **12345678**).

Примечание. SSID приёмника – GNSS-xxxxxx, где xxxxxx – серийный номер приёмника.

2. Откройте браузер и в адресной строке введите 192.168.1.1. Перейдите на страницу.
3. В появившемся окне введите имя пользователя: **admin**, пароль: **password** и нажмите **[Вход]**.




Рис. 2.20

2.6 Установка частот радиомодема

На выбор доступно несколько каналов с предустановленной частотой.

1. Выполните поиск устройств по Wi-Fi на ПК, затем выполните подключение к приёмнику (пароль: **12345678**).

Примечание. SSID приёмника – GNSS-xxxxxx, где xxxxxx – серийный номер приёмника.

2. Откройте браузер и в адресной строке введите `http://192.168.1.1/set_en.html`. Перейдите на страницу.
3. Нажмите на кнопку **[Выберите файл]** вверху страницы и укажите путь к файлу с таблицей частот (.cfg).
4. Нажмите кнопку **[Upload radio channel list]**.




Рис. 2.21

2.7 Установка адресов серверов по умолчанию

1. Выполните поиск устройств по Wi-Fi на ПК, затем выполните подключение к приёмнику (пароль: **12345678**).

Примечание. SSID приёмника – GNSS-xxxxxx, где xxxxxx – серийный номер приёмника.

2. Откройте браузер и в адресной строке введите `http://192.168.1.1/set_en.html`. Перейдите на страницу.
3. Нажмите на вторую сверху страницы кнопку **[Выберите файл]** и укажите путь к файлу с настройками серверов (.cfg).
4. Нажмите кнопку **[Upload the NTRIP APIS configuration]**.



← → ↻ ⓘ 192.168.1.1/set_en.html

Выберите файл

Файл не выбран

Upload radio channel list

Выберите файл

Ф...н

Upload the NTRIP APIS configuration

Active Pass-through to GNSS BOARD

Active Pass-through to Radio

Inactivate Pass-through

Type of Tilt Sensor: HUACE

Выберите файл

Файл не выбран

Update

Рис. 2.22

2.8 Обновление встроенного МПО приёмника

Приёмник поставляется с крайней версией МПО. Если появляется более новая версия МПО, установите новую версию в приёмник.

1. В web-интерфейсе приёмника (см. п.2.5) откройте вкладку **Служебный раздел**
2. Перейдите в меню **Обновление МПО**
3. Нажмите кнопку **[Обзор]** и укажите путь к файлу МПО (.bin).
4. Нажмите кнопку **[Подтвердить]**.




Рис. 2.23

Установка МПО начнётся автоматически. После завершения установки приёмник перезагрузится.

Примечание. Перед обновлением МПО необходимо полностью зарядить внутренние батареи приёмника или использовать внешнее питание.

Файл МПО можно найти на веб-сайте www.prin.ru или получить его, обратившись в техподдержку АО «ПРИН».

2.9 Обновление встроенного МПО OEM-платы Trimble

Приёмник поставляется с крайней версией МПО. Если появляется более новая версия МПО, установите новую версию в приёмник.

Программа WinFlash соединяется с OEM-платой Trimble, встроенной в приёмник, и позволяет, в том числе, произвести следующие операции с приёмниками:

- обновление встроенного микропрограммного обеспечения и добавление опций в приёмник;
- диагностику (например, просмотр информации о конфигурации приёмника);

***Примечание.** Более подробное описание функций ПО WinFlash смотрите в соответствующем руководстве пользователя.*

Приёмник необходимо перевести в командный режим перед подключением к ПО WinFlash:

1. Подключите приёмник к ПК при помощи кабеля RS232 или соединения Bluetooth.
2. Запустите программу HcConfig, нажмите кнопку **[Connection]**,
3. В поле Device Type выберите GNSS RTK, в поле Mode выберите Port или Bluetooth, в поле Port выберите необходимый порт.
4. Нажмите кнопку **[Connect]**.
5. Нажмите кнопку **[Exit]**, отметьте Activate Pass-Through и нажмите **[OK]**.

Для установки новой версии встроенного МПО:

1. Запустите программу WinFlash. В списке Device type выберите пункт *Trimble BD9xx*.
2. В поле PC serial port выберите необходимый COM порт ПК, к которому подключен приёмник. Нажмите кнопку **[Next]**.
3. В окне *Operations* выберите пункт *GPS software upgrade* и нажмите кнопку **[Next]**.
4. Выберите необходимую версию МПО, которую вы хотите установить, из списка *Available Software* и нажмите кнопку **[Next]**. Откроется окно *Settings Review*, в котором указан тип приёмника, предлагаемый метод соединения, список настроек и выбранные действия.
5. Если все указанные настройки верны, нажмите кнопку **[Finish]**.
6. После завершения установки перезапустите приёмник.

***Примечание.** Перед обновлением МПО необходимо полностью зарядить внутренние батареи приёмника или использовать внешнее питание.*

Программу обновления МПО можно найти на веб-сайте www.prin.ru или получить её, обратившись техподдержку АО «ПРИН».

3. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Срок гарантии на оборудование составляет 3 года с даты, указанной в товарной накладной.

Заказчик теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. При наличии следов вскрытия, либо механического повреждения маркировочных табличек и наклеек, следов их переклеивания.
2. При внутренних или внешних механических и электромеханических повреждениях оборудования (трещины, сколы, вмятины, вздутие элементов, следы гари, копоти и т.п.).
3. При повреждениях, возникших в результате воздействия стихии, пожара, агрессивных сред, высоких температур; а также, вследствие транспортировки и неправильного хранения.
4. При внесении любых конструктивных изменений, либо при потере работоспособности оборудования в результате вмешательства пользователя в программно-аппаратную часть оборудования, входящую в комплект поставки;
5. При нарушении стандарта питания сети, либо при использовании оборудования в нештатном режиме.
6. При повреждении оборудования, возникшем в процессе установки, монтажа или эксплуатации. Типичные случаи несоответствия правилам монтажа и эксплуатации оборудования: Отрезаны штатные разъёмы, штекеры, и прочие коммутационные компоненты.
7. Выход из строя при завышенном напряжении питания сверх указанного в технической документации.
8. Выход из строя элементов прибора в результате грозы (электромагнитного импульса).
9. Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие, не являющиеся частью оборудования (рейки, вехи, штативы, отражатели, аккумуляторы, кабели, зарядные устройства и расходные материалы).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Выдача NMEA-0183

В данном приложении описываются форматы подмножества сообщений NMEA-0183, выдаваемые приёмником. Копию описания стандарта NMEA-0183 можно найти на сайте NMEA (National Marine Electronics Association) по адресу www.nmea.org.

Когда включена выдача NMEA-0183, подмножество сообщений NMEA-0183 может быть выведено на внешнее оборудование, подсоединяемое к последовательным портам приёмника. Данные сообщения NMEA-0183 позволяют внешнему устройству использовать информацию, собранную или обработанную спутниковым геодезическим приёмником.

Все сообщения соответствуют формату NMEA-0183 версии 3.01. Все сообщения начинаются символом \$ и заканчиваются символами возврата каретки и перевода строки. Поля данных разделены запятой (,) и имеют переменную длину. Пустые поля также разделены запятой (,), но не содержат информации.

Ограничитель «звездочка» (*) и контрольная сумма следуют за последним полем данных, содержащимся в сообщении NMEA-0183. Контрольная сумма вычисляется операцией «исключающее или» 8-битных символов сообщения, включая запятые между полями, но не включая символ \$ и ограничитель «*». Шестнадцатеричный результат переводится в два символа ASCII (0-9, A-F). Старший разряд числа отображается первым.

В таблице ниже приводится список поддерживаемых приёмником сообщений NMEA и указаны страницы, на которых приводится подробная информация по каждому из них.

Сообщение	Назначение
AVR	Время, отклонение от курса, угол крена, длина базиса в режиме RTK
BPQ	Положение базовой станции и индикатор качества
DP	Динамическое позиционирование (фирменное сообщение Fugro)
DTM	Информация об исходных геодезических датах
GBS	Обнаружение ошибок спутников (поддержка RAIM)
GGA	Время, координаты и параметры определения местоположения
GGK	Время, координаты, тип местоположения и геометрический фактор
GLL	Информация о местоположении: определение местоположения, время определения местоположения и состояние
GNS	Информация о типе решения ГНСС
GRS	Невязки дальностей до спутников
GSA	Геометрические факторы (DOP) и список спутников

GST	Статистика ошибки определения местоположения
GSV	Данные о спутниках
HDT	Истинный курс
LLQ	Координаты в проекции и качество, сообщение Leica
PJK	Координаты в проекции
PJT	Система координат
RMC	Координаты, скорость и время
ROT	Скорость поворота
VGK	Информация о векторе
VHD	Информация о курсе
VTG	Направление пройденного пути и скорость
ZDA	День, месяц и год UTC и часовой пояс

Общая структура сообщений

Каждое сообщение содержит:

- знак доллара «\$»;
- идентификатор (ID) сообщения, состоящий либо из символов GP, GL или GN, предваряющих буквенный код (тип) сообщения, или фирменный идентификатор производителя (ID), PTNL или PFUG;
- запятую (,);
- разделенные запятыми поля данных (зависит от типа сообщения);
- символ звездочки «*»;
- контрольную сумму

Ниже приводится пример сообщения с идентификатором (\$GPGGA), после которых следуют 13 полей и контрольная сумма:

\$GPGGA,172814.0,3723.46587704,N,12202.26957864,W,2,6,1.2,18.893,M,25.669,M,-2.0,0031*4F

Поля сообщений

Сообщения NMEA содержат следующие поля:

Широта и долгота

Широта представлена в формате ddmm.mmmm, долгота представлена в формате dddmm.mmmm, где

ddd или dd – градусы

mm.mmmm – минуты и десятичные доли минут

Направление

Направление (север, юг, восток или запад) обозначается символами: N, S, E или W.

Время

Метки времени представлены в шкале Универсального Координированного времени (UTC) и представлены в виде hhmmss.ss, где:

- hh – часы, от 00 до 23
- mm – минуты

- ss – секунды
- .ss – сотые доли секунды

При включении выдачи NMEA-0183, следующие сообщения могут выдаваться:

AVR **Время, отклонение от курса, угол крена, длина базиса в режиме RTK**

Пример сообщения AVR и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,AVR,181059.6,+149.4688,Yaw,+0.0134,Tilt,,,60.191,3,2.5,6*00

Поле	Назначение
1	Время по шкале времени UTC фиксации вектора
2	Отклонение от курса [°]
3	Строка "Yaw"
4	Угол крена [°]
5	Строка "Tilt"
6	Резерв
7	Резерв
8	Дистанция в метрах
9	Индикатор качества 0: решение не доступно или неправильное 1: автономное местоположение 2: RTK, плавающее решение 3: RTK, фиксированное решение 4: кодовый дифференциальный режим DGPS
10	PDOP
11	Общее количество спутников, используемых для решения навигационной задачи

BPQ **Положение базовой станции и индикатор качества**

Пример сообщения BPQ и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,BPQ,224445.06,021207,3723.09383914,N,12200.32620132,W,EHT-5.923,M,5*

Поле	Назначение
1	Идентификатор BPQ
2	Время получения сообщения CMR базы (hhmmss.ss)
3	Дата получения сообщения CMR базы (mmddyy)
4	Широта, в градусах и минутах (ddmm.mmmmmmmmm)
5	Полушарие: северное (N) или южное (S)
6	Долгота, в градусах и минутах (ddmm.mmmmmmmmm)
7	Полушарие: западное (W) или восточное (E)
8	Высота антенны относительно среднего уровня моря [м]
9	Указание на метры
10	Индикатор качества определения местоположения

	0: Фиксированное решение не доступно 1: GPS фиксированное 2: Дифференциальное фиксированное 4: RTK фиксированное 5: RTK плавающее
--	---

DP Динамическое позиционирование (фирменное сообщение Fugro)

Пример сообщения DP и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PFUGDP,GG,hhmmss.ss,

ddmm.mmmmm,N,

dddmm.mmmmm,E,

NN,Q,DD,aa.a,bb.b,ddd,rr.r

Например:

\$PFUGDP,GN,033615.00,3953.88002,N,10506.75324,W,13,9,FF,0.1,0.1,149,0.1*13

Поле	Назначение
1	2-х значный код данных: GP для GPS; GL для ГЛОНАСС; GN для ГНСС.
2	Время UTC
3-4	Широта, в градусах и минутах (ddmm.mmmmm) и полушарие: северное (N) или южное (S)
5-6	Долгота, в градусах и минутах (dddmm.mmmmm) и полушарие: западное (W) или восточное (E)
7	Общее количество спутников (GPS+ГЛОНАСС)
8	Индикатор качества DPVOA (UK00A)a
9	Индикатор режима DGNSS (как в стандарте NMEA для \$__GNS)
10	Большая полуось эллипса ошибок стандартного отклонение в метрах (aa.a)
11	Малая полуось эллипса ошибок стандартного отклонение в метрах (bb.b)
12	Ориентировка эллипса ошибок, в градусах
13	Среднеквадратическое значение стандартного отклонения дальностей, входящих в процесс навигацииb
a Индикатор качества определен в "Guidelines on the use of DGPS in as a positioning reference in DP Control Systems" IMCA M141, dated Oct 1997 www.imcaint.com/publications/marine/imca.html	
b Определение согласно сообщению GST "NMEA 183 Standard For Interfacing Marine Electronic Devices" from version 2.20, dated January 1 1997 www.nmea.org/0183.htm	

Примечание. Размер сообщения DP короче, чем максимально определенная длина сообщения в 82 символа, даже с миллиметровым уровнем точности представления широты/долготы.

DTM Информация об исходных геодезических датах

Сообщение DTM задает местные исходные геодезические даты (ИГД) и смещения начала отсчета от исходного начала отсчета. Сообщение используется для определения ИГД, к которому привязано определение местоположения и географические координаты в последующих подсообщениях

Пример сообщения DTM и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPD TM,W84,,0.0,N,0.0,W,0.0,W84*7D

Поле	Назначение
1	Код локальной системы координат (CCC): W84 – WGS84 W72 – WGS72 S85 – SGS85 P90 – ПЗ90 999 – User defined ИНО код ИГД
2	Код подразделения локального начала отсчета (x)
3	Смещение по широте, в минутах (x.x)
4	N/S (x)
5	Смещение по долготы, в минутах (x.x)
6	E/W (x)
7	Смещение по высоте, в метрах (x.x)
8	Код исходного начала отсчета (CCC): W84 – WGS84 W72 – WGS72 S85 – SGS85 P90 – ПЗ90

GBS Обнаружение ошибок спутников (поддержка RAIM)

Пример сообщения GBS и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGBS,015509.00,-0.031,-0.186,0.219,19,0.000,-0.354,6.972*4D

Первые два символа после «\$» являются идентификатором навигационной системы:

GP – GPS; GL – ГЛОНАСС; GN – ГНСС.

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Ожидаемая ошибка по широте из-за ошибок псевдодальности, в метрах
3	Ожидаемая ошибка по долготы из-за ошибок псевдодальности, в метрах
4	Ожидаемая ошибка по высоте из-за ошибок псевдодальности, в метрах
5	Идентификатор наиболее вероятного неисправного спутника
6	Вероятность ложного обнаружения наиболее вероятного неисправного спутника
7	Оценка ошибки, в метрах, наиболее вероятного неисправного спутника
8	Стандартное отклонение оценки ошибки
9	Идентификатор системы
10	Идентификатор сигнала

GGA Время, координаты и параметры определения местоположения

Пример сообщения GGA и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGGA,172814.0,3723.46587704,N,12202.26957864,W,2,6,1.2,18.893,M,-
25.669,M,2.0,0031*4F

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Широта
3	Полушарие N: северное S: южное
4	Долгота
5	Полушарие E: восточное W: западное
6	Идентификатор качества определения местоположения 0: определение не произведено 1: автономное определение 2: кодовый дифференциальный режим DGPS 4: RTK, фиксированное решение 5: RTK, плавающее решение
7	Общее количество спутников, используемых для решения навигационной задачи – от 00 до 12
8	Геометрический фактор ухудшения точности в плане (HDOP)
9	Ортометрическая высота
10	Символ "М". Единицы представления высоты - метры.
11	Аномалия высоты – высота геоида над эллипсоидом [м]
12	Символ "М". Единицы представления аномалии высоты - метры.
13	Возраст записи о дифференциальном режиме [сек]. Поле пустое, если дифференциальные поправки не используются.
14	Идентификатор опорной станции (в диапазоне от 0000 до 1023). Поле пустое, если дифференциальные поправки не используются.

GGK Время, координаты, тип местоположения и геометрический фактор

Пример сообщения GGK и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,GGK,172814.00,071296,3723.46587704,N,12202.26957864,W,3,06,1.7,ENT-6.777,M*48

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Дата
3	Широта
4	Полушарие N: северное S: южное
5	Долгота
6	Полушарие E: восточное W: западное

7	Идентификатор качества определения местоположения 0: определение не произведено 1: автономное определение 2: RTK, плавающее решение 3: RTK, фиксированное решение 4: кодовый дифференциальный режим DGPS
8	Общее количество используемых спутников
9	Геометрический фактор ухудшения точности
10	Высота над эллипсоидом <...>
11	Символ "M". Эллипсоидальная высота измеряется в метрах.

Примечание. Размер сообщения GGK превышает устанавливаемый стандартом NMEA-0183 предел в 80 символов.

GLL Информация о местоположении: определение местоположения, время определения местоположения и состояние

Пример сообщения GLL и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGLL,3953.88008971,N,10506.75318910,W,034138.00,A,D*7A

Поле	Назначение
1	Широта в формате dd mm,mmmm
2	Полушарие N: северное S: южное
3	Долгота в формате dd mm,mmmm
4	Полушарие E: восточное W: западное
5	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
6	Индикатор состояния: A: Данные допустимые V: Данные не допустимые Значение устанавливается в V для всех индикаторов режима, кроме A (автономное) и D (дифференциальное)
7	Индикатор режима: A: Автономный режим D: Дифференциальный режим E: Режим оценки (счисление пути) M: Режим ручного ввода S: Режим моделирования N: Данные не допустимые

GNS Информация о типе решения ГНСС

Сообщение GNS предоставляет фиксированную информацию для GPS, ГЛОНАСС, будущих спутниковых систем и комбинации этих систем

Пример сообщения GNS и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GNGNS,014035.00,4332.69262,S,17235.48549,E,RR,13,0.9,25.63,11.24,,*70

Первые два символа после «\$» являются идентификатором навигационной системы:
GP – GPS; GL – ГЛОНАСС; GN – ГНСС.

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Широта в формате ddmm,mmmm
3	Полушарие N: северное S: южное
4	Долгота в формате dddmm,mmmm
5	Полушарие E: восточное W: западное
6	Индикатор режима: Один символ (изменяется в зависимости от состояния) – для каждого поддерживаемого созвездия спутников Первый символ – для GPS Второй символ – для ГЛОНАСС Последующие символы будут добавлены для новых созвездий Каждый символ может принимать одно из следующих значений: N = Нет решения. Спутниковые системы не используются для определения местоположения или решение не корректное. A = Автономное. Решение – не дифференциальное D = Дифференциальное (включая все сервисы OmniSTAR). Спутниковая система используется в дифференциальном режиме P = Точное. Спутниковая система используется в точном режиме. Точный режим определяется как: нет преднамеренного загробления (например, селективный доступ) или для определения местоположения используется высокоточный код (P-код) R = RTK (Real Time Kinematic). Фиксированное решение F = RTK (Real Time Kinematic). Плавающее решение E = Режим оценки (счисление пути) M = Режим ручного ввода S = Режим моделирования
7	Общее количество используемых спутников
8	Геометрический фактор HDOP, определяемый по всем спутникам, которые используются в вычислениях
9	Высота антенны над геоидом [м]
10	Высота геоида в метрах
11	Возраст дифференциальных данных
12	Идентификатор базовой станции
13	Индикатор навигационного статуса

GRS Невязки дальностей до спутников

Пример сообщения GRS и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGRS,220320.0,0,-0.8,-0.2,-0.1, -0.2,0.8,0.6,,,,,, *55

Первые два символа после «\$» являются идентификатором навигационной системы:
GP – GPS; GL – ГЛОНАСС; GN – ГНСС.

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Режим: 0: Невязки используются для вычисления местоположения, данного в соответствующей строке GGA 1: Невязки перевычислены после того, как положение, даваемое в строке GGA, было вычислено.
3-14	Невязки дальностей до спутников, используемых в навигационном решении, в метрах

GSA Геометрические факторы (DOP) и список спутников

Пример сообщения GSA и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,,,,,<3>,<3>,<3>,<4>,<5>,<6>*<7><CR><LF>

Первые два символа после «\$» являются идентификатором навигационной системы:

GP – GPS; GL – ГЛОНАСС; GN – ГНСС.

Поле	Назначение
1	Режим 1, M = ручной, A = автоматический
2	Режим 2, тип определения положения, 1 = не доступно, 2 = плановое, 3 = все 3 координаты
3	Псевдослучайный номер ИСЗ (PRN) от 01 до 32, до 12 передаваемых
4	Геометрический фактор ухудшения точности PDOP, 0.5 ... 99.9
5	Геометрический фактор ухудшения точности в плане - HDOP, 0.5 ... 99.9
6	Геометрический фактор ухудшения точности по высоте - VDOP, 0.5 ... 99.9
7	Контрольная сумма

GST Статистика ошибки определения местоположения

Пример сообщения GST и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGST,172814.0,0.006,0.023,0.020,273.6,0.023,0.020,0.031*6A

Первые два символа после «\$» являются идентификатором навигационной системы:

GP – GPS; GL – ГЛОНАСС; GN – ГНСС.

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	СКП невязок псевдодальностей (включая невязки по фазе несущей во время плавающего и фиксированного RTK решений)
3	Большая полуось эллипса ошибок, 1 сигма, в метрах.
4	Малая полуось эллипса ошибок, 1 сигма, в метрах.
5	Направление большой полуоси эллипса ошибки, градусы от направления на истинный север.
6	Ошибка широты, 1 сигма, в метрах
7	Ошибка долготы, 1 сигма, в метрах

8	Ошибка высоты, 1 сигма, в метрах
---	----------------------------------

GSV Данные о спутниках

В сообщении GSV перечисляются идентификаторы наблюдаемых спутников, угол места и азимуты направления на них, а также отношение сигнал/шум принимаемых сигналов. Пример сообщения GSV и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPGSV,2,1,13,02,02,213,,03,-3,000,,11,00,121,,14,13,172,05*67

Поле	Назначение
1	Общее количество сообщений данного типа в данном блоке
2	Номер текущего сообщения в блоке
3	Общее количество наблюдаемых спутников
4	Идентификатор (PRN) спутника
5	Возвышение спутника, [°], 90° максимум
6	Азимут направления на спутник, градусы от направления на север, 000°...359°
7	Отношение сигнал/шум, 00-99 дБ, поле пустое при отсутствии слежения за данным спутником
8-11	Данные о втором спутнике, формат аналогичен полям 4-7
12-15	Данные о третьем спутнике, формат аналогичен полям 4-7
16-19	Данные о четвертом спутнике, формат аналогичен полям 4-7

HDT Истинный курс

Пример сообщения HDT и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPHDT,123.456,T*00

Поле	Назначение
1	Курс в градусах
2	Символ "Т" – признак курса, отсчитываемого от направления на истинный север

LLQ Координаты в проекции и качество, сообщение Leica

Пример сообщения LLQ и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPELLQ,034137.00,210712,,M,,M,3,15,0.011,,M*15

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Дата по шкале UTC определения местоположения (ddmmyy)
3	Координата Y (На восток), в метрах
4	Метры, фиксированный текст
5	Координата X (На север), в метрах
6	Метры, фиксированный текст
7	Качество GPS: 0: Неверное 1: Определено положение 2: Дифференциальный режим DGPS

	3: RTK режим
8	Общее количество используемых спутников
9	Качество местоположения, в метрах
10	Высота выше/ниже геоида, в метрах
11	Метры, фиксированный текст

РЖК Координаты в проекции

Пример сообщения РЖК и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,РЖК,010717.00,081796,+732646.511,N,+1731051.091,E,1,05,2.7,ЕНТ-28.345,М*7С

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Дата
3	Координата X (север), в метрах
4	Направление оси X – всегда будет северное (символ “N”)
5	Координата Y (восток), в метрах
6	Направление оси Y – всегда будет восточное (символ “E”)
7	Признак типа определения местоположения 0: определение не произведено 1: автономное определение 2: RTK, плавающее решение 3: RTK, фиксированное решение 4: кодовый дифференциальный режим DGPS
8	Общее количество используемых спутников
9	Геометрический фактор ухудшения точности DOP
10	Высота над эллипсоидом
11	“М”. Эллипсоидальная высота измеряется в метрах.

Примечание. Размер сообщения РЖК превышает устанавливаемый стандартом NMEA-0183 предел в 80 символов.

РЖТ Система координат

Пример сообщения РЖТ и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,РЖТ,NAD83(Conus),California Zone 4 0404,*51

Поле	Назначение
1	Название системы координат (может состоять из нескольких слов)
2	Название проекции (может включать несколько координат)

RMC Координаты, скорость и время

Пример сообщения RMC и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения
2	Признак “A” – данные достоверны, “V” - недостоверны.

3	Широта (ddmm.mmm)
4	Полушарие N: северное S: южное
5	Долгота (dddmm.mmm)
6	Полушарие E: восточное W: западное
7	Скорость над поверхностью земли, в узлах
8	Направление вектора скорости (истинный курс), в градусах
9	Дата (ddmmyy)
10	Склонение магнитной стрелки
11	Контрольная сумма, всегда начинается с *

ROT Скорость поворота

Пример сообщения ROT и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPROT,35.6,A*4E

Поле	Назначение
1	Угловая скорость поворота, градусы/минуты, отрицательное значение – левый поворот, положительное – правый.
2	Признак “A” – данные достоверны, “V” - недостоверны.

VGK Компоненты вектора

Пример сообщения VGK и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,VGK,160159.00,010997,-0000.161,00009.985,-0000.002,3,07,1,4,M*0B

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Дата в формате mmddyy
3	Проекция вектора на ось Y (восток), в метрах
4	Проекция вектора на ось X (север), в метрах
5	Проекция вектора на ось H (вверх), в метрах
6	Признак типа определения местоположения 0: определение не произведено 1: автономное определение 2: RTK, плавающее решение 3: RTK, фиксированное решение 4: кодовый дифференциальный режим DGPS
7	Общее количество используемых спутников
8	Геометрический фактор ухудшения точности
9	M: компоненты вектора в метрах.

VHD Информация о курсе

Пример сообщения VHD и описание полей приведено в таблице ниже.

\$PTNL,VHD,030556.00,093098,187.718,-22.138,-76.929,-5.015,0.033,0.006,3,07, 2.4,M*22

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC определения местоположения (hhmmss.ss)
2	Дата в формате mmddyy
3	Азимут (A)
4	Скорость изменения азимута ($\Delta A/\Delta T$)
5	Вертикальный угол (V)
6	Скорость изменения угла вертикального угла ($\Delta V/\Delta T$)
7	Длина базиса (R)
8	Скорость изменения длины базиса ($\Delta R/\Delta T$)
9	Признак типа определения местоположения 0: определение не произведено 1: автономное определение 2: RTK, плавающее решение 3: RTK, фиксированное решение 4: кодовый дифференциальный режим DGPS
10	Общее количество используемых спутников
11	PDOP

VTG Направление пройденного пути и скорость относительно земли

Пример сообщения VTG и описание полей приведено в таблице ниже.

\$GPVTG,,T,,M,0.00,N,0.00,K*4E

Поле	Назначение
1	Истинный курс [°]
2	Символ "Т" – признак истинного курса.
3	Магнитный курс [°]
4	Символ "М" – признак магнитного курса.
5	Скорость в плоскости горизонта [узлы]
6	Символ "N" – признак единиц представления скорости - узлы.
7	Скорость в плоскости горизонта [км/ч]
8	Символ "К" – признак единиц представления скорости – км/ч.
9	Индикатор режима: A: Автономный режим D: Дифференциальный режиме E: Режим оценки (счисление пути) M: Режим ручного ввода S: Режим моделирования N: Данные не допустимые

ZDA

Время, дата и часовой пояс

Пример сообщения ZDA и описание полей приведено в таблице ниже.
 \$GPZDA,172809,12,07,1996,00,00*45

Поле	Назначение
1	Время по шкале UTC
2	День месяца, от 01 до 31
3	Месяц, от 01 до 12
4	Год
5	Часовой пояс местного времени относительно GMT: часы от 0 до ± 13
6	Часовой пояс местного времени относительно GMT: минуты от 0 до 59

Для определения часового пояса местного времени поля 5 и 6 следует использовать совместно. Например, если значение поля 5 равно -5, а поле 6 содержит величину +15, то местное время наступает позже гринвичского на 5 часов и 15 минут.

Примечание. Типы выдаваемых сообщений зависят от модели приёмника.

Формируемые сообщения RTCM

В таблице перечислены типы сообщений, формируемые при выборе конкретной версии протокола RTCM. Подробное описание состава сообщений приводится в стандартах, издаваемых RTCM.

Выбор	Тип сообщения								
Version 2	1	3				22			59
USCG 9-3		3	9-3						
RTCM/RTK 2.2+2.3		3		18	19	22	23	24	59
RTK Only 2.2+2.3		3		18	19	22	23	24	59
RTCM/RTK 2.3				18	19		23	24	
RTK Only 2.3				18	19	22			
RTCM/RTK 2.2		3		18	19	22			59
RTK Only 2.2		3		18	19	22			59
RTCM/RTK 2.1		3		18	19	22			59
RTK Only 2.1		3		18	19	22			59
RTCM/RTK 3.x						1004	1006	1008	1013

Расписание выдачи сообщений

В таблице ниже описан период выдачи базовым приёмником каждого из типов сообщений.

Тип сообщения	Период выдачи
1	Каждую секунду
3	На 10-й секунде после первого измерения, затем каждые 10 сек
9-3	Каждую секунду
18	Каждую секунду
19	Каждую секунду
22	На 5-й секунде после первого измерения, затем каждые 10 сек
23	На 4-й секунде после первого измерения, затем каждые 10 сек
24	На 4-й секунде после первого измерения, затем каждые 10 сек
59-sub, 13	На 5-й секунде после первого измерения, затем каждые 10 сек
1004	Каждую секунду
1006	Каждые 10 секунд, смещение на 2 секунды
1008	Каждые 10 секунд, смещение на 1 секунду
1012	Каждую секунду
1013	Каждые 10 секунд, смещение на 3 секунды



1033

Каждые 10 секунд

Устранение неисправностей

В таблице приведены некоторые возможные проблемы с приёмником, причины, их вызвавшие, а также способ решения данных проблем.

Отказ	Возможная причина	Способ устранения
Приёмник не включается	Внешнее питание слишком низкое.	Проверьте заряд внешней батареи и предохранитель, если он имеется. При необходимости замените батарею.
	Внутреннее питание слишком низкое.	Проверьте заряд внутренней батареи. При необходимости замените её. Очистите контакты батарей.
	Внешнее питание подано неправильно.	Проверьте, правильность подсоединения к разъёму Lemo. Внешнее питание подается только через порт RS232. Проверьте, целы ли и не погнуты ли контакты разъёма.
	Неисправен кабель питания.	Используйте другой кабель.
		Используйте мультиметр для того, чтобы проверить исправность кабеля.
Приёмник не записывает данные	Недостаточно памяти.	Удалите ранее накопленные данные.
	Приёмник наблюдает менее 4-х спутников.	Дождитесь момента, когда индикатор Спутники будет мигать сериями не менее 4-х раз.
Приёмник не реагирует на нажатие клавиш.	Следует перезапустить приёмник.	Выключите, затем включите приёмник.
Базовая станция не передаёт поправки.	Неправильно настроен порт, используемый для связи приёмника и модема.	С помощью ПО полевого контроллера, подключитесь к модему и измените настройки порта.
	Отказ соединительного кабеля между приёмником и модемом	Замените кабель.
		Проверьте исправность разъёма (наличие всех штырьков). С помощью мультиметра проверьте исправность кабеля.
	Нет питания на радиомодеме.	При наличии собственного питания радиомодема, проверьте заряд и кабели данного питания.
Подвижный приёмник не принимает поправки.	Опорная станция не передаёт поправки.	См. предыдущий пункт.




	Неправильные установки скоростей передачи данных в радиоканале.	Установите соединение с радиомодемом подвижного приёмника и проверьте, что радиомодем имеет те же параметры, что и радиомодем базовой станции.
	Неправильные установки скоростей передачи данных по последовательным интерфейсам между внешним радиомодемом и приёмником.	Если встроенный модем принимает данные (мигает светодиод Поправки), а приёмник не использует поправки, с помощью программы на контроллере проверьте правильность установок порта.
	SIM карта не поддерживает услугу передачи данных по CSD/GPRS	Подключите у оператора сотовой связи соответствующие услуги

Технические характеристики

Гарантия	3 года
Количество каналов	220
NAVSTAR GPS:	L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5
ГЛОНАСС:	L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
BeiDou:	B1, B2
Galileo:	E1, E5A, E5B, E5AltBOC
SBAS:	WAAS, EGNOS, MSAS, QZSS, GAGAN, СДКМ
Технология подавления многолучёвости	Да
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума	Да
Кинематическая съёмка в режиме реального времени (RTK) в плане:	8 мм + 1 мм/км (СКО)
Кинематическая съёмка в режиме реального времени (RTK) по высоте:	15 мм + 1 мм/км (СКО)
Время инициализации	обычно <5 с
Надёжность инициализации	обычно > 99.9%
Статические наблюдения с пост-обработкой в плане:	2.5 мм + 0.5 мм/км (СКО)
Статические наблюдения с пост-обработкой по высоте:	3.5 мм + 0.5 мм/км (СКО)
Последовательный порт RS232	Да, 1 x Lemo 7 (многофункциональный порт)
USB порт	Да, 1 x Lemo 7 (клиент) и 1 x Lemo 7 (хост)
Bluetooth	Да, v.2.1, v.4.0 поддержка EDR, совместим с ОС Android, iOS, Windows Mobile, Windows 7/8/10
Wi-Fi	да, 802.11 b/g/n, режимы: Точка доступа / Клиент
Встроенный модем GSM/GPRS	Работа в режиме база/ровер по CSD, поддержка подключения по TCP/IP, NTRIP, APIS
УКВ модем	CHC\Satel
Мощность передачи	0.1-2 Вт\0.1-1Вт
Частотный диапазон	403-473 МГц
Работа с внешними модемами GSM и УКВ	Да
Форматы поправок	RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM,

	CMR, CMR +, sCMRx
Электронный уровень	Да
Электронный компас	Да (в зависимости от модели)
Вывод сообщений формата	NMEA0183
Поддерживаемые эфирные протоколы	CHC, TT450S, Transparent EOT, TrimTalk. Satel (в зависимости от модели)
Форматы записи спутниковых измерений	HCN, RINEX 2.x, 3.x
Хранение данных	Встроенная память 32 Гб (64 Гб - опция)
Размер (ДхВ)	124 x 140 мм
Масса приемника	1.050 кг
Масса приемника с аккумуляторами	1.52 кг
Температура рабочая	от -40 °С до +65 °С
Температура хранения	от -55 °С до +85 °С
Влажность	100%, с конденсацией
Пыле- и влагозащищённость	стандарт IP68
Ударостойкость	выдерживает падение с высоты 3 м на бетон
Возможность подключения внешней спутниковой антенны	Опционально
Потребляемая мощность	3.2 Вт
Ёмкость литий-ионного аккумулятора	6800 мАч (3400 * 2)
Время работы	до 12 часов в режиме RTK, до 15 часов – в режиме Статика
Вход внешнего питания	12-36 В постоянного тока
Дисплей на передней панели	Запись статических измерений, запуск в RTK режиме
Веб-интерфейс	Удалённая настройка и управление, скачивание данных, обновление МПО, поддержка русского языка

Контактная информация



123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом 20 строение 5, корпус "Альфа", 4 этаж
Телефон/Факс: +7 (495) 734-91-91
Телефон: +7 (800) 250-91-91
msk@prin.ru



197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, дом 25, литера В, офис 102
Телефон: +7 (812) 640-40-46
spb@prin.ru



350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 1/1, 4 этаж, офис 31
Телефон: +7 (861) 299-51-36
krd@prin.ru



620107, г. Екатеринбург, ул. Героев России д. 2, ТЦ Свердловск, 3 этаж, помещение №2
Телефон: +7 (343) 311-60-77
ekb@prin.ru



625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, дом 7/1, офис 326
Телефон: +7 (3452) 747-746
tmn@prin.ru



630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, дом 16, офис 901
Телефон: +7 (383) 363-57-97
nsk@prin.ru



680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского 46а, оф. 44 (вход в ЗАГС)
Телефон: +7 (4212) 92-96-01
khv@prin.ru



690074, г. Владивосток, ул. Посадская, дом 20, офис 507 (остановка ДСК)
Телефон: +7 (423) 251-91-91
vvo@prin.ru



660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, дом 23, 2 этаж, офис 2-02
Телефон: +7 (391) 271-85-25
kja@prin.ru