

КОРПУС ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ВОДЫ СЕРИИ TL2
ПАСПОРТ
(продукция не подлежит обязательной сертификации)

Общие сведения.

Корпус для фильтров воды серии TL2 изготовлен из нержавеющей стали марки AISI304. Корпус предназначен для установки в него сменных фильтрэлементов (картриджей), выполняющих функцию механической очистки (фильтрации) воды. Корпус с картриджами может использоваться самостоятельно или как составная часть системы очистки воды в жилых помещениях, постройках и т.д.

Основные параметры и характеристики.

• Минимальное рабочее давление	не менее 1 бар
• Максимальное рабочее давление	не более 7 бар
• Максимальный рабочий поток	
TL2 (5x20")	200 л/мин.
TL2 (5x30")	300 л/мин.
TL2 (7x30")	420 л/мин.
• Рабочая температура	от 3 до 75°C
• Количество фильтрующих элементов указано в обозначении модели	
• Фильтрующие элементы: диаметр 60мм, длина 508/762 мм, отверстия в обоих торцах	
• Вес	до 40 кг
• Габаритные размеры (диаметр x высота)	
TL2 (5x20")	200x700мм
TL2 (5x30")	200x950мм
TL2 (7x30")	250x950мм
• Подсоединения:	
вход/выход	1.5" (TL2 (5x20"))
	2" (TL2 (5x30"), TL2 (7x30"))
резьба для манометра	1/4"
слив воды	1/2"
• Полный средний срок службы устройства	не менее 10 лет

Комплект поставки.

- | | |
|---|---|
| 1. Корпус в сборе | 1 |
| 2. Фильтрэлементы в комплект поставки не входят | |

Изготовитель: Fuyang Tongli Water Treatment Factory, КНР