

175°

Угол свечения

1:4

Коэффициент линзы

CC

Стабилизатор тока

V2

Устойчив к горению

IP66

Степень защиты

5 ЛЕТ

Полная гарантия

**T1 - 1,2 W**

ГЛУБИНА КОРОБА  
ОТ 50 - 80 ММ




**T2 - 2 W**

ГЛУБИНА КОРОБА  
ОТ 70 - 100 ММ




**T4 - 4 W**

ГЛУБИНА КОРОБА  
ОТ 100 - 180 ММ




**ШАГ УСТАНОВКИ = ГЛУБИНА x 4 И БОЛЬШЕ**


Пример расчёта для молочного акрила на 1 кв. м. с минимальным количеством модулей



Буква	1000 x 1000 мм
Глубина	50 мм
Teleline T1	25 шт
Мощность	30 W
Шаг	200 мм



Буква	1000 x 1000 мм
Глубина	100 мм
Teleline T2	9 шт
Мощность	18 W
Шаг	300 мм



Буква	1000 x 1000 мм
Глубина	150 мм
Teleline T4	4 шт
Мощность	16 W
Шаг	500 мм

+ СКОРОСТЬ СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ В 4 РАЗА ВЫШЕ

+ КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ НА 1 КВ.М. МЕНЬШЕ В 4 РАЗА

+ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА 1 КВ.М. НИЖЕ ДО 3 РАЗ

+ СТОИМОСТЬ ПОДСВЕТКИ 1 КВ.М. МЕНЬШЕ В 2 РАЗА