

# Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## *adds* TROTON МАЛЯРНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Широко применяется в авторемонте для крепления планок, молдингов, декорационных профилей, и т.п. Характеризуется высокой адгезией к кузову автомобиля. Устойчивая к воздействию соли, воды, топлива, моторного масла, УФ излучения и высокой температуры. Обладает высокой стойкостью на срез, сделана из усиленной ленты PE.

### ПАРАМЕТРЫ

Цвет:	черный
толщина:	0.8 mm
Плотность:	90 kg/m <sup>3</sup>
Адгезия:	27,5 N/cm
Когезия (Предел прочности на разрыв):	45 N/ cm
Температурная устойчивость:	- 40 <sup>0</sup> C – +110 <sup>0</sup> C
Ширина:	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm
Длина рулона:	5 m

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Место наклеивания ленты должно быть чистым, обезжиренным и сухим.
- Адгезию можно увеличить за счет подогрева рабочей поверхности кузова.
- Ленту можно применять при соединении элементов с различным тепловым расширением.