

Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА Inter Troton

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Малярная лента для промышленности и автосервисов. Лента обладает хорошей адгезией к неровным поверхностям, легко удаляется не оставляя следов клея на поверхности. Благодаря насыщенной бумаге подходит для работы с наиболее распространенными видами ЛКМ. Свободно отклеивается от поверхности не разрываясь.

ПАРАМЕТРЫ

Основа :	59g/m ² желтая крепированная насыщенная бумага
Клей:	Связующее вещество на основе растворителя
Общая толщина:	0.125 mm
Адгезия к стали:	4.8. N/25 mm
Предел прочности на разрыв:	87.5 N/ 25 mm
Относительное удлинение при разрыве:	8%
Температурная устойчивость:	80 ⁰ C (при 1 h циклах)
Ширина:	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm
Длина рулона:	50 m

ПРИМЕНЕНИЕ

Клейкая лента пригодна для использования при температуре не более 80⁰C