

Техническая информация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

adds Troton ПРОЯВОЧНЫЙ ГРУНТ

ПРОДУКТ

TROTON ПРЯВОЧНЫЙ ГРУНТ 500 ml.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный быстросохнущий прявочный грунт, для контроля качества шлифуемой поверхности.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет:	черный
Степень блеска:	матовый
Ёмкость:	500 мл
Выход :	3 – 4 m ²

можно шлифовать после 5-10 минут

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 644 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт предназначен для нанесения на подготовленную к шлифованию поверхности.

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Можно наносить на:

- полиэфирные шпатлевки
- акриловые грунты

ПРИМЕНЕНИЕ

Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25°C.

- Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
- Нанести тонкий слой краски.
- полностью высохшую поверхность шлифовать до полного удаления контрольной краски.
- **После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли!** – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного засорения.

Внимание: В целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

5 лет от даты производства.