



Требования к макетам для широкоформатной печати

1. Габаритные размеры:

Размер полотна 5400x7600h мм вертикальный
(отступ значимой информации не менее 10-20 см с каждой стороны от края)

2. Материал: винил, плотность 510-520 гр., люверсы по периметру, шаг люверсов 25 см, проклейка по периметру с вклеиванием фала диаметром min 6 мм, склейка (сварка) отдельных полос внахлест не менее 10 см.

3. ФОРМАТ ФАЙЛОВ:

Рекомендуемый формат TIFF

- TIFF формат – расширение «*.tif» CMYK
- Adobe Photoshop 8.0-CS3 – расширение «*.psd» CMYK
- Векторный EPS формат (верстка Adobe Illustrator 8.0-CS3) – расширение «*.eps»
- Corel Draw 7.0-13.0 – расширение «*.cdr» CMYK

4. МАСШТАБ И РАЗРЕШЕНИЕ РАСТРОВЫХ ФАЙЛОВ:

- Для плакатов в масштабе 1:1 – 18-20 dpi

5. ТРЕБОВАНИЕ К ЦВЕТУ:

- При подготовке файлов следует учитывать, что общее количество краски не должно превышать 250%
- Макет должен быть подготовлен в цветовой палитре CMYK
- Черный цвет должен быть составным и не должен быть глубиной более 300%. (C50%, M50%, Y50%, K100%)
- "Глубокий" синий: C-100%, M-80%, Y-0%, K-0% (При значении M>80% цвет, отображаясь на экране монитора, как "синий" печатается как "фиолетовый"). Темно-синий оттенок может быть получен путем регулирования значения K в пределах от 10% до 50%.

6. ПРЕТЕНЗИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

Если в макете заказчика были допущены следующие ошибки и погрешности:

- Орфографические ошибки
- Дефекты изображения, не откорректированные заказчиком в процессе подготовки макета (полиграфический растр, пыль и царапины на отсканированных изображениях, некачественное вырезание по контуру и т.д.)
- По цветопередаче, если файл предоставлен в цветовой модели RGB
- При использовании градиентных заливок большой площади вместо плавного перехода цвета возможно возникновение "эффекта полос"!