



Россия, 634061,
г. Томск, ул. Вершинина, 9
т. 8-800-100-62-66
e-mail: office@fiztech.ru
www.fiztech.ru



Действителен с 17.02.2022г.



РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД МЕМБРАННЫЕ

Модель	Тип корпуса	Расход разделительной жидкости, кг	Присоединение к процессу	Материал	Рабочее давление	Цена без НДС от ¹
PM5319*	разборный	0,018	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	корпус 12X18Н10Т мембрана 36НХТЮ	0 - 60...600 кПа; 0 - 1...2,5 МПа	6 400 ₽
PM5497*						по запросу
PM5319-Ф4						5 000 ₽
PM5319СМ*	сварной	0,012	<u>резьбовое:</u> M20*1,5	12X18Н10Т	0-1...4 МПа	5 500 ₽
PM5321					0-4...60 МПа	4 800 ₽
PM5324					0-10...60 МПа	5 100 ₽
PM5320*	-	0,018	<u>не резьбовое:</u> фланец	корпус 12X18Н10Т мембрана 36НХТЮ	0 - 60...600 кПа; 0 - 1...2,5 Мпа	по запросу
PM5320-Ф4					0-4...60 МПа	6 000 ₽
PM5322*					0-4...60 МПа	

* могут комплектоваться фторопластовой накладкой при сочлениении с прибором измеряющим избыточное давление - 250 руб.

¹ - стоимость сочлениения разделителя с прибором - 350 руб. Услуга может включать дополнительные наценки.

ОТВОДЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

Модель	Исполнение	Присоединение к процессу	Максимальное давление	Цена без НДС от ¹			
				Ст		СтН	
				*12	*14	*12	*14
Оф100в-1	прямой петлевой центрированный	<u>резьбовое:</u> M12*1,5, G1/4, 1/4NPT; M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	Ст - 40 МПа СтН - 60 МПа	830 ₽	962 ₽	1 285 ₽	1 415 ₽
Оф100в-2	прямой петлевой			830 ₽	962 ₽	1 285 ₽	1 415 ₽
Оф100в-3	угловой петлевой			830 ₽	962 ₽	1 285 ₽	1 415 ₽
Оф100в-4	прямой, без петли			830 ₽	962 ₽	1 285 ₽	1 415 ₽
Оф100в-5	угловой, без петли			830 ₽	962 ₽	1 285 ₽	1 415 ₽
Оф100в-6	U-образный	<u>не резьбовое:</u> под приварку		730 ₽	862 ₽	1 185 ₽	1 315 ₽
Оф100в-7	U-образный угловой			730 ₽	862 ₽	1 185 ₽	1 315 ₽

КОМПАКТНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ РАДИАТОРНОГО ТИПА

Модель	Исполнение канала подачи рабочей среды	Присоединение к процессу	Материал	Максимальное давление	Цена без НДС ¹
ОХ28	прямой	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	08X18Н10	60 МПа	1 850 ₽
ОХ45					2 000 ₽
ОХ50	петлевой				4 800 ₽

КОМПАКТНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ПЕТЛЕВОГО ТИПА

Модель	Исполнение канала подачи рабочей среды	Присоединение к процессу	Материал	Максимальное давление	Цена без НДС ¹
ОС100-ОХ4	петлевой	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2	СтН	40 МПа	по запросу

¹ - стоимость сочлениения отвода, охладителя с прибором - 170 руб. Услуга может включать дополнительные наценки.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РУКАВА ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ СРЕД					
Модель	Монтажная длина, м	Присоединение к процессу	Максимальное давление	Цена без НДС от ¹	
				МС	СтН
СР	≥ L1,5	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	МС - 16 МПа СтН - 60 МПа	3 135 Р	3 465 Р
СР УВ (усиленный вариант)	L1,6; 2,5			3 950 Р	-

ТРЕХХОДОВЫЕ КРАНЫ ДЛЯ НЕАГРЕССИВНЫХ СРЕД					
Модель	Исполнение	Присоединение к процессу	Материал	Максимальное давление	Цена без НДС ¹
КТп	цельноточенный, пробковый	резьбовое: M20*1,5, G1/2	МС	2,5 МПа	530 Р
КТпД	цельноточенный, пробковый; дренаж/контроль				740 Р
11627п(м)1	штампованный, шаровый			1,6 МПа	330 Р
11627пМ.01 (газовый)					400 Р

КЛАПАНЫ ИГОЛЬЧАТЫЕ МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ					
Модель	Исполнение	Присоединение к процессу	Материал	Максимальное давление	Цена без НДС от ¹
КИ	штампованный, игольчатый	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2	Ст	40 МПа	3 500 Р
			МС	25 МПа	4 100 Р
			СтН	40 МПа	6 700 Р

¹ - стоимость сочленения соединительного рукава, крана с прибором - 170 руб. Услуга может включать дополнительные наценки.

ДЕМПФИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА					
Модель	Степень демпфирования	Присоединение к процессу	Материал	Максимальное давление	Цена без НДС от
ДУ	регулируемая	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2	МС	25 МПа	3 150 Р
			СтН	40 МПа	5 900 Р

ПЕРЕХОДНИКИ					
Модель	Исполнения резьбовых присоединений	Присоединение к процессу	Материал	Максимальное давление	Цена без НДС от
Пр	внешнее - внутреннее внутренняя - внутренняя внешняя - внешняя	<u>резьбовое</u>	СтО	40 МПа	250 Р
			МС		380 Р
			СтН	60 МПа	650 Р
	внешняя - накидная гайка внешняя - стяжная муфта				по запросу

БОБЫШКИ (МУФТЫ)					
Модель	Исполнение канала подачи рабочей среды	Присоединение к процессу	Максимальное давление	Цена без НДС от	
				Ст, СтЛ	СтН
БП	у - проходные;	<u>под приварку</u>	Ст, СтЛ - 40 МПа СтН - 60 МПа	120 Р	380 Р
БР	м - с опорной поверхностью	<u>резьбовое</u>		120 Р	380 Р

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА				
Модель	Размеры: внешний d, внутренний d / толщина, мм	Материал	Максимальная температура	Цена без НДС
УК	10*5/3; 18*6/3	Паранит маслобензостойкий	450С°	3 Р
	8*3/2; 10*4/2; 18*6/2	Ф4	150С°	7 Р
	10*5/1; 18*8/1	МС		10 Р
	18*6/2	Терморасширенный графит	600С°	30 Р
ТБф. УК	18*12/2; 25*12/2; 26*21/2	МС	150С°	50 Р
	34*28/2; 39*33/2			70 Р

ВНЕШНИЕ УКАЗАТЕЛИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ					
Модель	Исполнение	Присоединение к прибору	Возможность установки на приборы	Материал	Цена без НДС от
AP	указатель рабочего/предельного давления	на корпус с внешней стороны	<u>манометры</u> d.100, 160, 250 (кроме ЭКМ)	СтН	80 Р
	указатель рабочей/предельной температуры	на обечайку с внешней стороны	<u>термометры ТБф</u> d.63, 100, 160 байонет (кроме IP65)		
RP	красная, регулируемая стрелка	на стекло с внутренней стороны	<u>манометры</u> d.50, 63 (кроме ЭКМ)	пластик	30 Р
SG RP			<u>манометры</u> d.100, 160 байонет (кроме ЭКМ)	сталь окрашенная в красный цвет	420 Р
SG RPC	"ябедник", указатель крайнего положения				
TP	комплект наклеек	на стекло с внешней стороны	<u>манометры</u> d.63, 100, 160 (кроме ЭКМ)	прозрачная пленка	50 Р

КРЕПЁЖНЫЕ СКОБЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ					
Модель	Исполнение	Присоединение к прибору	Возможность установки на приборы	Материал	Цена без НДС
Тип 1 d.63	прямая	на корпус с тыльной стороны	d.63,100 ОШ Ск	СтН	80 Р
Тип 2 d.63	"бабочка" (butterfly)				110 Р
Тип 1 d.100	прямая				150 Р

ЗАЩИТНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ КОЖУХИ					
Название	Цветовое исполнение	Возможность установки на приборы	Материал	Цена без НДС	
				d.50	d.63
Защитный кожух	синий; красный; черный	МП2-Уф d.50,63 РШ	Резиновый компаунд	37,5 Р	45 Р

ЗАГЛУШКИ РЕЗЬБОВЫЕ					
Модель	Исполнение	Присоединение к оборудованию	Возможность установки на оборудование	Материал	Цена без НДС от
Зг	БКН	<u>резьбовое</u>	блоки клапанные	СтН	500 Р
	БП; БР		бобышки (муфты)		500 Р
	ГЗ-Р; ГЗ-Ф		гильзы защитные		550 Р

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖА, ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБКИ						
Название	Монтажная длина L, мм	Исполнения резьбовых присоединений	Присоединение к процессу	Максимальное давление	Цена без НДС от	
					Ст	СтН
КМЧ	≥ L100	внешнее - внутреннее внутренняя - внутренняя внешняя - внешняя	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT <u>не резьбовое:</u> под приварку	Ст - 40 МПа СтН - 60 МПа	218 Р	610 Р
ДТ		внутренняя внешняя	<u>резьбовое:</u> M20*1,5, G1/2, 1/2NPT	-	-	610 Р

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ				
Модель	Исполнение	Установочный диаметр труб, мм	Материал	Цена без НДС
AL	универсальный	d.35; 50	СтН	950 Р

ТЕРМОЧЕХЛЫ			
Название	Исполнение	Материал	Цена без НДС от
Термочехол без подогрева	Чехлы изготавливаются по размерам заказчика, в зависимости от модели и дополнительных исполнений прибора	Пожаробезопасная ткань, негорючие теплоизоляционные материалы	по запросу
Термочехол Ех, с подогревом			

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕЛКИ		
Название	Материал	Цена без НДС
Струбина для снятия стрелки	СтН	1 500 Р
Щипцы для снятия стрелки	Ст	3 200 Р

Расшифровка обозначений исполнений и сокращений:
"МС" - материал продукции медный сплав (латунь);
"Ст" - материал продукции сталь углеродистая;
"СтЛ" - материал продукции сталь легированная (09Г2С);
"СтО" - материал продукции сталь оцинкованная;
"СтН" - материал продукции сталь нержавеющая;
"Ф4" - материал продукции фторопласт Ф4;



fiztech_tomsk

www.fiztech.ru

8-800-100-62-66 - Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ! +7(3822) 43-17-17

office@fiztech.ru