

ISTAD Одноразовый комплект поставки CO2 - 95 г Premium

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1.) Убедитесь, что регулирующий клапан закрыт. (ручка клапана полностью повернута по часовой стрелке)
- 2.) Навинтите регулятор на картридж CO2 и затяните вручную, пока клапан не проткнет цилиндр (плотная посадка) (A)

Поместите картридж CO2 с регулирующим клапаном в кронштейн.

- 3.) Отрежьте шланг необходимой длины для подключения регулятора к счетчику пузырьков и счетчика пузырьков к диффузору (измерьте / рассчитайте длину шланга, необходимую в соответствии с тем, где вы будете размещать картридж CO2 и счетчик пузырьков). У вас получится два шланга.

- 4.) Откройте счетчик пузырьков, залейте его водой и закройте. Затяните рукой. (B)

- 5.) Против часовой стрелки ослабьте фиксирующие соединители трубки, расположенные наверху крышки счетчика пузырьков.

Присоедините один конец каждого шланга к замкам. Обязательно протолкните шланги до нижней части фитингов. Поверните фиксирующие соединители против часовой стрелки и затяните вручную, чтобы зафиксировать шланги.

- 6.) Вы заметите две стрелки в верхней части крышки счетчика пузырьков. Стрелка, указывающая вниз, указывает на ввод CO2; шланг, прикрепленный к соединителю замка рядом с этой стрелкой, должен быть подсоединен к регулятору. Стрелка вверх указывает выброс CO2; шланг, прикрепленный к замковому соединителю рядом с этой стрелкой, должен быть подсоединен к диффузору CO2.

- 7.) Чтобы подсоединить счетчик пузырьков к регулятору, отверните и снимите гайку с левой стороны регулятора.

Проденьте свободный конец шланга через гайку, а затем снова прикрутите гайку к регулятору. Подвесьте, затяните. (C)

- 8.) Чтобы подключить счетчик пузырьков к диффузору CO2, вставьте свободный конец шланга в верхнюю расширенную часть диффузора CO2. (D)

- 9.) Поместите диффузор CO2 внутрь резервуара. Максимальная диффузия CO2 достигается за счет размещения диффузора CO2 на дне резервуара.

- 10.) Подвесьте или поместите баллончик CO2 сбоку от резервуара и поместите счетчик пузырьков рядом с ним.

- 11.) Когда все настроено, медленно открывайте регулятор, пока не увидите пузырьки. Отрегулируйте дозировку, чтобы она соответствовала хорошему уровню CO2 в вашем аквариуме. Настоятельно рекомендуется установить индикатор ISTACO2 для контроля уровня CO2.

Примечание: По мере опорожнения картриджа с CO2 давление будет снижаться, и может потребоваться периодическая корректировка скорости пузырьков.

ПОДДЕРЖАНИЕ

Когда манометр перед регулятором показывает 0, это означает, что баллончик с CO2 пуст или скоро будет. Как только картридж с CO2 станет пустым, его необходимо снять и заменить, но перед этим убедитесь, что регулирующий клапан закрыт. Картридж CO2, поставляемый с этим комплектом, является одноразовым и пригодным для вторичной переработки, поэтому, пожалуйста, утилизируйте его ответственно. Срок службы регулирующего клапана составляет до 2 лет в зависимости от частоты замены картриджа CO2 и надлежащего обращения.

