

— Резиновая краска LikeDO



Доставка по всей России

Работаем с 2009 года

Описание



Новейшие гидроизоляционные и кровельные покрытия данной серии созданы на базе последних разработок в сфере производства полимеров, используемым в строительстве, которые обладают высокой устойчивостью к различным агрессивным средам и специфическим атмосферным условиям.

Резиновая краска LikaDO – это высокодисперсная смесь на водной основе, в состав которой входят стирол-акрилатные сополимеры, наполнители, красители, консерванты, пеногасители, загустители и прочие компоненты.

Имеет различные свойства, среди них высокая эластичность, износостойкость и прочность на разрыв, стойкость к действию ультрафиолетовых лучей.

Резиновую краску наносят механическим путем, используя метод безвоздушного напыления, или ручным способом (из-за малой текучести – можно взять шпатель или кисть) в 2 слоя на сухое основание, предварительно очищенное от пылевых частиц и грязи общей толщиной минимум 1 миллиметр.

Характеристики

Наименование показателя	Показатель
Содержание сухого вещества, % по массе, не менее	75
Условная прочность на растяжение (разрыв) МПа (кг/см ²) не менее	25
Эластичность	более 300%
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более	1,5
Водонепроницаемость при 0,001 МПа в течение часов, не менее	72
Теплостойкость при температуре, 90°С, в течение 5 ч не менее	1,15% не должно быть вздутий
Гибкость на брусе с радиусом закругления 5мм при температуре, °С	-30 не должно быть трещин
Адгезия :	к бетону 3,0 МПа к металлу 2,5 МПа к дереву 2,6 мпа

Характеристики

Стойкость к УФ	Устойчива
Срок годности	Более 10 лет
Горючесть	Г-1
Температура нанесения	не ниже +2
Способ нанесения	Универсально
Расход	300-900 гр/м2
Время высыхания	До "отлипа" при (20+/-3)°С, 30мин.
Температура эксплуатации	от + 50 до -75

Применение



Повышенная укрывистость, устойчивость к действию внешней среды, механическим повреждениям.

Резиновая краска LikaDO широко применяется для покраски фасадов жилых зданий, для ремонта и обустройства плоских и скатных кровель. А так же можно применять для гидроизоляции санузла, балконов, для покраски отмосток и цоколей.

За счет высокой адгезии к почти всем строительным материалам и улучшенным вязкостными свойствам резиновая краска LikaDO может быть нанесена вручную или механизировано (метод напыления).

Так как в LikaDO нет растворителей, ее можно применять в замкнутых комнатах, где не нужны особые условия для вентилирования, производится на водной основе, не пахнет, не горит, полностью безопасная по экологическим параметрам.

Когда мембрана высыхает, она становится стойкой к действию ультрафиолетовых лучей, высокой и низкой температуре, агрессивной среде и жидкостям.





Спасибо что выбрали нашу компанию!

Закажите бесплатный образец у
наших менеджеров по телефону:

+7905197-51-56

