



## Автокран ZOOMLION-MAZ ZMC-40



| Наименование параметра                                                                                                         | Значение параметра                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Модель базового автомобиля                                                                                                     | МАЗ-6516В9-460-001                                |
| Колесная формула                                                                                                               | 8х4                                               |
| Двигатель                                                                                                                      | ЯМЗ-651.10, экологического класса Евро-4          |
| Мощность кВт (л.с.)                                                                                                            | 302 (412)                                         |
| Коробка передач                                                                                                                | ZF16S2525TO                                       |
| Колесная база, мм                                                                                                              | 2030+2760+1400                                    |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг                                                                               | 44000                                             |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг:<br>- на переднюю ось<br>- на вторую ось<br>- на заднюю тележку | 9000<br>9000<br>26000                             |
| Передаточное число моста                                                                                                       | U = 5,33                                          |
| Топливный бак                                                                                                                  | 300л                                              |
| Задняя подвеска                                                                                                                | Рессорно-балансирная со стабилизатором            |
| Тормозная система                                                                                                              | С АБС/ПБС, без пневмовыводов для прицепа          |
| Электрооборудование                                                                                                            | Тахограф цифровой, без электровыводов для прицепа |
| Максимальная скорость, км/час                                                                                                  | 80, с электронным ограничителем                   |
| Условия эксплуатации                                                                                                           | Умеренный климат                                  |
| Грузоподъемность миди (на канатах), т                                                                                          | 40,0                                              |



|                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Грузоподъемность на максимальном вылете, т                                                              | 0,7              |
| Грузовой момент, кНм                                                                                    | 1132,0           |
| Длина стрелы, м,                                                                                        | 10,4-39,2        |
| Количество секций стрелы                                                                                | 5                |
| Длина удлинителя стрелового оборудования, м                                                             | 8,0              |
| Вылет минимальный при максимальной грузоподъемности, м                                                  | 2,0              |
| Вылет максимальный, м                                                                                   | 30,0             |
| Глубина опускания максимальная при работе с основной стрелой с грузом равным 50% грузоподъемности крана | 3,0              |
| Высота подъема максимальная, м                                                                          |                  |
| - при минимальной длине стрелы                                                                          | 12,0             |
| - при максимальной длине стрелы                                                                         | 40,5             |
| - при максимальной длине стрелы с удлинителем                                                           | 48,8             |
| Высота подъема при максимальном вылете, м                                                               | 24,5             |
| Скорости механизма поворота (частота вращения), об/мин                                                  | От 0 до 2,2      |
| Скорости механизма телескопирования секций стрелы, м/мин                                                |                  |
| - выдвижения секций стрелы                                                                              | 10,8             |
| - втягивания секций стрелы                                                                              | 18               |
| Время полного изменения вылета стрелы, сек                                                              |                  |
| - от максимального до минимального                                                                      | 40               |
| - от минимального до максимального                                                                      | 120              |
| Общая масса, т:                                                                                         |                  |
| а) при передвижении с несъемным противовесом (2,8т), без съемных противовесов, без гуська               | 33,1             |
| б) при передвижении с дополнительным съемным противовесом (m=1,2т) и гуськом                            | 34,8             |
| Допустимая осевая нагрузка, т, не более:                                                                |                  |
| а) при передвижении без гуська и дополнительных противовесов:                                           |                  |
| - на переднюю ось                                                                                       | 5,9              |
| - на вторую ось                                                                                         | 6,6              |
| - на заднюю тележку                                                                                     | 20,6 (10,3+10,3) |
| б) при передвижении с дополнительным противовесом и гуськом                                             |                  |
| - на переднюю ось                                                                                       | 5,7              |
| - на вторую ось                                                                                         | 6,6              |
| - на заднюю тележку                                                                                     | 22,5 (11,1+11,4) |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм,:                                                       |                  |
| - длина                                                                                                 | 11950            |
| - ширина                                                                                                | 2550             |
| - высота                                                                                                | 3970             |
| Параметры опорного контура, м:                                                                          |                  |
| - база выносных опор                                                                                    | 6,5x6,2          |
| - возможность работы на втянутых выносных опорах (50%)                                                  | есть             |
| Срок службы до списания, лет                                                                            | 10               |



|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Преодолеваемый краном уклон пути, град.                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                     |
| Ресурс до капитального ремонта, моточасов                                                                                                                                                                                                               | 29200                                                                                                                                                                                  |
| Группа классификации (режима) по ИСО 4301/2:<br>- крана;<br>- механизма главного подъема;<br>- механизма подъема стрелы;<br>- механизма телескопирования стрелы;<br>- механизма поворота                                                                | A1<br>M3<br>M2<br>M1<br>M2                                                                                                                                                             |
| Тип привода:<br>- механизма передвижения<br><br>- механизмов, расположенных на поворотной платформе;<br>- выносных опор                                                                                                                                 | Механический от двигателя, расположенного на шасси<br>Гидравлический от насоса, расположенного на неповоротной части<br>Гидравлический от насоса, расположенного на неповоротной части |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться кран:<br>- температура рабочего состояния, град. С:<br>наибольшая<br>наименьшая<br>- температура нерабочего состояния, град. С:<br>наибольшая<br>наименьшая<br>- относительная влажность воздуха, % | плюс 40<br>минус 25<br><br>плюс 40<br>минус 40<br>85                                                                                                                                   |
| Допустимый уклон площадки для установки крана, % (град.):<br>- при работе на выносных опорах                                                                                                                                                            | 5,4 (3,0)                                                                                                                                                                              |
| Требования к площадке, на которой допускается передвижение крана с грузом                                                                                                                                                                               | Передвижение крана с грузом запрещено                                                                                                                                                  |
| Род электрического тока, напряжение:<br>- цепь силовая;<br>- цепь управления;<br>- цепь рабочего освещения;<br>- цепь ремонтного освещения.                                                                                                             | Постоянный, 24 В<br>Постоянный, 24 В<br>Постоянный, 24 В<br>Постоянный, 24 В                                                                                                           |
| Управление крановыми операциями                                                                                                                                                                                                                         | Джойстики                                                                                                                                                                              |

Специальная цена: 12 590 000 (с НДС) рублей. За полную комплектацию!

Срок поставки: 15-30 дней в зависимости от места поставки.

Гарантия на крановую установку 24 месяцев или 2000 моточасов!

Утилизационный сбор включен в стоимость!

Цена и срок поставки действительны на момент предложения!

Завод оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики и комплектации, приведенные в предложении без предварительного уведомления.



## *10 причин приобрести технику в компании ВЛ-Техника*

- 1. Быстрая поставка.*
- 2. Гибкая схема оплаты.*
- 3. Поставка напрямую с завода.*
- 4. Гарантия юридической чистоты.*
- 5. Оперативный выезд сервисной бригады.*
- 6. Огромный склад запасных частей и расходных материалов.*
- 7. Расширенная гарантия.*
- 8. Широкий спектр финансовых инструментов для приобретения техники (кредит/лизинг).*
- 9. Скидки при приобретении нескольких единиц техники.*
- 10. Постоянная техническая поддержка и консультации в период работы техники.*