ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «КимАС»
601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Свердлова д.6, офис 04
+7 (499) 677-53-37, info@kimas.ru

Светодиодный светильник серии ТехЛайн - ПРОФИТЕРМ



1. Технические характеристики изделия

Характеристика	Значение			
	ТЛПК-040	ТЛПК-050	ТЛПК-075	ТЛПК-100
Световой поток (лм)	4180	5250	8250	11000
Напряжение питания**	176-264В АС, 50-60Гц			
Потребляемая мощность (Вт)				
Коэффициент мощности	0,95			
Температура свечения (К)	5000			
Угол свечения 2Q1/2	120			
Тип стекла	Поликарбонат матовый/ микропризма			
Степень защиты	IP54			
Температура эксплуатации	От -45 до+ 45			
Габаритные размеры, мм	900/1500/1800 х 60 х 68			
Вес изделия, гр.	2000/2300/2700/3500			

** указано напряжение подаваемое на источник тока, идущий в комплекте.
Устанавливается снаружи корпуса в любом удобном месте.

2. Работа с прибором
Прибор имеет возможность круглосуточной эксплуатации.
Подключение прибора к сети 220В осуществления путем соединения светильника через драйвер.

3. Нормативные документы
Декларация соответствия Таможенного Союза ЕАС

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «КимАС»
601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Свердлова д.6, офис 04
+7 (499) 677-53-37, info@kimas.ru

Светодиодный светильник серии ТехЛайн - ПРОФИТЕРМ



1. Технические характеристики изделия

Характеристика	Значение			
	ТЛПК-040	ТЛПК-050	ТЛПК-075	ТЛПК-100
Световой поток (лм)	4180	5250	8250	11000
Напряжение питания**	176-264В АС, 50-60Гц			
Потребляемая мощность (Вт)				
Коэффициент мощности	0,95			
Температура свечения (К)	5000			
Угол свечения 2Q1/2	120			
Тип стекла	Поликарбонат матовый/ микропризма			
Степень защиты	IP54			
Температура эксплуатации	От -45 до+ 45			
Габаритные размеры	900/1500/1800 х 60 х 68			
Вес изделия, гр.	2000/2300/2700/3500			

** указано напряжение подаваемое на источник тока, идущий в комплекте.
Устанавливается снаружи корпуса в любом удобном месте.

2. Работа с прибором
Прибор имеет возможность круглосуточной эксплуатации.
Подключение прибора к сети 220В осуществления путем соединения светильника через драйвер.

3. Нормативные документы
Декларация соответствия Таможенного Союза ЕАС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 36 месяцев.

При обнаружении неисправностей в течении действия гарантии предприятие — изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену в случаи невозможности восстановления. Обмен осуществляется только при наличии полного комплекта поставки в товарном виде.

Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается. Претензии не принимаются и гарантийный ремонт не проводится при небрежном обращении с изделием (наличие следов механического воздействия, следов вскрытия изделия, следов механической доработки), при несоблюдении параметров входного напряжения, а так же при срабатывании схем защиты электроники от внешних внештатных воздействий.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

№	Наименование	Дата выпуска	Примечания

Дата продажи _____

Подпись
продавца_____

Подпись
покупателя_____

Штамп организации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 36 месяцев.

При обнаружении неисправностей в течении действия гарантии предприятие — изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену в случаи невозможности восстановления. Обмен осуществляется только при наличии полного комплекта поставки в товарном виде.

Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается. Претензии не принимаются и гарантийный ремонт не проводится при небрежном обращении с изделием (наличие следов механического воздействия, следов вскрытия изделия, следов механической доработки), при несоблюдении параметров входного напряжения, а так же при срабатывании схем защиты электроники от внешних внештатных воздействий.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

№	Наименование	Дата выпуска	Примечания

Дата продажи _____

Подпись
продавца_____

Подпись
покупателя_____

Штамп организации.