

# Общество с ограниченной ответственностью «ПромЗащита»

Юридический адрес: 432035, РФ, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 10

ИНН/КПП: 7326046130 / 732601001

ОГРН: 1147326000887 (присвоен 11.04.2014.)

E-mail: [info@promzaschita.ru](mailto:info@promzaschita.ru) Телефон: 8(8422) 35-15-19

  
**ПромЗащита**

Прайс-лист на 22.05.2017г.

Наименование материала	Фасовка	Отпускная цена материалов, руб/кг в т.ч. НДС
<b><u>Фасадные материалы.</u></b>		
<b>1. Краска фасадная «База» под колеровку в насыщенный цвет.</b> Для отделки фасадов зданий, а также для любых наружных и внутренних работ. База В и С (полупрозрачная и прозрачная). Допускает машинную или ручную колеровку, сокращает расход пигментной пасты в 4-5 раз по сравнению с колеровкой краски базы А. Расход 140-160 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой)	За 1 кг	<b>50-00</b>
	7	<b>350</b>
	14	<b>700</b>
	25	<b>1250</b>
<b>2. Краска фасадная «Стандарт».</b> Для отделки фасадов зданий, а также для любых наружных и внутренних работ, где требуется долговечное водостойкое покрытие. Атмосферостойкая. Матовая. Расход 180-200 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой). Колеровка по системе NCS, RAL, WEBER.	За 1 кг	<b>55-00</b>
	7	<b>385</b>
	14	<b>770</b>
	25	<b>1375</b>
<b>3. Краска фасадная «Люкс».</b> Фасадная краска с высокой степенью надежности к воздействию осадков, ультрафиолета, переменным низким и высоким температурам. Расход 180-200 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой). Колеровка по системе NCS, RAL, WEBER.	За 1 кг	<b>60-00</b>
	7	<b>420</b>
	14	<b>840</b>
	25	<b>1500</b>
<b>4. Краска акрилатная "Цоколь"</b> Предназначена для окрашивания бетонных или оштукатуренных цоколей зданий и сооружений. Образует матовую, слегка шероховатую поверхность с повышенной износостойкостью и водоотталкивающими свойствами. Кварцевый микро наполнитель, входящий в состав краски, придает дополнительную защиту от механических повреждений. Колеруется в темные тона. Расход 300-350 г/м <sup>2</sup>	За 1 кг	<b>68-00</b>
	14	<b>952</b>
	25	<b>1700</b>
	7	<b>87</b>
<b>5.Краска фасадная Силикатная.</b> Предназначена для защиты и декоративной отделки фасадов. Наносится на старые и новые минеральные штукатурки, шпаклевочные массы, на бетон, кирпич. Особо рекомендуется для декоративного покрытия поверхностей систем фасадного утепления, защиты памятников и реставрационных работ. Образует долговечное паропроницаемое покрытие. Расход 230 – 250 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	За 1 кг	<b>87</b>
	7	<b>610</b>
	14	<b>1218</b>
	25	<b>2175</b>
<b>6. Краска фактурная «Рельефная».</b> Для отделки фасадов зданий, а также для любых наружных и внутренних работ. Наносится рельефным валиком, распылителем для текстурных смесей, плоским и зубчатым шпателем можно придать поверхности различные декоративные эффекты. Образует эластичную поверхность - не трескается, не шелушится. Расход 250 – 280 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	За 1 кг	<b>68-00</b>
	7	<b>476</b>
	14	<b>952</b>
	25	<b>170</b>
<b>7. Штукатурка «Жидкий камень» для отделки фасадов. <u>НОВИНКА</u></b> Имеет натуральный естественный вид (разных цветов) мраморной, гранитной крошки. Толщина слоя 2,5-3мм. Расход 3-4 кг. Предназначена для отделки фасадов зданий, цоколей, бетона, всех типов минеральных штукатурок, волокнисто-цементных, пенопластовых, гипсокартонных плит, плит OSB.	За 1 кг	<b>62-00</b>
	7	<b>434</b>
	14	<b>868</b>
	25	<b>1550</b>
<b>8. Гибкий камень. <u>НОВИНКА</u></b> Материал для фасадного и интерьерного декора, любых архитектурно декоративных элементов из пенопласта, полиуретана, гипса, фибробетона, камня и т.д. Декоративная отделка каминов, заборов. Размер листа 540 x 750 мм (дизайнерская нарезка на заказ).	В коробках по 3 м <sup>2</sup>	<b>650 руб/ м<sup>2</sup></b>
<b>9. Лак акриловый водоотталкивающий.</b> Предназначен для придания поверхности дополнительной водостойкости, глянца. Расход 100-110 г/м <sup>2</sup> .	3, 5, 10 л	<b>95руб/кг</b>
<b><u>Интерьерные отделочные материалы.</u></b>		
<b>10. Краска для потолков «Аляска».</b> Супербелая краска для окраски потолка. Готовая к применению. Расход 130-140 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	1,3	<b>32</b>
	3	<b>67</b>
	7	<b>140</b>
	14	<b>268</b>

	<b>25</b>	<b>475</b>
	<b>без тары *</b>	<b>14-00</b>
<b>11. Краска интерьерная «Эконом».</b> Предназначена для окраски стен и потолков. Образует матовое не пачкающееся покрытие. Расход 130-140 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	<b>1,3</b>	<b>40</b>
	<b>3</b>	<b>88</b>
	<b>7</b>	<b>187</b>
	<b>14</b>	<b>364</b>
	<b>25</b>	<b>650</b>
	<b>без тары *</b>	<b>21-00</b>
	<b>12. Краска акриловая для потолков, стен и обоев «Снежка».</b> Применяется в сухих помещениях, где не высоких требований по влагостойкости. Экологически чистая. Время высыхания 1 час. Расход 130-140 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	<b>1,3</b>
<b>3</b>		<b>100</b>
<b>7</b>		<b>214</b>
<b>14</b>		<b>420</b>
<b>25</b>		<b>750</b>
<b>без тары *</b>		<b>25-00</b>
<b>13. Краска акриловая интерьерная «Гарант».</b> Влагостойкая для стен, потолков. Предназначена для окраски промышленных помещений, офисов, подъездов. Покрытие влагостойкое, и стойкое к мокрому истиранию. Расход 130-150 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).		<b>1,3</b>
	<b>3</b>	<b>130</b>
	<b>7</b>	<b>284</b>
	<b>14</b>	<b>560</b>
	<b>25</b>	<b>1000</b>
	<b>без тары *</b>	<b>35-00</b>
	<b>14. Краска акриловая интерьерная «Премьер»* супербелая.</b> Для наружных и внутренних работ. Покрытие с повышенной укрывистостью, высокой водостойкостью и стойкостью к мокрому истиранию. Расход 140-160 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	<b>1,3</b>
<b>3</b>		<b>169</b>
<b>7</b>		<b>375</b>
<b>14</b>		<b>742</b>
<b>25</b>		<b>1325</b>
<b>без тары *</b>		<b>48-00</b>
<b>15. Краска мозаичная. <u>НОВИНКА</u></b> Для внутренней отделки помещений, готовое к применению многоцветное структурное покрытие на водной основе с добавлением цветных флоков. Моющая. Расход 170-200 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой). Цвет: 24 цветовых решений по каталогу.		<b>2</b>
	<b>5</b>	<b>1290</b>
	<b>10</b>	<b>2655</b>
	<b>20</b>	<b>5220</b>
	<b>без тары *</b>	<b>260-00</b>
<b>16. Краска акриловая полуглянцевая (эмаль).</b> Для наружных и внутренних работ, в т.ч. где предусмотрен режим влажной дезинфекции. По любому виду поверхности. Расход 140-160 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	<b>1,3</b>	<b>150</b>
	<b>3</b>	<b>337</b>
	<b>7</b>	<b>767</b>
	<b>14</b>	<b>1526</b>
	<b>25</b>	<b>2725</b>
	<b>без тары *</b>	<b>104-00</b>
	<b>17. Краска акриловая по дереву.</b> Для наружных и внутренних работ по дереву, фанере, ДСП, OSB. Расход 140-160 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	<b>1,3</b>
<b>3</b>		<b>259</b>
<b>7</b>		<b>586</b>
<b>14</b>		<b>1155</b>
<b>без тары *</b>		<b>78-00</b>
<b>18. Краска роллерная «Декор».</b> Декоративная краска с добавлением мраморного гранулята. Образует крупчатый рельефный рисунок. Колеровка в средние и темные тона. Для наружных и внутренних работ.	<b>7</b>	<b>435</b>
	<b>14</b>	<b>865</b>
	<b>25</b>	<b>1550</b>
<b>19. Краска кварцевая.</b> Для наружных и внутренних помещений. Образует (декоративную) шероховатую поверхность. Метод нанесения: кисть, валик, шпатель. Колеровка в средние и темные цвета. Расход 350-400 г/м <sup>2</sup> .	<b>1,3</b>	<b>60</b>
	<b>3</b>	<b>136</b>
	<b>7</b>	<b>300</b>
	<b>14</b>	<b>600</b>
	<b>25</b>	<b>1080</b>
	<b>без тары *</b>	<b>38-00</b>
<b>20. Шпатлевка на ПВА</b> Белая, для внутренних работ Расход 500-650 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	<b>1,3</b>	<b>35</b>
	<b>3</b>	<b>73</b>
	<b>7</b>	<b>150</b>
	<b>14</b>	<b>294</b>
	<b>без тары *</b>	<b>16-00</b>
	<b>1,3</b>	<b>45</b>
	<b>3</b>	<b>97</b>

<b>21. Шпатлевка акриловая</b> Белая, для внутренних работ Расход 500-650 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	7	208
	14	406
	без тары *	24-00
<b>22. Шпатлевка акриловая финишная</b> Супербелая, для внутренних работ. Расход 400-550 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	1,3	46
	3	100
	7	215
	14	420
	без тары *	25-00
<b>Грунты, пропиточные материалы</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена руб/кг в т.ч. НДС</b>
<b>23. Бетонконтакт.</b> Грунтовка для придания сцепляющих качеств гладких бетонных поверхностей. Расход 170-200 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	2	100
	5	225
	10	440
	без тары *	37
	<b>24. Грунт акриловый «Кроющий» (пигментированный)</b> Укрепляющий, выравнивающий, обеспечивающий первоначальный слой покраски. Идеален для обработки поверхности под оклейку обоев. Для фасадных и внутренних работ. Расход 130-150 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	2
5		165
10		320
20		625
без тары *		25
<b>25. Фасадная грунтовка для подготовки поверхности под декоративные штукатурки.</b> Улучшает адгезию декоративных штукатурок к основанию, снижает впитывающую способность основания, тонирует основание перед нанесением декоративных штукатурок, облегчает нанесение декоративных штукатурок. Может колероваться в тон декоративной штукатурки. Расход 200 г/м <sup>2</sup> .		3
	5	190
	10	370
	20	720
	без тары *	30
	<b>26. Грунт акриловый «Профессионал»</b> Укрепляет и выравнивает впитывающие способности основания. Для фасадных и внутренних работ перед нанесением декоративных красок. Расход 110-120 г/м <sup>2</sup>	3
5		140
10		270
без тары *		20-00
<b>27. Грунт укрепляющий</b> Для наружных и внутренних работ. Применение: для строительных поверхностей перед декоративной отделкой (расход 110-130 г/м <sup>2</sup> ); при добавлении в сухие смеси повышает адгезию, прочность готового раствора и сокращает время высыхания (расход 30% от объема воды).	3	66
	5	100
	10	190
	без тары *	12-00
<b>28. Грунт-праймер глубокого проникновения</b> Для наружных и внутренних работ. Расход 110-120 г/м <sup>2</sup>	3	90
	5	130
	10	260
	без тары *	20-00
<b>29. Грунт антисептический</b> Для бетонных и деревянных поверхностей. Применяется для грунтования и как защитно-профилактическое средство от плесени в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны, подвалы), а также на фасадах и цоколях зданий перед окраской водно-дисперсионными красками, эмалями, шпатлеванием, нанесением декоративных штукатурок, плитки. Расход 110-130 г/м <sup>2</sup>	3	102
	5	160
	10	300
	без тары *	24-00
<b>30. Силикатная грунтовка</b> Укрепляет и обеспыливает основание, уменьшает и выравнивает его впитывающую способность. Применяется для наружных и внутренних работ по подготовке оснований к нанесению гидроизоляционных мастик или к оклеиванию плиткой, защищает финишные покрытия от образования влаги изнутри или проявления масляных пятен из основания. Расход 110-120 г/м <sup>2</sup>	3	120
	5	190
	10	370
	без тары *	30-00
<b>31. Пропитка по дереву с антисептическим действием.</b> Состав комплексного действия, водорастворимый, трудно вымываемый, предназначен для обработки древесных конструкций. Против грибков и плесени. Расход 120 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	3	85
	5	140
	10	280
<b>32. Грунт концентрат 1:10</b> Для наружных и внутренних работ. Обработка поверхностей перед декоративной отделкой. В чистом виде рекомендуется для гидроизоляции полов и стен, цокольных этажей, подвалов, обработки нижних венцов срубов и п.р. Расход 110-120 г/м <sup>2</sup>	1	130
	3	330
	5	540
	10	1060
<b>Материалы промышленно - коммунального назначения.</b>	<b>Фасовка</b>	<b>Цена руб/кг в т.ч. НДС</b>

<b>33. Краска бордюрная «Керамо».</b> Предназначена для окраски бордюров и мостовых ограждений. Покрытие с повышенной прочностью к механическим воздействиям, влагостойкостью. Расход 180-200 г/м <sup>2</sup> . Цвет: белый, черный, желтый.	7	390
	14	770
	25	1380
	без тары *	50
<b>34. Краска для садовых деревьев.</b> Предназначена для окраски деревьев, кустарников. Защищает деревья от вредителей и агрессивного воздействия окружающей среды.	1,3	40
	3	82
	без тары *	19-00
<b>35. Краска-грунт акриловая антикоррозионная ВД 3в1.</b> Предназначается для окрашивания как чистых, так и ржавых металлических поверхностей, обеспечивая длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности, солнца и т.д. Расход 120-140 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	1,3	150
	3	340
	7	774
	14	1540
	25	3000
	без тары *	115-00
<b>36. Краска резиновая ВД-АК-103.</b> Для окраски поверхностей, имеющих повышенные требования на влагостойкость, истираемость, для придания поверхности гидроизолирующих, антикоррозионных свойств и сдерживания трещин подложки. Образует высокоэластичное, термостойкое покрытие с высокой адгезией ко всем известным материалам. Расход 200-240 г/м <sup>2</sup> (в 1 слой).	1,3	150
	3	340
	7	774
	14	1540
	25	3000
	без тары *	115-00
<b>37. Сверхтонкая теплоизоляция ТЕРМОКОР Классик. <u>НОВИНКА</u></b> Предназначена для придания теплоизоляционных свойств фасадам зданий, стенам, бетонным полам, крышам, а также для исключения конденсата на трубах холодного водоснабжения и снижения теплопотерь. Расходом материала при толщине покрытия 0,5 мм составляет 0,4-0,5 л/м <sup>2</sup>	За 1 кг	270
	5	1350
	10	2700
	20	5400
<b>38. Сверхтонкой теплоизоляции ТЕРМОКОР Металл. <u>НОВИНКА</u></b> Специальный состав с повышенными антикоррозионными свойствами для теплоизоляции готовых металлических конструкций, обладает высокими теплоотражающими свойствами и является идеальным решением в области теплоизоляции и энергосбережения. Расходом материала при толщине покрытия 0,5 мм составляет 0,4-0,5 л/м <sup>2</sup>	За 1 кг	290
	5	1450
	10	2900
	20	5800
<b>39. Жидкое стекло</b> Для склеивания и связки строительных смесей, закрепления фундаментов различных сооружений от грунтовых вод, в качестве добавки к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен.	1,5	35
	4,5	90
	7,5	143
	15	210
<b><u>Декоративные штукатурки для фасадных работ.</u></b>		
Фасадные штукатурки с высокой степенью надежности к воздействию осадков, ультрафиолета, переменным низким и высоким температурам. Хорошо укрывают мелкие и средние неровности, позволяют минимизировать затраты по подготовке поверхности.		
Придают поверхности оригинальный декоративный вид и очень высокую степень защищенности к износу.		
<b>40. Декоративная фактурная штукатурка</b> Наносится рельефным валиком, распылителем для текстурных смесей, плоским и зубчатым шпателем можно придать поверхности различные декоративные эффекты.	без тары *	56-00
<b>41. Декоративная штукатурка (с эффектом «Шероховатой поверхности»)</b> Наносится обычным валиком, распылителем для текстурных смесей.	без тары *	48-00
<b>42. Декоративная штукатурка (с эффектом «Кора дуба»)</b> Наносится металлической теркой. Скрывает мелкие и средние неровности и не требует тщательного выравнивания поверхности.	без тары *	48-00
<b>43. Декоративная штукатурка (с эффектом «Рваный камень»)</b> Наносится обычным валиком или теркой и раскатывается текстурным валиком.	без тары *	50-00
<b>44. Краска, наполненная для фасадных работ «Сафари»</b> Наносится обычным валиком.	без тары *	46-00

- по всему ассортименту существуют заказные позиции, где соотношение цены и качества могут быть более выгодными по отношению к ценам, указанным в прайс-листе

\* - возможен отпуск продукции во вторичную тару или тару покупателя.

- колеровка всех видов красок по системе NCS, RAL, WEBER.