



Подробные характеристики камер  
INNOCAM AK1604B-04-J100/SC130/O200

Модель камеры	AK1604B-04-J100	AK1604B-04-SC130	AK1604B-04-O200
Процессор	H42	SC1035	OV2710
ISP	8901	8901	V30
Пиксели	1280(Г)х720(В)	1280(Г)х960(В)	1920(Г)х1080(В)
Разрешение	720P	960P	1080P
Формат	PAL/NTSC		
Скорость передачи	1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s		
Тип камеры	Купольная		
Установка	Внутренняя/Наружная		
Отношение сигнал/шум	≥50dB		
<b>Подсветка</b>			
ИК подсветка	IR светодиоды $\phi$ 5х24шт.		
Мощность ИК подсветки	до 20 метров		
Длина ИК волны	850nm		
Минимальное освещение	0 Lux		
<b>Объектив</b>			
Фокусное расстояние	3.6мм (2.0МП объектив)		
Управление фокусировкой	-		
Тип объектива	Фиксированный		
Разрешение	2,0 Mpix		
<b>Общие</b>			
Водо/пыленепроницаемость	IP 66		
IR-фильтр цветопередачи	Да		
OSD меню	Опционально		
Питание	12VDC (+/-10%)		
Размеры	65*200мм		
Вес	0.4кг		
Рабочая температура	-20°C ~ +60°C		