



Интернет-Магазин «ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕШЬ» Производитель спорттоваров №1

Наше кредо:

ВОЗМОЖНО АБСОЛЮТНО ВСЁ!

*на невозможное просто времени чуть больше требуется

КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕШЬ»
Сокращенное наименование предприятия	ООО «ДНН»
ИНН / КПП	5262302569 / 525701001
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)	603002 г.Нижний Новгород, ул.Обухова, д.6, оф. 05
Почтовый адрес	603116 г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.14, кв.33
ОГРН	1145262006900
Расчетный счет	40702810029380002370
Наименование банка	ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК	042202824
Кор. счет	30101810200000000824
Генеральный директор	Саменков Дмитрий Анатольевич
Email	deshevenenaidesh@mail.ru
Телефон/ факс	8(831)280 81 26 , 8 800 500 07 94
Сайт	deshevenenaidesh.ru



Ринг боксерский на помосте разборный (помост 8020x8020 мм, высота 1м, три лестницы, боевая зона 6100x6100 мм) DNN

ХИТ



Артикул: 10935
Под заказ
Срок поставки : 6 февраля

Ринг боксерский на помосте разборный (помост 8020x8020 мм, высота 1м, три лестницы, боевая зона 6100x6100 мм) DNN

620 000 Р / шт 840 000 Р

Заказать

Ринг на помосте прекрасно подходит для проведения тренировок и соревнований по боксу и другим видам контактного кулачного боя. Устанавливается чаще в закрытых помещениях, т.к. там ринг менее подвержен воздействию агрессивных факторов окружающей среды. При желании его можно установить и на улице, даже и на не очень ровной поверхности, компенсировать которую можно регулировками помоста, в этом его большое преимущество перед напольными рингами. Основой ринга служит ферма собираемая из металлических рам, скрепленных между собой болтами. Поверх фермы устанавливаются листы фанеры, они же и образуют пол боксерского ринга. На фанеру укладываются листы мягкого настила из матов ППЭ толщиной 2-3 мм и накрываются покрытием из ПВХ.

Описание Характеристики Комментарии 0

Назначение	Для проведения соревнований по боксу любого уровня и тренировок спортсменов	
Монтажная площадь	8020x8020	мм
Размер подиума	7800x7800	мм
Боевая зона по периметру канатов	6100x6100	мм
Масса в собранном виде	2300	кг
Тип сборки	Без болтовой, «ось-втулка». Металлоконструкции собираются без применения гаечных ключей.	
Угловые столбы с креплением для канатов	4	шт
Материал столбов	металлическая профильная труба	
Размер трубы	100x100	мм
Марка стали	СТЗПС по ГОСТ 380.94.	
Толщина стенки трубы	5	мм
окраска труб	порошковая	

заглушки сверху	4	шт
подпятники снизу	4	шт
Каждый угол столба имеет свой цвет:	один угол - синего цвета, два угла - белого цвета, один угол - красного цвета.	
Секции каркаса	47	шт
Материал изготовления	металлическая труба	
Сечение трубы	40x40	мм
Перемычки сечением	40x20	мм
Марка стали	СТЗПС по ГОСТ 380.94	
Толщина стенки	2	мм
Размеры секций	2175 мм x 460 мм – 10 штук; 3283 мм x 460 мм – 5 штук; 1898 мм x 460 мм – 32 штуки	
Цвет секций	черный	
Внутренние стяжки-перемычки между секциями в количестве	28	шт
Материал/ Марка стали внутренних стяжек-перемычек	Металлическая труба/ СТЗПС по ГОСТ 380.94.	
труба сечением	40x40	мм
Толщина стенки	2	мм
Длина	1066	мм
Цвет	черный	
Количество опорных стоек с тремя узлами для крепления секций	10	шт
Материал	металлическая труба	
Размер сечения трубы	40x40	мм
Марка стали	СТЗПС по ГОСТ 380.94.	
Толщина стенки трубы	3	мм
Цвет стоек	черный	
Высота стойки	935	мм
регулировочный винт для выравнивания уровня горизонта	находится внизу	
Количество стоек с четырьмя узлами для крепления секций	6	шт
Материал	металлическая труба	
Размер сечения трубы	40x40	мм
Марка стали	СТЗПС по ГОСТ 380.94.	
Толщина стенки	3	мм
Цвет стоек	черный	
Высота стойки	935	мм

регулирующий винт для выравнивания уровня горизонта	находится внизу	
Количество стоек с четырьмя узлами для крепления секций	6	шт
Материал	металлическая труба	
Размер сечения трубы	40x40	мм
Марка стали	СТЗПС по ГОСТ 380.94.	
Толщина стенки	3	мм
Цвет стоек	черный	
Высота стойки	935	мм
регулирующий винт для выравнивания уровня горизонта	находится внизу	
Стяжка всей конструкции	диагональная	
Трос с талрепом диаметр	8	мм
Длина троса	11,05	м
Количество троса	2	шт
Пол помоста, материал	влагостойкие фанерные щита	
Толщина щита	18	мм
Размеры щитов по ширине	≥1108 ≤1128	мм
Размеры щитов по длине	≥1940 ≤1960	мм
Количество щитов	28	шт
Цвет щитов	естественное дерево	
Углы щитов	отфрезированы под места крепления настила к металлическому каркасу ринга	
Крепеж щитов	осуществляется с помощью винтов с потайной головкой через прижимные планки.	
Мягкий настил состоит из	Листы ПВХ с антислипом	
Толщина настила	20	мм
Плотность настила	≥160 ≤200	кг/м3
Размер листа	1x2	м
Количество листов	32	шт
Рабочий интервал температур	от -60 до +70°C	°C
Деформация листа ПВХ под воздействием нагрузки.	не деформируется	
Цвет мягкого настила	темно – серый	
Основное покрытие в количестве	1	шт
Размер покрытия	9,8 x 9,8	м
Состав покрытия	армированный ПВХ (поливинилхлорид, ткань тентовая с ПВХ напылением), (обязательное подтверждение плотности и качества материала ПВХ Сертификатом. Покрытие влагостойкое, устойчивое к воздействию бензина и масел.	
Плотность покрытия	≥650 ≤700	г/м2
Цвет покрытия	синий	

Нанесение логотипа заказчика по центру покрытия	Эскиз по согласованию с заказчиком	
Краска для нанесения логотипа	Износостойкая краска	
Подъюбник с люверсами	В наличии (Для растяжки по периметру покрытия под основными боковыми пологами)	
Нанесение логотипа заказчика на подъюбник	Эскиз по согласованию с заказчиком	
Краска для нанесения логотипа	Износостойкая краска	
Шнур растяжки покрытия диаметром	≥6 ≤7	мм
Подушки угловые	мягкие защитные протекторы, со специальным верхним загибом, прикрывающие углы в боевой зоне ринга изнутри	
Количество подушек	4	шт
Материал кожаной угловой подушки	кожа	
Материал внутренней части подушки	плотный вспененный поролон в кожаной оболочке	
Цвет подушек	2 шт. – белый, 1 шт. – синий, 1 шт. - красный	
Крепление подушек	Закрепляются на канатах с помощью нижних и верхних лент на липучке	
Высота подушки	150 см (с заворотом для прикрытия верхней натяжительной цепи на 25 см и со спуском под нижним канатом на 15 см)	
Ширина подушки	30	см
Толщина подушки	12	см
Нанесение логотипа заказчика на подушки	Эскиз по согласованию с заказчиком	
Краска для нанесения логотипа	Износостойкая краска	
Канаты в количестве	16	шт
Длина каната	6,1	м
Внутренняя жила каната	Стальной трос	
Диаметр троса	6	мм
Трубка для внутренней жилы каната	ПВХ	
Обволакиваемая мягкая оболочка трубки	Вспененный полиуретан круглого сечения	
Диаметр сечения	≥40 ≤45	мм
Материал съёмных чехлов для каната	Искусственная кожа	
Концевые петли	Коуши затянуты зажимами	
Цвет чехлов каната	красно-белый, сине-белый	
Количество красно-белых чехлов	8	шт
Количество сине-белых чехлов	8	шт
Ленточные стяжки-перемычки между канатами	8	шт
Крепление ленточных стяжек-перемычек	Крепятся на канатах с помощью встречной липучки для жесткой фиксации	
Длина ленточных стяжек-перемычек	100	см
Ширина ленточных стяжек-перемычек	≥7 ≤9	см

амортизационные втулки	Полиуретан	
Назначение амортизационных втулок	Для предотвращения шума от вибрации и уменьшения люфта соединений узлов подиума в некоторых узлах элементов каркаса	
Приклеенный слой между щитами настила и верхней поверхностью каркаса	плотный ППУ	
Прижимные планки, назначение	Для плотного прилегания фанерных листов настила к фермам подиума	
Винты для крепления прижимных планок	M10	
Пазы в щитах под планки настила, вид	фигурные	
Возможность регулировки уровня горизонта подиума	да	
«Угольники» для выбора правильного направление сборки от углового столба сторон подиума	Под 90 градусов	
приставные лестницы к помосту	3	шт
Соответствие стандартам	Ринг соответствует всем стандартам Международной Ассоциации бокса (IBA)	