



Интернет-Магазин
«ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕШЬ»
Производитель спортивных товаров №1

Наше кредо:

ВОЗМОЖНО АБСОЛЮТНО ВСЁ!

*на невозможное просто времени чуть больше требуется

КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕШЬ»
Сокращенное наименование предприятия	ООО «ДНН»
ИНН / КПП	5262302569 / 525701001
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)	603002 г.Нижний Новгород, ул.Обухова, д.6, оф. 05
Почтовый адрес	603116 г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.14, кв.33
ОГРН	1145262006900
Расчетный счет	40702810029380002370
Наименование банка	ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК	042202824
Кор. счет	30101810200000000824
Генеральный директор	Саменков Дмитрий Анатольевич
Email	deshevlenenaidesh@mail.ru
Телефон/ факс	8(831)280 81 26 , 8 800 500 07 94
Сайт	deshevlenenaidesh.ru



Помост тяжёлоатлетический 3x3x0,12м (соревновательный) ПРО рез.

Амортизаторы 1,5x0,5x0,04м DNN

РАСПРОДАЖА



Артикул: 270

В наличии: 5000



Помост тяжёлоатлетический 3x3x0,12м (соревновательный) ПРО рез. Амортизаторы 1,5x0,5x0,04м DNN

180 055 ₽ / шт 264-502-Р



Добавить в корзину

купить в 1 клик

Помост тяжелоатлетический (соревновательный). Клееный брус (сосна). Объём 1.18 куб/м. Вес 590 кг

Описание

Характеристики

Комментарии 0

Назначение

Изделие предназначено для проведения тренировок и соревнований по тяжелой атлетике.

Устройство изделия

Помост представляет из себя квадратную сборную платформу, состоящую из шестнадцати деревянных секций одинаковых по габариту, но отличающихся по конструкции . Они фиксируются относительно друг – друга специальными шпильками. В шести центральных секциях врезаны 6 амортизационные дорожки (составные или цельные).

Правила монтажа

Секции уложить на чистую и ровную поверхность спортивного зала, площадку или подиум в порядке возрастания номеров маркировки на торцах секций с зазором ~ 200 мм(по стыку). Выровнять секции по торцам, аккуратно сдвинуть до упора. Вставить в набор секций – в середину одну резьбовую шпильку и по краям помоста и стянуть внутри гнезда гайками и до образования монолитной платформы. Разборку производить в обратном порядке. Переносить собранную платформу - запрещается, во избежание ее повреждения и травм людей.

Условия эксплуатации и правила хранения.

Помост должен эксплуатироваться в проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха не более 70% . Помост должен устанавливаться на массивной горизонтальной площадке (фундаменте) на расстоянии 2 м от отопительных приборов, окон и дверей.

Собранный помост должен храниться в помещении с температурой от + 10 °C до +25 °C и относительной влажности не более 70 %. Он должен находиться на расстоянии не менее 2 м от отопительных приборов, окон и дверей, и защищен от прямого воздействия солнечных лучей, влаги, механических воздействий и агрессивных сред.

Хранение отдельных секций помоста в разобранном виде должно производиться в один ряд в положении "на ребро".

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.