



Интернет-Магазин «ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕШЬ» Производитель спорттоваров №1

Наше кредо:

ВОЗМОЖНО АБСОЛЮТНО ВСЁ!

*на невозможное просто времени чуть больше требуется

КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЁШЬ»
Сокращенное наименование предприятия	ООО «ДНН»
ИНН / КПП	5262302569 / 525701001
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)	603002 г.Нижний Новгород, ул.Обухова,д.6,оф. 05
Почтовый адрес	603116 г. Нижний Новгород, Гордеевская д.14 кв.33
ОГРН	1145262006900
Расчетный счет	40702810610000269334
Наименование банка	АО «Тинькофф Банк»
БИК	044525974
Кор. счет	30101810145250000974
Генеральный директор	Саменкова Ирина Леонтьевна
Email	deshevenenaidesh@mail.ru
Телефон/ факс	8(831)280 81 26 , 8 800 500 07 94
Сайт	



Коммерческое предложение

ХИТ



Артикул: 7063

В наличии: 5

**ПОМОСТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВОЛЬНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ С КОВРОМ 14*14*0,2 М
(СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ) DNN**

1574075 руб. ~~1960520 руб.~~

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ковер для вольных упражнений предназначен для проведения тренировки соревнований по спортивной гимнастике.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры ковра для акробатики:

1. Габаритные размеры ковра - не менее 14x14м
2. Габариты настила ковра - не менее 14x14м
3. Размеры рабочей зоны - не менее 12x12м
4. Высота ковра - не менее 200мм

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ковер поставляется в разобранном виде и состоит из:

1. Секция 1,22x2,44м - 50шт.
2. Секция 0,9x2,44м - 18шт.
3. Секция 0,9x2,12м - 4шт.
4. Рулоны ППЭ 20мм с ковровином - 7шт.
5. Маты ППЭ 50мм - 196м 2.
6. Стяжные ремни шириной 25мм из полиэстеровой тесьмы - 22шт.
7. Лента крепления стыков покрытия - 6шт.
8. Разметка (лента велькро) - 50мп.
9. Шторки 0,25x14м - 4шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ковер гимнастический состоит из отдельных секций, изготовленных из шлифованной фанеры толщиной 12мм. На каждой секции установлены цилиндрические пружины из высокоуглеродистой стали. Общее кол-во 2120 штук. Фанерные секции соединяются между собой по системе "шип-паз" посредством соединительных планок из алюминиевого профиля двутавровой формы. Для предохранения пола в процессе работы концы пружин снабжены резиновыми насадками. Секции фиксируются между собой при помощи стяжных текстильных ремней. Сверху на фанерный настил укладывается двухслойное эластичное пенополиэтиленовое покрытие с закрытой структурой ячейки плотностью 28кг.м3. Верхний слой покрытия ламинирован ковровином с иглопробивным ворсом типа безворсое. Соединение ковровина и ППЭ происходит посредством горячего ламинирования без использования клея, что делает соединение монолитным и не позволяет ему расслаиваться в течение всего срока эксплуатации (в этом случае рулоны идут 1,4м шириной, если клеевым, то рулоны идут 2м шириной). Общая толщина покрытия 20 мм. Нижняя часть покрытия выполнена из матов ППЭ толщиной 50мм размером 2x1м. Соединение должно быть ровным и единым, без выступов.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев со дня продажи изделия.

Без монтажа и доставки до места.