Интернет-Магазин

«ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЕШЬ»

Производитель спорттоваров №1

Наше кредо:

ВОЗМОЖНО АБСОЛЮТНО ВСЁ!

*на невозможное просто времени чуть больше требуется!

КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «ДЕШЕВЛЕ НЕ НАЙДЁШЬ»
Сокращенное наименование предприятия	ООО «ДНН»
ИНН / КПП	5262302569 / 526201001
Юридический адрес (в соответствии с учредительными	603009 г.Нижний Новгород, ул.Обухова,д.6,оф. 05
Почтовый адрес	603009 г.Нижний Новгород,ул.Обухова,д.6,оф.05 (Адрес для отправки почтовой корреспонденции)
ОГРН	1145262006900
Расчетный счет	40702810201040022980
Наименование банка	ПАО"НБД-БАНК", НИЖНИЙ НОВГОРОД
	042202705
Кор. счет	30101810400000000705
Генеральный директор	Саменкова Ирина Леонтьевна
Email	deshevlenenaidesh@mail.ru
Телефон / факс	8(831)280 81 26 , 8 800 500 07 94

Ринг боксёрский 6,1х6,1м боевая зона на помосте 8 х8х1 м

Содержание

1. Общие указания
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Требования по технике безопасности
5. Устройство изделия
6. Приложение

1 Общие указания

Ринг боксерский 6,1х6,1 м с помостом 8х8х1 м (в дальнейшем - Ринг) предназначен для проведения соревнований и тренировок боксеров в закрытых помещениях.

Ринг является достаточно сложной механической конструкцией, требующей аккуратного и бережного обращения при эксплуатации и хранении. Для его правильной сборки и безопасной эксплуатации требуется соблюдение правил, указанных в настоящем Руководстве.

Технические данные

Технические данные Ринга представлены в таблице 1

Таблица 1

Параметр	***Величина***
Размер помоста, мм	8000x8000
Размер площадки, ограниченной канатами, мм	6100x6100
Толщина мягкого настила, не менее мм	15
Высота помоста, мм	1020
Общая масса изделия в состоянии поставки, кг	≈2000
Объём для транспортировки,м3	≈10
Расстояние между угловой стойкой и канатом, мм, не менее	500
Ширина мягкого настила выступающего за канатом, мм, не менее	500
Высота нижнего каната над настилом, мм	405
Высота второго каната над настилом, мм	710
Высота третьего каната над настилом, мм	1015
Высота верхнего каната над настилом, мм	1320
Наружный диаметр каната, мм	40
Габариты лестниц, мм	1020x825x985
Масса одной лестницы, кг	31,5
Количество ступеней лестниц	3
Время для полной сборки, чел/час	10

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Наименование	*Кол. шт*
Щит фанерный	18
Стойка угловая в сборе красная	1
Стойка угловая в сборе синяя	1
Стойка угловая в сборе белая	2
Ферма (2347х450)	16
Ферма (2362х450)	9
Ферма (2339х450)	8
Опора внутренняя	4
Опора наружная	8
Опорная ножка для внутренних и наружных опор	12
Канат красно-белый	8
Канат сине-белый	8
Перемычка между канатами синяя	2
Перемычка между канатами красная	2
Перемычка между канатами белая	4
Покрытие помоста	1
Мат ППЭ 1000х1000	1
Мат ППЭ 1000х2000	24
Подушка угловая красная	1
Подушка угловая синяя	1
Подушка угловая белая	2
Чехол для талрепов синий	4
Чехол для талрепов красный	4
Чехол для талрепов белый	8
Талреп	16
Скоба такелажная М10	32
Цепь	16
Саморез 3,5х35	72
Рейка	24
Фал	110 м
Трос нижний	2

Комплект поставки лестниц (3 шт.)

Рама со ступенями (белая, красная, синяя)	3
Стойка лестницы (белая, красная, синяя)	3
Перемычка лестницы (белая, красная, синяя)	6
Метизы для сборки 3-х лестниц:	
Болт М10х50	18
Гайка М10	18
Шайба 10	30
Шайба 10Н	18
Руководство по эксплуатации	1 экз.

По согласованию с заказчиком в комплект дополнительно могут входить:

Лестница	1
Сиденье поворотное	2
Полоскательница	2

Требования по технике безопасности

При установке и эксплуатации ринга необходимо соблюдать все требования данного Руководства, обеспечивающего правильную сборку и установку ринга.

Для безупречной службы ринга в течение многих лет необходимо следить, чтобы все резьбовые соединения талрепов, скоб не имели сорванных ниток и не ослабевала заделка канатов в зажимах. Изношенные резьбовые детали необходимо своевременно заменять

При сборке и эксплуатации контролировать надежность зажимов фанерных щитов, при необходимости - подтянуть.

Устройство изделия

Ринг боксерский (см. Приложение Рис.1-6) состоит из стоек помоста (6), натянутых в 4 ряда канатов (1), соединенных перемычками (2) и угловых подушек (3). В ячейки ферм помоста укладываются фанерные щиты. На фанерный пол укладываются маты ПВВ (см. Рис.2). Для предотвращения перемещения настила ПВВ(7) служат рейки (см. Рис.3), закрепляемые на фанерном полу по контуру настила ПВВ саморезами. Листы настила и рейки размещаются согласно схеме укладки (см.Рис.3) и накрываются покрывалом (4). Для натяжения покрывала используется фал, который пропускается через люверсы покрывала и огибает нижнюю часть боковых ферм (см. фото на стр.13). Натяжение канатов между стойками осуществляется талрепами (19) через скобы (18) и цепь (20) см. Рис.4.

Между угловыми стойками по диагонали натягиваются нижние тросы (10). К рингу приставляются 3 лестницы (5), которые собираются согласно схеме сборки (см.Рис.5).

Приложение
Рис.1 Общий вид



1-Канат; 2-Перемычка; 3-Подушка угловая;
4-Покрывало; 5-Лестница; 6-Стойка угловая;
7-Настил ПВВ;

Рис.2
Схема сборки ферм помоста



6-Стойка угловая; 8-Опора внешняя;
9-Опора внутренняя; 10-Растяжка нижняя;

Рис4

1-Канаты; 6(17)-Стойка угловая;
19-Талреп; 20-Цепь; 21-Скоба такелажная М10;

Рис.5

Схема сборки лестницы



21-Рама со ступенями;22-Стойка ;23-Перемычка;24-Болт М10х50;
25-Гайка М10;26-Шайба 10;27-Шайба гров.

ИТОГО:

Артикул: 216

РИНГ БОКСЕРСКИЙ НА ПОМОСТЕ РАЗБОРНЫЙ (ПОМОСТ 8Х8М, ВЫСОТА 1М, ТРИ ЛЕСТНИЦЫ, БОЕВАЯ ЗОНА 6,1Х6,1М)

298500 руб. ~~331100 руб.~~