

0705 LAME CIRCOLARI PER TRONCATRICE

CIRCULAR SAW BLADES FOR CUTTING OFF MACHINE



Hc - denti alternati - alternated teeth - POS.1				
Cod.	D	B	Z	d
001	125	3,2	36	20 - 30
002	140	2,5	48	20 - 30
003	140	3,2	48	20 - 30
004	150	2,5	48	20 - 30
005	150	3,2	48	20 - 30
006	160	2,5	48	20 - 30
007	160	3,2	48	20 - 30
008	180	2,5	56	30 - 35
009	180	3,2	56	30 - 35
010	200	2,5	64	20 - 30
011	200	2,5	80	20 - 30
012	200	3,2	64	20 - 30 - 32
013	200	3,2	80	20 - 30
014	225	3,2	72	20 - 30
015	250	2,5	80	20 - 30
016	250	2,5	100	20 - 30
017	250	3,2	80	20 - 30 - 32
018	250	3,2	100	20 - 30
019	275	3,2	84	20 - 30 - 32
020	300	2,5	96	20 - 30
021	300	2,5	120	20 - 30
022	300	3,2	96	20 - 30 - 32
023	300	3,2	120	20 - 30
024	320	3,2	100	20 - 30
025	330	3,5	100	20 - 30
026	350	3,5	108	20 - 30
027	350	3,5	124	30
028	400	4	120	30 - 35





Hc - denti alternati - alternated teeth - POS.2				
uso esclusivo per tagli di cornici <i>exclusively for mouldings cut</i>				
Cod.	D	B	Z	d
029	200	2,8	64	20 - 30
030	225	2,8	72	20 - 30
031	250	3	80	20 - 30
032	300	3	96	20 - 30
033	330	3,2	100	20 - 30
034	350	3,2	108	20 - 30

B = spessore in mm. - *thickness in mm.* d = foro in mm. - *bore in mm.*
 Z = numero dei taglianti - *number of cutting edges* D = diametro in mm. - *diameter in mm.*

Pos.1



Pos.2



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pos.1: lame circolari in Hc (HM riportato) per tagliare tutti i materiali.

Pos.2: lame per taglio cornici in legno ricoperto con vernici o gesso o altri materiali delicati.

IMPIEGO

TRONCATRICE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pos. 1: circular saw blades in Hc (brazed tungsten carbide) to cut all types of material.

Pos. 2: circular saw blades to cut wooden mouldings covered with paint or plaster and other delicate materials.

APPLICATION

CUTTING OFF MACHINE