

LAME PER SEZIONATRICE **0745**

SAW BLADES FOR PANEL SAW MACHINE



Hc - denti alternati - <i>alternated teeth</i> - POS.1				
Cod.	D	B	Z	d
001	300	4,4	48	30 - 35
002	300	4,4	60	30 - 35
003	300	4,4	72	30 - 35
004	350	4,4	54	30 - 35 - 75 - 70
005	350	4,4	72	30 - 35 - 75 - 80
006	400	4,4	48	35 - 75 - 80
007	400	4,4	60	35 - 75 - 80
008	400	4,4	72	35 - 75 - 80
009	410	4,4	40	75 - 80
010	410	4,4	60	75 - 80
011	430	4,4	60	75 - 80
012	430	4,4	72	75 - 80
013	430	4,4	96	75 - 80
014	450	4,6	54	40 - 50 - 75
015	450	4,6	72	40 - 50 - 75
016	470	4,6	60	50 - 75
017	500	4,6	40	80
018	500	4,6	60	80
019	500	4,6	80	80

Hc - denti piani - trapezoidali - <i>flat - trapezoidal teeth</i> - POS.2				
Cod.	D	B	Z	d
020	300	4,4	48	30 - 35
021	300	4,4	60	30 - 35
022	300	4,4	72	30 - 35
023	350	4,4	54	30 - 35 - 75 - 70
024	350	4,4	72	30 - 35 - 75 - 80
025	400	4,4	48	35 - 75 - 80
026	400	4,4	60	35 - 75 - 80
027	400	4,4	72	35 - 75 - 80
028	410	4,4	40	75 - 80
029	410	4,4	60	75 - 80
030	430	4,4	60	75 - 80
031	430	4,4	72	75 - 80
032	430	4,4	96	75 - 80
033	450	4,6	54	40 - 50 - 75
034	450	4,6	72	40 - 50 - 75
035	470	4,6	60	50 - 75
036	500	4,6	40	80
037	500	4,6	60	80
038	500	4,6	80	80

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lame circolari in Hc (HM riportato).

Pos.1 denti alternati: adatti per taglio di longitudinale e trasversale di legno tenero e duro.

Pos. 2 denti piani - trapezoidali: adatti per la sezionatura di pannelli truciolari rivestiti di melaminico o materiale plastico.

IMPIEGO

SEZIONATRICE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Circular saw blades in Hc (brazed tungsten carbide).

Pos. 1 alternated teeth: to be used along and across grain on soft and hard wood.

Pos. 2 flat - trapezoidal teeth: suitable for sectioning operations on chipboard laminated panels.

APPLICATION

PANEL SAW MACHINE

