

PUNTE PER MORTASARE Z=3 REGISTRABILI CON SVASATORE
ADJUSTABLE MORTISING BITS Z=3 WITH COUNTERSINK

0648



Z=3/3 / HS (HSS)				
Rot.Dx/RH	Rot.Sx/LH	D	Reg.	Att.
Cod.	Cod.			
001	002	10	25+35	D=16 x 50
003	004	12	25+35	D=16 x 50

Att = attacco in mm. - shank in mm. Reg. = regolazione in mm. - adjustment in mm.
D = diametro in mm. - diameter in mm. Z = numero dei taglienti - number of cutting edges
Rot. = senso di rotazione - rotation sense

- **DISPONIBILI IN MAGAZZINO**
- **READY ON STOCK**
- **INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE**
- **INDICATE ROTATION SENSE WHEN ORDERING**

RICAMBI - SPARE PARTS				
Rot.Dx/RH	Rot.Sx/LH	Descrizione - Description		
Cod.	Cod.			
011	012	punte - bits		D=10 LTT=73
013	014	punte - bits		D=12 LTT=73
015	016	svasatore - countersink		D=10 LTT=80
017	018	svasatore - countersink		D=12 LTT=80

CARATTERISTICHE TECNICHE

Punte per mortasare con 3 taglienti affilati di testa e di fianco per 10 mm.

Particolarmente idonea per asolature di media profondità anche con unica fresatura corrispondente alla lunghezza del taglio con notevole velocità di avanzamento.

Lo svasatore permette di ripulire l'entrata dell'asola dalle eventuali scheggiature del legno e contemporaneamente crea uno smusso che agevola il montaggio e fornisce un alloggio per la colla in eccesso. Grazie alla vite di regolazione é possibile variare la lunghezza di taglio da 25 a 35mm.

HS (HSS) per legni teneri e duri non incollati.

IMPIEGO

MORTASATRICE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Mortise bits with 3 cutting edges, head and 10 mm. side grinded.

Particularly recommended for medium depth buttonhole executions up to the total cutting length dimension with high feed-speed.

The countersink allows the cleaning of the entrance of the buttonhole from possible chips of wood, creates a bevel that makes easier the assembling and also provides a space for the exceeding glue. Thanks to the regulation screw the cutting length can be adjusted from 25 to 35 mm.

HS (HSS) for non glued soft and hard wood.

APPLICATION

MORTISING MACHINE

