

TRUCIOLATORI CON CORPO IN ALLUMINIO A SETTORI DENTATI SENZA MOZZO
ALUMINIUM HOGGING SETS WITH GEAR SECTORS WITHOUT HUB

0710



		Hc			
Rot.Dx/RH	Rot.Sx/LH	D	B	Z	d
Cod.	Cod.				
001	002	255	30	58	60
003	004	255	30	58	80
005	006	255	30	78	60
007	008	255	30	78	80
009	010	305	30	70	60
011	012	305	30	70	80

B = spessore in mm. - *thickness in mm.* d = foro in mm. - *bore in mm.*
 Z = numero dei taglienti - *number of cutting edges* D = diametro in mm. - *diameter in mm.*
 Rot. = senso di rotazione - *rotation sense*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Truciolatore in Hc (HM riportato) per la lavorazione di legno massello e truciolare.

Utensile composto da una lama e due settori dentati montati su un corpo in lega leggera.

IMPIEGO

SQUADRATICI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hogging set in Hc (brazed tungsten carbide) for solid wood and chipboards cutting.

Tool composed of a saw blade and two gear sectors fixed on a light alloy body.

APPLICATION

DOUBLE END TENONER MACHINE

