

0394 GRUPPO A COLTELLINI PER TENONATRICE STONDANTE DOPPIA

INSERT CUTTER SET FOR DOUBLE TENONING MACHINE

3

| Z=3/3 / HW | | | | | | | |
|------------|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|
| Cod. | D/D1 | B/B1 | Ri | Sg45° | Reg. | d | Rot. |
| 001 | 80/60 | 35/30 | 6 | 3 | 10÷35 | 25 | Dx/RH |
| 002 | 80/60 | 35/30 | 6 | 3 | 10÷35 | 25 | Sx/LH |
| 003 | 90/60 | 50/30 | 6 | 3 | 10÷50 | 25 | Dx/RH |
| 004 | 90/60 | 50/30 | 6 | 3 | 10÷50 | 25 | Sx/LH |

d = foro in mm. - bore in mm. Sg45° = Numero spigolatori 45° - Number of 45° chamfer
 Z = numero dei taglienti - number of cutting edges B = spessore in mm. - cutting height in mm.
 Ri = numero incisori - number of spurs D = diametro in mm. - diameter in mm.
 Reg. = regolazione spina in mm. - tenon regulation in mm.
 Rot. = senso di rotazione - rotation sense

- SPECIFICARE IL NOME DEL COSTRUTTORE DELLA MACCHINA NELL'ORDINE
- SPECIFY THE BRAND OF THE MACHINE WHEN ORDERING



| RICAMBI - SPARE PARTS | | | |
|-----------------------|------|--|--------------------|
| Art. | Cod. | Descrizione - Description | |
| 0394 | 010 | a) incisori esagonali - hexagonal spurs | 19 x 7,9 x 4 |
| 0394 | 011 | b) coltellini reversibili - reversible inserts | 35 x 8 x 1,5 |
| 0394 | 012 | c) coltellini sagomati - profiled inserts | 30 x 19,5 x 2 |
| 0394 | 013 | d) coltellini reversibili - reversible inserts | 50 x 8 x 1,5 |
| 0394 | 014 | e) coltellini sagomati - profiled inserts | 30 x 24,5 x 2 |
| 0394 | 015 | f) incisori quadrati - square inserts | 10,5 x 10,5 x 1,5 |
| 0394 | 016 | g) coltellini reversibili - reversible inserts | 25 x 12 x 1,5 - 2f |

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa a coltellini reversibili in HW (HM integrale), composta da un truciolatore Z=3 + 3 Ri + 3 Sp 45° e una fresa Z=3 + 6 Ri, che permette una regolazione della spina da 10 a 35 mm. o da 10 a 50 mm. Per equipaggiare macchine tenonatrici stondanti doppie BACCI, BALESTRINI, GREDA e PADE.

IMPIEGO

TENONATRICE STONDANTE DOPPIA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cutter set with HW (integral tungsten carbide) reversible inserts, composed of one hogger Z=3 + 3 Ri + 3 Sp45° and one cutter Z=3 + 3 Ri, permitting a tenon adjustment from 10 to 35 mm. or from 10 to 50 mm. Suitable for machines: BACCI, BALESTRINI, GREDA e PADE.

APPLICATION

DOUBLE TENONING MACHINE

