

GRUPPO A COLTELLINI PER TENONATRICE STONDANTE SINGOLA E DOPPIA **0390**

INSERT CUTTER SET FOR SINGLE AND DOUBLE TENONING MACHINE



| Z=6/3 / HW | | | | | | | |
|------------|--------|-------|-----|-------|--------|----|-------|
| Cod. | D/D1 | B/B1 | Ri | Sg45° | Reg. | d | Rot. |
| 001 | 115/70 | 30/50 | 3/3 | 3 | 5 ÷ 50 | 25 | Dx/RH |
| 002 | 115/70 | 30/50 | 3/3 | 3 | 5 ÷ 50 | 25 | Sx/LH |

d = foro in mm. - bore in mm. Sg45° = Numero spigolatori 45° - Number of 45° chamfer
 Z = numero dei taglienti - number of cutting edges B = spessore in mm. - cutting height in mm.
 Ri = numero incisori - number of spurs D = diametro in mm. - diameter in mm.
 Reg. = regolazione spina in mm. - tenon regulation in mm.
 Rot. = senso di rotazione - rotation sense

3

| RICAMBI - SPARE PARTS | | | |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|---------------|
| Art. | Cod. | Descrizione - Description | |
| 0520 | 012 | coltellini reversibili - reversible inserts | 50 x 12 x 1,5 |
| 0540 | 001 | incisori - spurs | 14 x 14 x 2 |
| 0544 | 001 | spigolatori reg.45° - adjustable chamfers 45° | - |

- SU RICHIESTA E' POSSIBILE MONTARE UNA LAMA PER ESEGUIRE TAGLI INCLINATI
- SAW BLADE FOR INCLINED CUTS EXECUTION AVAILABLE ON REQUEST

| | | | |
|------|-----|------------------|-------------------------|
| 0390 | 010 | lama - saw blade | D=200 B=3,2 Z=48 d=68,5 |
|------|-----|------------------|-------------------------|

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa a coltellini reversibili in HW (HM integrale), composta da un truciolatore Z=6 + 3 Ri + 3 Sp45° e una fresa Z=3 + 3 Ri, che permette una regolazione della spina da 5 a 50 mm.

Macchina tenonatrice stondante singola PICO - Balestrini:

n.1 gruppo sinistro

Opzione: lama da montare su truciolatore per eseguire tagli inclinati.

Macchina tenonatrice stondante doppia NOVA 3 - Balestrini:

n.1 gruppo sinistro + N.1 gruppo destro

IMPIEGO

TENONATRICE STONDANTE SINGOLA (PICO)
 TENONATRICE STONDANTE DOPPIA (NOVA 3)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cutter set with HW (integral tungsten carbide) reversible inserts, composed of one hogger Z=6 + 3 Ri + 3 Sp45° and one cutter Z=3 + 3 Ri, permitting a tenon adjustment from 5 to 50 mm.

PICO-Balestrini single tenoning machine:

n.1 left insert cutter set

Option: saw blade to be fixed on the shaver for inclined cuts execution.

NOVA 3 - Balestrini double tenoning machine:

n.1 right + n.1 left insert cutter set

APPLICATION

SINGLE TENONING MACHINE (PICO)
 DOUBLE TENONING MACHINE (NOVA 3)

