

TESTE PORTACOLTELLI PER GIUNZIONI **0328**

INSERT JOINT CUTTERS



| Z=3 / HW | | | | | | |
|----------|-----|----|---|-----|----|----|
| Cod. | D | B | P | A | H | S |
| 001 | 125 | 60 | 5 | 2,5 | 60 | 55 |
| 002 | 125 | 80 | 5 | 2,5 | 80 | 75 |

B = spessore in mm. - cutting height in mm. A = profondità giunzione in mm. - joint depth in mm.
 Z = numero dei taglienti - number of cutting edges Rif = riferimento - reference
 H = altezza parte dentata in mm. - joint height in mm. D = diametro in mm. - diameter in mm.
 P = passo giunzione in mm. - joint pitch in mm. S = spessore del legno in mm. - thickness of wood in mm.

- INDICARE LA MISURA DEL FORO NELL'ORDINE
- INDICATE DIMENSION OF THE BORE WHEN ORDERING

3

| RICAMBI - SPARE PARTS | | | | |
|-----------------------|------|---|---------------|------|
| Art. | Cod. | Descrizione - Description | | Rif. |
| 0328 | 010 | coltellini reversibili - reversible inserts | 60 x 12 x 1,5 | 1 |
| 0328 | 011 | coltellini reversibili - reversible inserts | 80 x 13 x 2,2 | 2 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa con 3 coltellini reversibili in HW (HM integrale), spessore 1,5 mm. / 2,2 mm.
 Spessore del legno lavorabile 55 mm. / 75 mm.
 Profondità di giunzioni eseguibili: 2,5 mm.
 Calibro di 2,5 mm. in dotazione per esecuzione maschio-femmina.
 Vite di regolazione per regolare la giunzione.

IMPIEGO

SCORNICIATRICE, TOUPIE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Insert cutter with 3 HW (integral tungsten carbide) reversible inserts, thickness 1,5 mm. / 2,2 mm.
 Wood workable thickness 55 mm. / 75 mm.
 Joint depth: 2,5 mm.
 2,5 mm. gauge included, for male and female execution.
 Screw for the adjustment of the profile tips.

APPLICATION

MOULDER, SPINDLE MOULDER

