

GRUPPO A COLTELLINI PER TENONATRICE STONDANTE DOPPIA **0395**

INSERT CUTTER SET FOR DOUBLE TENONING MACHINE



Z=3/3 / HW							
Cod.	D/D1	B/B1	Ri	Sg45°	Reg.	d	Rot.
001	110/70	30/50	3/3	3	5+49	25	Dx/RH
002	110/70	30/50	3/3	3	5+49	25	Sx/LH

d = foro in mm. - bore in mm. Sg45° = Numero spigolatori 45° - Number of 45° chamfer
 Z = numero dei taglienti - number of cutting edges B = spessore in mm. - cutting height in mm.
 Ri = numero incisori - number of spurs D = diametro in mm. - diameter in mm.
 Reg. = regolazione spina in mm. - tenon regulation in mm.
 Rot. = senso di rotazione - rotation sense

- SPECIFICARE IL NOME DEL COSTRUTTORE DELLA MACCHINA NELL'ORDINE
- SPECIFY THE BRAND OF THE MACHINE WHEN ORDERING

CARATTERISTICHE TECNICHE

Testa a coltellini reversibili in HW (HM integrale), composta da un truciolatore Z=3 + 3 Ri + 3 Sp 45° e una fresa Z=3 + 3 Ri, che permette una regolazione della spina da 5 a 40 mm. Per equipaggiare macchine tenonatrici stondanti doppie: BACCI, BALESTRINI, GREDA e PADE.

IMPIEGO

TENONATRICE
STONDANTE DOPPIA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cutter set with HW (integral tungsten carbide) reversible inserts, composed of one hogger Z=3 + 3 Ri + 3 Sp 45° and one cutter Z=3 + 3 Ri, permitting a tenon adjustment from 5 to 40 mm. Suitable for machines: BACCI, BALESTRINI, GREDA e PADE.

APPLICATION

DOUBLE TENONING MACHINE

RICAMBI - SPARE PARTS			
Art.	Cod.	Descrizione - Description	
0520	012	coltellini reversibili - reversible inserts	50 x 12 x 1,5
0540	001	incisori - spurs	14 x 14 x 2
0544	001	spigolatori reg. 45° - Adjustable chamfers 45°	
0520	008	coltellini reversibili - reversible inserts	30 x 12 x 1,5

