

## Контейнер для мультиффта 27 куб.м.

Полезный груз (т) до 20  
Марка стали Ст3пс, St37-2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Дно

- толщина листа 4 мм
- усиление швеллером 100\*50\*3 мм
- расстояние между усилениями 328 мм
- лыжи двутавровая балка 180 мм

#### Боковые стороны

- толщина листа 3 мм
- стойки швеллер 100\*50\*3 мм
- стойка последняя швеллер 160\*63\*5 мм
- расстоянием между стойками 657мм
- обрамление труба 80\*80\*4 мм

#### Передняя сторона

- толщина листа 3 мм
- крюковой захват круг Ø 50 мм
- тросовой захват
- обрамление труба 80\*80\*4 мм

#### Двери

- толщина листа 3 мм
- дверная рама 90\*50\*3 мм
- голландский запор
- защитная пластина замка
- петли с масленками

#### Ролики

- с подшипником скольжения
- масленки

#### Покрытие

- антикоррозийная грунтовка
- алкидная эмаль

#### Сварка

- полуавтоматическая в среде защитных газов с применением смеси FOGON - 20 %



### ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ КОНТЕЙНЕРОВ\*

Объем, м <sup>3</sup>	27
Длина внутренняя, мм	6000
Длина наружная, мм	6350
Высота внутренняя, мм	1975
Высота наружная, мм	2265
Ширина внутренняя, мм	2300
Ширина наружная, мм	2500