

Контейнер для мультиффта City VOXX без ребер жесткости

Полезный груз (т) до 10
Марка стали Ст3пс, 09Г2С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дно

- толщина листа 3 мм, Ст3ПС
- усиление швеллером 80*40*3 мм
- расстояние между усилениями 586 мм
- лыжи швеллер 14

Боковые стороны

- толщина листа 2 мм, 09Г2С
- стойка труба 140*60*4 мм
- обрамление труба 80*60*3 мм

Передняя сторона

- толщина листа 2 мм 09Г2С
- крюковой захват круг Ø 35 мм
- швеллер 14
- обрамление труба 80*60*3 мм

Двери

- толщина листа 2 мм 09Г2С
- дверная рама 90*50*3 мм
- голландский запор
- защитная пластина замка
- петли с масленками

Ролики

- с подшипником скольжения
- масленки

Покрытие

- антикоррозийная грунтовка
- алкидная эмаль

Сварка

- полуавтоматическая в среде защитных газов с применением смеси FOGON - 20 %



Длина внутренняя, мм	3740	- Новая конструкция уменьшает деформацию контейнера
Длина наружная, мм	3930	- Больше боковые панели обеспечивают оптимальное место для рекламы
Высота внутренняя, мм	1200	- Внутри контейнера нет выступающих частей
Высота наружная, мм	1380	
Ширина внутренняя, мм	2080	
Ширина наружная, мм	2200	

*

Контейнер для крюковых погрузчиков: Газ-Саз 3902, Miltilift XR5S, МПР-4, МПР-5Т.36, КО-452, KROMANN C4A, AC-4, AC-6, HyvaLift City 6-37-S, HyvaLift City 05-28-S