

НАСТЕННЫЙ ТУРНИК

серии «АТЛЕТ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, эксплуатации и обслуживания настенного турника серии «АТЛЕТ» (далее по тексту — Турник)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Турник предназначен для выполнения силовых упражнений в условия закрытого помещения. Общая нагрузка на Турник не должна превышать 120 кг.

1.2. Основные технические характеристики Турника приведены в таблице 1.

Таблица 1

Турник «АТЛЕТ»		
Параметр		Значение
Габаритные размеры, м	длина, м	0,9
	ширина, м	0,5
	высота, м	0,3
Вес нетто, кг, не более		6,0
Максимальная нагрузка, кг		120
Срок службы, лет (не менее)		5

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность Комплекса приведена в таблице 2

Таблица 2

№	Наименование	Кол-во, шт.	Описание		
1	Боковая консоль	2	Выполнена из круглых труб		
2	Турник	1	Труба д. 25 мм с ручками		
КРЕПЕЖ			ПЛАСТИК		
№	Наименование	К-во	№	Наименование	К-во
3	Болт M8x80	2	8	Колпачок болта/гайки M8	8
4	Глухарь 8x70	4			
5	Дюбель 12x70	4			
6	Гайка М8	2			
7	Шайба 8	4			

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

3.1. Распакуйте Турник и разложите комплектующие детали на ровной поверхности.

3.2. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.

3.3. Соберите турник (поз.2) с боковыми консолями (поз.1) с помощью крепежа (поз.3,6,7).

3.4. Прислоните Турник к ровному участку стены так, чтобы крепежные пластины плотно прилегали к стене. Отметьте на стене отверстия в пластинах под сверление. Просверлите отверстия.

3.5. Закрепите Турник с помощью с помощью крепежа поз. 4,5.

3.6. Закройте все болты и гайки колпачками (поз.8).

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- 4.1. Суммарная нагрузка на Турник не должна превышать 120 кг.
- 4.2. При занятии детей на Турнике во избежание ушибов и травм рекомендуется применять мягкий мат с размерами 1,0x1,0x0,1 м, расположенный под Турником.
- 4.3. Ежедневно перед началом занятий необходимо произвести осмотр конструкций Турника и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.
- 4.4. Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку резьбовых соединений Турника.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. При условии соблюдения покупателем требований настоящего руководства по эксплуатации производитель гарантирует надежность Турника в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.