

PE 6-EVF-120

Гелевый VRLA аккумулятор Prometheus Energy серии EVF разработан специально для электрических транспортных средств, в том числе электрокаров, транспортных средств с электродвигателями, гольф-каров, погрузчиков, поломоечных машин, подметальных машин, а также других устройств, работающих от источника электропитания постоянного тока. В аккумуляторах серии EVF применяются передовые мировые технологии, позволяющие увеличивать срок их службы, диапазон токового заряда гарантировать высокую надежность, безопасность и экологичность.



Технические характеристики

Номинальное напряжение12 В
Число элементов6
Срок службы3 года
Номинальная емкость (25°C)
С3120 Ач
С5130 Ач
С20160 Ач
Саморазряд3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление
полностью заряженной батареи(25°C)13 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд35÷50°	C
Заряд15÷40°	C
Хранение15÷40°	°C
Циклический режим (2,4÷2,5 В/эл)	
Температурная компенсация30мВ/°0	С
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)	
Температурная компенсация18мВ/°0	С
Макс.зарядный ток12 А	١

Габариты (±2мм)


Длина, мм	407
Ширина, мм	170
Высота, мм	240
Полная высота, мм	240
Bec (±3%),кг	41

Сферы применения

- Поломоечные машины
- Погрузчики
- Складская техника
- Электроинструменты
- Электросамокаты
- Электровелосипеды
- Электроскутер

Особенности

- ► Существенно увеличенный срок службы
- ► Высокая емкость и энергетическая плотность
- ▶ Высокая надежность и безопасность
- ► Высокая приспособляемость к окружающей среде
- ► Не содержит кадмий, экологически безвреден
- ► Необслуживаемые. Не требует долива воды;



Технические требования

- Ежемесячно проверять величину напряжения батареи.
- Каждые три месяца рекомендуется провести тренировочный заряд.

Методика тренировочного заряда:

Разряд: полностью разрядить АКБ.

- Срок службы АКБ зависит от количества циклов, глубины разрядов, температурного режима, напряжения заряда и других факторов.
- Если АКБ не эксплуатируется, заряжайте ее по крайней мере раз в полгода!

Способ транспортировки и хранения

- Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. 9.2
- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –10°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 90%.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.

Утилизация

Утилизацию аккумуляторных батарей необходимо выполнять в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

Сведения о продавце/уполномоченной организации в РФ и изготовителе

Дата производства: указана на корпусе изделия.

Гарантия: 12 месяцев.

При обнаружении неисправности аккумулятора в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

г. Санкт-Петербург, Басков переулок, 36, тел: 8(812)660-52-38

Импортёр: ООО «Прометей», 191036 Г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская д.11 корп.1 кв.207

Изготовитель: «Tianneng Battery Group Co., Ltd.» Адрес: 18 Baoqiao Road, Huaxi Industrial Function Zone, Zhejiang, China 313100, Китай Информацию о сервисных центрах Вы можете узнать на сайте prometheusenergy.ru или по телефону 8(812) 660-52-38

