

VALMEX[®] pacific



MEHLER
TEX•NOLOGIES

441000 weiß
210 cm

441005 hellbeige
210 cm

441004 beige
210 cm

443011 dunkelbeige
210 cm

445100 bordeaux
210 cm

449670 königsblau
210 cm

449650 marine
210 cm

449660 navyblau
210 cm

VALMEX® pacific

Tärgewebe		100 % PES endlos, spinn­düsen­gefärbt, taslanisiert
Base fabric		100 % PES endless, coloured by spin nozzle, taslanized
Tessuto di supporto		100 % PES, tinto in massa, taslanizzato
Beschichtung		einseitig Acrylat
Coating		one side Acrylat
Tipo di spalmatura		Acrilato su un lato
Gewicht		ca. 390 g/m ²
Weight		approx. 390 g/m ²
Peso totale		ca 390 g/m ²
Reißkraft	Kette/Schuss	2300/1400 N/50 mm
Tensile strength	warp/weft	DIN EN ISO 1421/V1
Resistenza alla trazione	ordito/trama	
Weiterreißfestigkeit	Kette/Schuss	95/65 N
Tear strength	warp/weft	DIN 53859
Resistenza alla lacerazione	ordito/trama	
Reißdehnung	Kette/Schuss	55/45 %
Tensile elongation	warp/weft	DIN EN ISO 1421/V1
Allungamento	ordito/trama	
Wasserdruckbeständigkeit		80 – 100 hPa
Resistancy against water pressure		EN 20811
Impermeabilitä'		
Lichtechtheit		7-8
Light fastness		DIN EN ISO 105 B02
Solidität alla luce		
Wetterechtheit		7-8
Weather fastness		DIN EN ISO 105 B04
Resistenza alle intemperie		

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Bestandteile der Produkte von Mehler Technologies entsprechen der EU-Verordnung REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. Always check the validity of fire certificate. All products of Mehler Technologies are in accordance with the European REACH directive - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN EN ISO 9001:2008. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

- sehr hohe Reiß-/Weiterreißfestigkeiten
- ausgezeichnetes Dehnungsverhalten und Formstabilität
- trotz hohem Gewicht, durch flexiblen Warengriff sehr gut zu verarbeiten
- geringer Schreibeffect/Weißbruch
- durch große Gewebebreite, weniger optisch störende Nähte
- sehr gute Wasserdruckbeständigkeit u. schimmelabweisende Ausrüstung
- Nur mit der beschichteten Seite nach innen einsetzen

- Very high tensile strength and tear strength
- Extraordinary elasticity and stability
- Soft touch, easy to process despite high weight
- Low effect of white break
- Big width of fabric, less seams
- Very good resistancy against water pressure
- Mould repellent
- Always assemble with coated side inside

- Alti valori di resistenza alla trazione e lacerazione
- Alta stabilità dimensionale e ottimo comportamento di allungamento a trazione
- Facile da confezionare grazie al suo morbido finissaggio
- Ridottissimo effetto scrittura
- Grazie alla sua altezza fino 210 cm si possono evitare inutili cuciture
- Ottimo valore di impermeabilità.
- Trattato contro la formazione di funghi e muffe
- Confezionare solo con la parte spalmata verso l'interno

447400 waldgrün
210 cm

446315 hellgrau
210 cm

443075 dunkelgrau
210 cm

449950 schwarz
210 cm