

01.06.2015

Спецификация

BOAT COVER 440 HD

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Основа | DIN EN 1049 | 1000 D/полиэстер |
| Плетение нити | Количество нитей на дюйм ² | 18x18 |
| Покрытие | PVC матовое с одной стороны | ПВХ/поливинилхлорид |
| Вес | ГОСТ 17073-71, ISO 2286-1 | 440 гр/м ² |
| Толщина | ГОСТ 17073-71, ISO 2286-1 | 0.36 мм |
| Прочность на раздир | ГОСТ 30304-95, ISO-4674, met.B | 260N/210N |
| Прочность на растяжение | ГОСТ 30303-95, ISO-1421-77 | 2400N/2200N |
| Адгезия | ГОСТ 6768-75, ISO-2411-2014 | 90 N/5см |
| Температурный режим использования | ГОСТ 15162-82 | -25°C/+70°C |
| Устойчивость к УФ | ГОСТ 12.4.126-83 | Устойчив |
| Защита от гниения | ГОСТ 12.41.52-85, метод А | Устойчив |

Все технические характеристики являются средними показателями производителя и имеют допуск $\pm 5\%$ от заявленных показателей. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики материалов без предварительного уведомления.