

Sitaleicht. Прайс-лист 2019.



leicht entwässern.

Sitaleicht!
**Когда найти лучший
продукт – проще
простого.**



1

Sitaleicht

04 Специалисты-консультанты Sita
05 Пакет услуг Sita

2

Продукция

06 Обзор ассортимента продукции Sita
08 Самотёчный и вакуумный водосток

Воронки самотёчных систем для основного и аварийного водостока

10 Варианты комбинирования
11 **SitaStandard**
13 **SitaTrendy**
14 **SitaTrendy с фланцем**
16 **Принадлежности к**

F

Вакуумные воронки для основного и аварийного водостока

18 Варианты комбинирования
19 **SitaDSS с фланцем**
19 **SitaDSS Profi с фланцем**
21 **SitaDSS Ravana**
21 **SitaDSS Ravana Plus**
22 **Комплекующие**

DS

Парапетные воронки + система труб для основного и аварийного водостока

24 Варианты комбинирования Attika
25 **SitaTurbo**
28 **SitaRondo**
28 **SitaSpy**
29 **SitaIndra**
30 **SitaDSS Indra**
31 **SitaEasy**
31 **SitaEasy Go**
31 **SitaEasy Plus**
32 **SitaAttika Kaskade**
34 **Комплекующие**
35 **Система труб SitaAttika**

A

Воронки для балконов и террас

38 Возможные комбинации
39 **SitaCompact**
39 **SitaCompact с фланцем**
39 **SitaCarport**
40 **Комплекующие SitaCompact**
42 **SitaMini**

BT

Ремонтные воронки

44 Установочные размеры и варианты комбинирования
45 **SitaSani®**
45 **SitaSani® с фланцем**
47 **SitaSani® DSS**
47 **SitaSani® DSS с фланцем**

S

Противопожарные воронки

48 **SitaMulti**
49 **Комплекующие SitaMulti**
50 **SitaDSS Multi**
51 **Комплекующие SitaDSS Multi**
52 **SitaFireguard®**
53 **SitaDSS Fireguard®**
54 **SitaVent Fireguard®**

B

Кровельные вентиляторы

56 Варианты комбинирования
57 **Системный вентилятор SitaVent**
57 **Ремонтный вентилятор SitaVent**
57 **Кровельный проходник SitaVent**
58 **Ревизия SitaVent**

LR

Дренажные решётки

60 Варианты комбинирования
61 **SitaDrain® Klassik** (оцинк. / нерж. сталь)
62 **SitaDrain® Endlos** (оцинк.)
62 **SitaDrain® Terra**
64 **Дренажный желоб SitaDrain®** (оцинк.)
65 **Дренажный желоб SitaDrain®** (нерж. сталь)
66 **Комплекующие SitaDrain®**
67 **Варианты комбинирования SitaGreen**
68 **SitaGreen**

D

3

Дополнительные услуги

70 Таблица Sita
72 Запасные части Sita
73 Условия продажи и поставки Sita
74 Преимущества Sita
75 Соединительные фарфурки



Важно! Для всех заказов и поставок действительны Условия продажи и поставки Sita (стр. 77)

Сохраняем за собой право на технические изменения без уведомления. Все цены указаны в евро и применяются с учётом НДС. Прайс-лист действителен с 1 января 2019 года.

Подробные технические данные Вы можете на www.sita-bauelemente.ru

N

Многие наши продукты предназначены для систем аварийного водостока.

Контактные лица Sita

**Региональный
директор**



Александр Бутков
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-175
M +49 172 5878347 (GER)
M +7 916 9218566 (RUS)
E a.butkov@sita-bauelemente.de

**Технический
сбыт**



**Технический специалист
поддержки продаж:
Еремин Иван**
Волоколамское ш., 1, оф. 412
RU-125080, Москва
T +7 499 1580282
M +7 903 0031923
E i.eremin@sita-bauelemente.de



**Технический специалист
поддержки продаж
Илья Плеханов**
Волоколамское шоссе 1, оф. 412
RU-125080, Москва
T +7 499 1580282
M +7 964 7707776
E i.plekhanov@sita-bauelemente.de

**Руководитель
экспортного
отдела**



**Руководитель
экспортного отдела:
Удо Халппэ**
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-178
M +49 173 6588061 (GER)
E u.happe@sita-bauelemente.de

**Отдел продаж
(экспорт)**



**Отдел продаж (экспорт):
Сара Гротэгут**
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 (0) 25 22 - 83 40 149
E grotzegut@sita-bauelemente.de



**Отдел продаж (экспорт):
Кристина Катер**
Ferdinand-Braun-Straße 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 (0) 25 22 - 83 40 146
E c.kather@sita-bauelemente.de

Качественная консультативная помощь: с пакетом услуг Sita.

Индивидуальный расчет вашего строительного проекта, полное персональное сопровождение, консультирование, монтаж и многое другое: все это составляет подлинное качество продукции и услуг Sita.

Консультации

Мы делимся своими знаниями. И поможем вам легко выполнить планирование и реализацию проекта.

Полная поддержка — от консультирования до круглосуточной поставки. Консультанты Sita всегда к вашим услугам — достаточно просто позвонить.

Расчеты

Мы учитываем все случайности. Это залог надежности и уверенности в завтрашнем дне.


Надежное планирование по любым вопросам. Воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом по расчетам.

Продукция


Оптимальная продукция для каждого строительного объекта.

Наш большой ассортимент продукции отличается широкими возможностями комбинирования — вы будете готовы к любой ситуации на строительном объекте.

Великолепная компоновка: с использованием ассортимента продукции Sita.



- | | |
|--|---|
| 1 SitaGreen Retention с водоудерживающим элементом SitaMore | 5 SitaEasy |
| 2 SitaAttika Kaskades комплектом аварийного водоотвода SitaDSS Indra и системой труб SitaAttika | 6 SitaDrain® Terra с SitaCompact |
| 3 SitaStandard с надставным элементом SitaStandard и изоляционной плитой надставного элемента | 7 Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой |
| 4 SitaStandard с надставным элементом SitaStandard, изоляционной плитой надставного элемента и надставным элементом SitaMore | 8 SitaRondo |
| | 9 Шахта озеленения SitaGreen с SitaTrendy и изоляционная плита воронки SitaTrendy |



10 SitaCarport

11 Комплект основного водоотвода SitaDSS Indra

12 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Multi

13 SitaDSS Multi с надставным элементом SitaDSS Profi

14 SitaFireguard*

15 Ревизия SitaVent

16 Системный вентилятор SitaVent с конденсатоотводчиком SitaVent

17 Кровельный вентилятор-проходник SitaVent

18 SitaSani* Сводоотвод в существующую систему труб

19 SitaSani* водоотвод в существующую систему труб

20 Ремонтный вентилятор SitaVent


21 SitaTurbo со съёмным подпорным фланцем



Самотёчный водосток

В самотёчной системе, в качестве внутреннего основного водостока, к каждой кровельной воронке подключается отдельный стояк. Основной водосток переходит в ливневую канализацию в то время, как аварийная система водостока свободно сбрасывает дождевую воду на грунт, предназначенный для затопления без нанесения ущерба.

Проверенная система: самотёчный водосток от Sita




- + Система трубопровода (не полнозаполняемая) прокладывается с уклоном
- + Высокая пропускная способность кровельных воронок, благодаря воронкообразной форме приёмных чаш
- + Применение системы аварийного водостока
- + Растянутая сеть коллекторов ливневой канализации
- + Организованный водосток с нижних точек кровли

DS

Вакуумный водосток

Система вакуумного водостока прокладывается внутри здания и горизонтально с нулевым уклоном. Для безуклонной прокладки трубопроводов не нужно много места - это важное архитектурное преимущество. Можно в значительной степени отказаться от устройства сборных коллекторов и, таким образом, возникающих земляных работ.

Меньше больше: Система вакуумного водостока Sita



- + Система трубопровода (полнозаполняемая) с безуклонной прокладкой
- + Малые диаметры трубопроводов
- + Меньше вертикальных стояков
- + Минимальные затраты на коллекторы, а соответственно на земляные работы.

Варианты комбинирования воронок самотёчного водостока

Принадлежности		Линейка продукции							
		SitaStandard вертикальная	SitaStandard Ступенчатая воронка	SitaStandard угловая	SitaTrendy вертикальная	SitaTrendy угловая	SitaTrendy с фланцем вертикальная	SitaTrendy с фланцем угловая	
									
Террасная насадка SitaMore для эксплуатируе- мых кровель									
Усилитель- ная пластина SitaMore для крыш из профлиста									
Система труб SitaAttika									
Обогреватель- ная манжета SitaMore									
Листоуловитель SitaMore Allround									

Воронки самотёчного водостока SitaStandard



SitaStandard, вертикальная

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	10 02 xx	100,00
100	110	10 04 xx	
125	125	10 06 xx	
150	160	10 08 xx	
200	200	10 10 xx	113,00

*OD = наружный диаметр

SitaStandard, вертикальная

Вариант с обогревом

Соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	10 03 xx	180,00
100	110	10 05 xx	
125	125	10 07 xx	
150	160	10 09 xx	
200**	200	10 11 xx	193,00

*OD = наружный диаметр **С обогревательным манжетом

Ступенчатая воронка SitaStandard

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70/100	75/110	10 30 xx	106,00

*OD = наружный диаметр

SitaStandard угловая

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листоуловителем. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	10 14 xx	149,00
100	110	10 16 xx	
125**	125	10 18 xx	

*OD = наружный диаметр **С переходом от DN 100 к DN 125

SitaStandard угловая

Вариант с обогревом

Соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	10 15 xx	210,00
100	110	10 17 xx	
125**	125	10 19 xx	

*OD = наружный диаметр **С переходом от DN 100 к DN 125

Надставной элемент SitaStandard

утепленный, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, для теплоизоляции толщиной 60-520 мм. С сваренным соединительным фартуком

Толщина теплоизоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-160	10 25 xx	94,00
60-220	10 26 xx	101,00
60-520	10 50 xx	130,00

Воронки самотёчного водостока SitaStandard



Подпорный элемент SitaMore для SitaStandard

N

для кровельных воронок SitaStandard и надставных элементов, для аварийного водоотвода согласно DIN 1986-100, из полиамида. Высота подпора воды 25-105 мм. С закрытой крышкой, плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочным уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
25 - 105	10 09 01	82,00



Изоляционная плита SitaStandard для воронки

из экструдированного пенополистирола (XPS), группа теплопроводности 037, класс строительных материалов B1/E*, для теплоизоляции и облегчения монтажа вертикальных кровельных воронок SitaStandard с номинальным диаметром до DN 125.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Серия	Арт. №	Цена, евро
Sita Standard, вертикальная	E10 90 03	111,00



Изоляционная плита SitaStandard для надставного элемента

из полиуретана, 500 x 500 мм, теплопроводность $\lambda = 0,025$ Вт/мК, прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м³, класс строительных материалов B2/E*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
100	10 90 05	50,00
60	10 90 06	32,00

Воронки самотёчного водостока SitaTrendy



SitaTrendy, вертикальная

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 02 xx	96,00
90	90	15 01 xx	
100	110	15 04 xx	
125	125	15 06 xx	

* OD = наружный диаметр



SitaTrendy, вертикальная

Вариант с нагревом

Соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 03 xx	171,00
100	110	15 05 xx	
125	125	15 07 xx	

* OD = наружный диаметр



SitaTrendy, угловая

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листоуловителем. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 14 xx	138,00
100	110	15 16 xx	
125**	125	15 18 xx	

* OD = наружный диаметр ** С переходом от DN 100 к DN 125



SitaTrendy, угловая

Вариант с нагревом

Соответствует описанию выше, но с сваренным саморегулирующимся нагревательным элементом и кабелем длиной 2,0 м для подключения к сети 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 15 xx	217,00
100	110	15 17 xx	
125**	125	15 19 xx	

* OD = наружный диаметр ** С переходом от DN 100 к DN 125



Надставной элемент SitaTrendy

из полиуретана, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, для кровельных воронок SitaTrendy / SitaTrendy с фланцем, утепленный, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, для теплоизоляции толщиной 60-320 мм. С сваренным соединительным фартуком.

Толщина теплоизоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-150	15 25 xx	89,00
60-220	15 26 xx	103,00
60-320	15 27 xx	110,00

Воронки самотёчного водостока SitaTrendy с фланцем



SitaTrendy с фланцем, вертикальная

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительными манжетами.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 02 99	96,00
90	90	15 01 99	
100	110	15 04 99	
125	125	15 06 99	

* OD = наружный диаметр



SitaTrendy с фланцем, вертикальная

Вариант с обогревом

Соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Кабель длиной 2,0 м.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 03 99	171,00
100	110	15 05 99	
125	125	15 07 99	

* OD = наружный диаметр



SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительными манжетами. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 14 99	138,00
100	110	15 16 99	
125**	125	15 18 99	

* OD = наружный диаметр **С переходом от DN 100 к DN 125



SitaTrendy с прижимным фланцем, угловая

Вариант с обогревом

Соответствует описанию выше, но с вваренным саморегулирующимся нагревательным элементом 230 В, прим. 10 Вт. Трансформатор не требуется. Кабель длиной 2,0 м. Уклон патрубка 3°.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	15 15 99	217,00
100	110	15 17 99	
125**	125	15 19 99	

* OD = наружный диаметр **С переходом от DN 100 к DN 125



Надставной элемент SitaTrendy с фланцем

из полиуретана, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, для кровельных воронок SitaTrendy / SitaTrendy с фланцем, утепленный, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, для теплоизоляции толщиной 60-320 мм.

Толщина теплоизоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-150	15 25 99	89,00
60-220	15 26 99	103,00
60-320	15 27 99	110,00

Воронки самотёчного водостока SitaTrendy



Подпорный элемент SitaMore для SitaTrendy

N

Для кровельных воронок SitaTrendy/SitaTrendy с фланцем и надставных элементов, для аварийного водоотвода согласно DIN 1986-100, из полиамида. Высота подпора воды 25-105 мм. С закрытой крышкой, плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочным уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
25-105	15 90 01	82,00



Изоляционная плита SitaTrendy для воронки

из экструдированного пенополистирола (XPS), группа теплопроводности 037, класс строительных материалов B1/E*, для теплоизоляции и облегчения монтажа вертикальных кровельных воронок SitaTrendy и SitaTrendy с фланцем.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Серия	Арт. №	Цена, евро
SitaTrendy/ SitaTrendy с фланцем вертикальная	E15 90 03	111,00



Изоляционная плита SitaTrendy для надставного элемента

из полиуретана, 500 x 500 мм, теплопроводность $\lambda = 0,025$ Вт/мК, прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м³, класс строительных материалов B2/E*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
100	15 90 05	50,00
60	15 90 06	32,00

Принадлежности к воронкам самотёчного водостока

Обогревательный манжет SitaMore

для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20° С и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется. Длина кабеля: 2 м.

Электропитание	Арт. №	Цена, евро
230 В (прим. 10 Вт)	10 90 35	83,00

Усиленная пластина SitaMore

Для усиления малых отверстий в кровле согласно DIN 18807-3. Размеры: 600 x 600 x 1,25 мм.

Диаметр (мм)	Арт. №	Цена, евро
153	12 90 10	48,00

Для системного вентилятора Sita DN 100/110 и SitaCompact.

Диаметр (мм)	Арт. №	Цена, евро
250	10 90 00	48,00

Для SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi и системного вентилятора Sita DN 150/160.

Листоуловитель SitaMore Allround

из полиамида для воронок с диаметром приемной чаши 60-200 мм. С распорными лапками и поворотным механизмом для фиксации листоуловителя в чаше воронки.


Диапазон зажима: от - до (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-200	E10 90 04	31,00

Террасная насадка SitaMore

из алюминия, для кровельных воронок или надставных элементов. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34-100 мм) и концевой решетки с выполненными углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70. Не комбинируется с воронками с прижимным фланцем.

Арт. №	Цена, евро
15 90 60	104,00

Принадлежности к воронкам самотёчного водостока



Пароизоляционная плата SitaMore flex для круглой трубы

для SitaRondo, SitaSpy, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaEasy Go и трубы SitaAttika, из ЭПДМ, с клеевым фланцем для паронепроницаемого соединения с пароизоляцией.

DN	Арт. №	Цена, евро
50	18 50 90	72,00
70	18 70 90	
100	18 00 90	
125	18 12 90	
150	18 60 90	



Фасадная пластина SitaAttika

из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 150 с толщиной материала 1,5 мм.

DN	ID*	Арт. №	Цена, евро
50	54	E18 90 25	37,00
70	79	E18 90 26	47,00
100	114	E18 90 27	65,00
125	129	E18 90 28	76,00
150	165	E18 90 29	89,00

*ID = внутренний диаметр



Система труб SitaAttika и принадлежности

из нержавеющей стали для отвода дождевой воды через парапетную стену. См. стр. 45-47.

Варианты комбинирования вакуумных воронок

Принадлежности						
	SitaDSS Profi		SitaDSS Profi без элемента Airstop		SitaDSS Ravana	
	SitaDSS Profi с фланцем		SitaDSS Profi с фланцем без элемента Airstop		SitaDSS Ravana Plus	
						
Обогревательный манжет SitaMore 						
Усилительная пластина SitaMore для крыш из профлиста 						

Вакуумные воронки

SitaDSS Profi / SitaDSS Profi с прижимным фланцем

SitaDSS Profi

из полиуретана, утепленная согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, с элементом SitaAirstop и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
56	56	14 02 xx	145,00
70	75	14 04 xx	

*OD = наружный диаметр

SitaDSS Profi без элемента Airstop

N

из полиуретана, для аварийного водоотвода, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком.

Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Profi.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
56	56	14 32 xx	103,00
70	75	14 34 xx	

*OD = наружный диаметр

Надставной элемент SitaDSS Profi

утепленный, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, для теплоизоляции толщиной 60-320 мм. С сваренным соединительным фартуком

Толщина теплоизоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
60 - 150	14 25 xx	89,00
60 - 220	14 26 xx	103,00
60 - 320	14 27 xx	110,00

SitaDSS Profi с фланцем

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с SitaAirstop, листоуловителем и уплотнительными манжетами.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
56	56	14 02 99	155,00
70	75	14 04 99	

*OD = наружный диаметр

SitaDSS Profi с фланцем без элемента Airstop

N

из полиуретана, для аварийного водоотвода, утепленная, с фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Profi.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
56	56	14 32 99	112,00
70	75	14 34 99	

Вакуумные воронки


SitaDSS Profi с прижимным фланцем / Принадлежности



Надставной элемент SitaDSS Profi с прижимным фланцем

из полиуретана, утепленные, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции, для теплоизоляции толщиной 60-320 мм.

Толщина теплоизоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
60 - 150	14 25 99	102,00
60 - 220	14 26 99	108,00
60 - 320	14 27 99	112,00



Подпорный элемент SitaDSS Profi

N

для аварийного водоотвода согласно стандарту DIN 1986-100, из полиамида, для вакуумных воронок SitaDSS Profi и SitaDSS Profi с прижимным фланцем и надставных элементов. Высота подпора воды 25-105 мм. С закрытой крышкой, с элементом Airstop и тремя плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочным уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
25 - 105	14 90 01	95,00



Изоляционная плита надставного элемента SitaDSS Profi

из полиуретана, 500 x 500 мм, теплопроводность $\lambda = 0,025$ Вт/мК, прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м³, класс строительных материалов B2/E*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
100	14 50 05	50,00
60	14 50 06	32,00

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Вакуумные воронки

SitaDSS Ravana / SitaDSS Ravana Plus

SitaDSS Ravana

Воронка для желобов SitaDSS Ravana с элементом Airstop для вакуумных систем водоотвода, из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов. Согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694. С отверстиями для крепления элемента к нижней конструкции, съемным фланцем из нержавеющей стали (номер материала 1.4301), с приваренными штифтами для крепления элемента Airstop, двумя уплотнительными манжетами.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	28 00 99	525,00

* OD = наружный диаметр

Надставной элемент SitaDSS Ravana

из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, для теплоизоляции толщиной 50-160 мм, с отверстиями для крепления элемента в несущей конструкции, съемным фланцем из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), двумя уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной и каучуковой гидроизоляции или металлических желобов.

Толщина теплоизоляции: от - до (мм)	Арт. №	Цена, евро
50-160	28 25 99	326,00

Подпорный элемент SitaDSS Ravana

Подпорный элемент SitaDSS Ravana для аварийного водоотвода, для вакуумной воронки SitaDSS Ravana, из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), согласно DIN EN 1253-2, с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, высота подпора воды 30-150 мм.

Высота подпора воды: от - до	Арт. №	Цена, евро
30-150	28 90 01	210,00

SitaDSS Ravana Plus

SitaDSS Ravana Plus с элементом Airstop для вакуумных систем водоотвода, из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301), для гидроизоляции жидким пластиком. Согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	28 10 99	255,00

* OD = наружный диаметр


Принадлежности вакуумных воронок



Обогревательный манжет SitaMore

для обогрева кровельных воронок и трубопроводов, саморегулирующийся нагревательный элемент с положительным ТКС с мощностью нагрева прим. 10 Вт при -20°C и 230 В, с двумя хомутами для простого закрепления на трубах и кровельных воронках. Трансформатор не требуется. Длина кабеля: 2 м.

Электропитание	Арт. №	Цена, евро
230 В (прим. 10 Вт)	10 90 35	83,00



Усилительная пластина SitaMore

Для усиления малых отверстий в кровле согласно DIN 18807-3. Размеры: 600 x 600 x 1,25 мм.

Диаметр (мм)	Арт. №	Цена, евро
153	12 90 10	48,00

Для системного вентилятора Sita DN 100/110 и SitaCompact.


Диаметр (мм)	Арт. №	Цена, евро
250	10 90 00	48,00

Для SitaStandard, SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaMulti, SitaDSS Profi, SitaDSS Multi и системного вентилятора Sita DN 150/160.

Sitaleicht!
Вакуумный
водосток.





Варианты комбинирования парапетные воронки + система труб

Принадлежности	Линейка продукции							
	SitaTurbo 	SitaRondo 	SitaSpy 	SitaIndra 	SitaDSS Indra  комплекта основного и аварийного водоотвода	SitaEasy 	SitaEasy Plus 	SitaEasy Go 
Система труб SitaAttika 								
Фасадная пластина SitaAttika 								
Пароизоляционная плата SitaMore flex для круглой трубы 								
SitaDrain® Terra 								
SitaAttika Kaskade для стояка 								
SitaAttika Kaskade в качестве перелива 								
Выпускная труба ПЭ SitaMore 								

Парапетные воронки

SitaTurbo



SitaTurbo

Парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, из высококачественной нержавеющей стали с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции. С уплотнительными манжетами, нарезными шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем.

Поперечное сечение трубы: 120 x 60 мм

SitaTurbo со съемным подпорным фланцем

N

Парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения для аварийного водоотвода, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, из высококачественной нержавеющей стали (номер материала 1.4301), с прижимным фланцем в качестве подпорного элемента для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, резьбовыми шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем. Длина трубы: 600 или 1 000 мм.

Длина трубы* (мм)	Арт. №	Цена, евро
600	18 60 99	619,00
1 000	18 62 99	688,00
2 000	18 71 99	840,00

* Трубы другой длины доступны по запросу

Труба 600мм	Арт. №	Цена, евро
Подпор 25 мм	18 63 99	735,00
Подпор 35 мм	18 65 99	
Подпор 45 мм	18 67 99	
Подпор 55 мм	18 69 99	

Труба 1.000мм*	Арт. №	Цена, евро
Подпор 25 мм	18 64 99	805,00
Подпор 35 мм	18 66 99	
Подпор 45 мм	18 68 99	
Подпор 55 мм	18 70 99	

Труба 2.000мм*	Арт. №	Цена, евро
Подпор 25 мм	18 72 99	950,00
Подпор 35 мм	18 73 99	
Подпор 45 мм	18 76 99	
Подпор 55 мм	18 77 99	

* Трубы другой длины доступны по запросу

SitaTurbo для инверсионной кровли

N

специально для аварийного водоотвода с инверсионных кровель. Доступна в качестве специальной детали по проекту (по запросу). Парапетная воронка с трубой прямоугольного сечения согласно стандарту DIN EN 1253-2, из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, с прижимным фланцем в качестве подпорного элемента для зажатия защитного флиса и с приваренным к трубе прямоугольного сечения фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами, нарезными шпильками, подкладными шайбами, гайками M12, защитными колпачками и листоуловителем.

Арт. №	Цена, евро
18 59 99	По запросу

Парапетные воронки SitaTurbo



Соединительный фартук SitaTurbo

в качестве сваренного соединительного фартука в соответствии с материалом гидроизоляции кровли. С вырезанными отверстиями для шпилек и приёмной чаши.

Битумная подкладка соединительного фартука SitaTurbo

Битумная накладка соединительного фартука SitaTurbo

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
620 x 495	11 91 xx	16,00

620 x 495	11 91 70	16,00
-----------	----------	--------------

850 x 660	11 91 71	16,00
-----------	----------	--------------

Пароизоляционная плата SitaTurbo flex

для парапетной воронки SitaTurbo с трубой прямоугольного сечения, из ЭПДМ, с усиленным кольцом, с клеевым фланцем для паронепроницаемого соединения с пароизоляцией.

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
374 x 314	18 61 90	65,00

Изоляционная плата SitaTurbo

для парапетной воронки SitaTurbo с трубой прямоугольного сечения, из минеральной ваты, группа теплопроводности 040, класс стройматериалов A1*, и из полиуретана, группа теплопроводности 030, класс стройматериалов B1* (три слоя), для теплоизоляции и облегчения монтажа при позиционировании фасадного проема и пароизоляционной платы SitaTurbo, размерами 1 000 x 600 мм.

* Класс стройматериалов согласно DIN 4102-1

Высота (мм)	Материал	Арт. №	Цена, евро
100	Минеральная вата, группа теплопроводности WLS 040	18 91 21	142,00
100	Полиуретан, группа теплопроводности 030	18 91 22	189,00
160	Экструдированный пенополистирол, группа теплопроводности 027	18 91 23	189,00

**Изоляционная плита из экструдированного пенополистирола, класс стройматериалов B1*, подходит только для инверсионных кровель

Фасадная пластина SitaTurbo

из высококачественной стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене при использовании парапетной воронки SitaTurbo с толщиной материала 1,5 мм. Выемка: 122 x 63 мм.

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
220–180	E18 90 24	42,00
250–250	E18 90 21	50,00

для переходника SitaTurbo, выемка: 130 x 74 мм

220 x 180	E18 90 44	42,00
-----------	-----------	--------------

Парапетные воронки

SitaTurbo



Переходник SitaTurbo на стояковую трубу круглого сечения

для стояковой трубы круглого сечения, с пластинчатым уплотнением.

DN	OD*	Применение	Арт. №	Цена, евро
50	50	для трубы SitaAttika или пластиковой трубы	18 91 01	197,00
70	75		18 91 03	
100	110		18 91 05	
125	125		18 91 07	
80	77	для стояковой трубы круглого сечения согласно DIN EN 612, 8-секц.	18 91 08	
100	97	для стояковой трубы круглого сечения согласно DIN EN 612, 6-секц.	18 91 09	
125	117	для стояковой трубы круглого сечения согласно DIN EN 612, 5-секц.	18 91 10	


*OD = наружный диаметр



Переходник SitaTurbo на стояковую трубу квадратного сечения

для стояковой трубы квадратного сечения, с пластинчатым уплотнением.


Размер (мм)	Применение	Арт. №	Цена, евро
77	для стояковой трубы квадратного сечения согласно DIN EN 612	18 91 11	197,00
97		18 91 12	
117		18 91 13	



Крышка SitaTurbo

из полиэтилена, для закрытия листвоуловителя SitaTurbo, с толщиной материала 3,0 мм.

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
320 x 220	18 91 14	17,00



Террасная насадка SitaTurbo

из нержавеющей стали. Регулировка по высоте в диапазоне 73-93 мм.

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
350 x 258	18 90 60	240,00

Комплект для выравнивания высоты террасной насадки SitaTurbo (4 шт.)

В = 40	18 90 61	57,00
--------	----------	--------------

Парапетные воронки SitaRondo / SitaSpy



SitaRondo

Парапетная воронка с уклоном, из нержавеющей стали (номер материала 1.4301), со съемной фланцевой конструкцией для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, длина трубы 800 мм, с уплотнительной манжетой и листоуловителем.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	18 20 99	613,00
70	75	18 22 99	620,00
100	110	18 24 99	633,00
125	125	18 26 99	705,00

*OD = наружный диаметр




SitaSpy

N

перелив из нержавеющей стали (номер материала: 1.4301). Труба перелива с уклоном 3 градуса и длиной 800 мм, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	18 41 99	226,00
70	75	18 42 99	236,00
100	110	18 44 99	252,00

*OD = наружный диаметр



Пароизоляционная плата SitaMore flex для круглой трубы

для SitaRondo, SitaSpy, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaEasy Go и трубы SitaAttika, из ЭПДМ, с клеевым фланцем для паронепроницаемого соединения с пароизоляцией.

DN	Арт. №	Цена, евро
50	18 50 90	72,00
70	18 70 90	
100	18 00 90	
125	18 12 90	
150	18 60 90	



Фасадная пластина SitaAttika

из высококачественной стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене, для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 150 с толщиной материала 1,5 мм.

DN	ID*	Арт. №	Цена, евро
50	54	E18 90 25	37,00
70	79	E18 90 26	47,00
100	114	E18 90 27	65,00
125	129	E18 90 28	76,00
150	165	E18 90 29	89,00

*ID = внутренний диаметр

Парапетные воронки

Sita Indra




Комплект основного водоотвода SitaIndra

Комплект парапетной воронки, состоит из приемной чаши с вваренным соединительным фартуком согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, присоединительной трубы длиной 1 м из нержавеющей стали DN/OD* 70/75, фиксаторного хомута, пароизоляционной плиты, листового ловителя и изоляционной плиты. Изоляционная плита из полиуретана 1000 x 500 x 120 мм, изоляционная плита из минеральной ваты 980 x 480 x 120 мм, уклон выпускной трубы – 1°.

* OD = наружный диаметр

Вариант комплекта	Арт. №	Цена, евро
с изоляционной плитой из полиуретана	10 73 xx	411,00
с изоляционной плитой из минеральной ваты	10 83 xx	420,00



Комплект аварийного водоотвода SitaIndra

N

Комплект парапетной воронки, состоит из приемной чаши с вваренным соединительным фартуком согласно DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, присоединительной трубы длиной 1 м из нержавеющей стали DN/OD* 70/75, фиксаторного хомута, пароизоляционной плиты, надставного элемента и изоляционной плиты. Изоляционная плита из полиуретана 1000 x 500 x 120 мм, изоляционная плита из минеральной ваты 980 x 480 x 120 мм, уклон выпускной трубы – 1°.

* OD = наружный диаметр

Вариант комплекта	Арт. №	Цена, евро
с изоляционной плитой из полиуретана	10 74 xx	475,00
с изоляционной плитой из минеральной ваты	10 84 xx	485,00



Фасадная пластина SitaAttika

из высококачественной стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене с толщиной материала 1,5 мм.

DN	ID**	Арт. №	Цена, евро
70	79	E18 90 26	47,00

** ID = внутренний диаметр



Террасная насадка SitaMore

из алюминия, для кровельных воронок или надставных элементов. Состоит из кольца для регулировки высоты, корпуса (регулируется по высоте в диапазоне 34-100 мм) и концевой решетки с выполненными углублениями для установки вертикального стояка с номинальным диаметром DN 50 или DN 70.

Арт. №	Цена, евро
15 90 60	104,00

Парапетные воронки

SitaDSS Indra




Комплект основного водоотвода SitaDSS Indra

с угловой утепленной парапетной воронкой из полиуретана, утепленные, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 17,0 л/с при высоте подпора воды 45 мм, с соединительной трубой, отводом 87,5° и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционная плата flex для надежного соединения с пароизоляцией, изоляционная плита на выбор из полиуретана или минеральной ваты. С большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм) из материала, подходящего под гидроизоляцию кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого листоуловителя с элементом Airstop. Поставляется в виде комплекта с возможностью выбора высоты стояка 2,0 м, 3,0 м или 4,0 м на выбор и крепежными хомутами.

Вариант комплекта с изоляционной плитой из полиуретана	Арт.№	Цена, евро
К-т 1: Стояк высотой 2,0 м 1 труба длиной 2 000 мм	14 73 xx	750,00
К-т 2: Стояк 3,0 м 1 труба длиной 1 000 мм + 1 труба длиной 2 000 мм	14 75 xx	850,00
К-т 3: Стояк 4,0 м 2 трубы длиной 2 000 мм каждая	14 77 xx	910,00

Вариант комплекта с изоляционной плитой из минеральной ваты	Арт.№	Цена, евро
К-т 7: Стояк высотой 2,0 м 1 труба длиной 2 000 мм	14 83 xx	765,00
К-т 8: Стояк 3,0 м 1 труба длиной 1 000 мм + 1 труба длиной 2 000 мм	14 85 xx	870,00
К-т 9: Стояк 4,0 м 2 трубы длиной 2 000 мм каждая	14 87 xx	930,00



Комплект аварийного водоотвода SitaDSS Indra

N

с угловой утепленной парапетной воронкой из полиуретана, утепленный, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с номинальным диаметром DN 70, пропускная способность 17,3 л/с при высоте подпора воды 45мм, с соединительной трубой, отводом 87,5° и фиксаторными хомутами из нержавеющей стали, пароизоляционная плата flex для надежного соединения с пароизоляцией, изоляционная плита на выбор из полиуретана или минеральной ваты. С большим сваренным соединительным фартуком (495 x 495 мм), соответствующим гидроизоляции кровли (на выбор), и с фиксирующим кольцом для дополнительной фиксации соединительного фартука и крепления прилагаемого подпорного элемента с элементом Airstop и уплотнительным кольцом. Поставляется в виде комплекта с возможностью выбора высоты стояка 2,0 м, 3,0 м или 4,0 м на выбор и крепежными хомутами.

Вариант комплекта с изоляционной плитой из полиуретана	Арт.№	Цена, евро
К-т 4: Стояк 2,0 м 1 труба длиной 2 000 мм	14 74 xx	800,00
К-т 5: Стояк 3,0 м 1 труба длиной 1 000 мм + 1 труба длиной 2 000 мм	14 76 xx	910,00
К-т 6: Стояк 4,0 м 2 трубы длиной 2 000 мм каждая	14 78 xx	970,00

Вариант комплекта с изоляционной плитой из минеральной ваты	Арт.№	Цена, евро
К-т 10: Стояк высотой 2,0 м 1 труба длиной 2 000 мм	14 84 xx	820,00
К-т 11: Стояк 3,0 м 1 труба длиной 1 000 мм + 1 труба длиной 2 000 мм	14 86 xx	925,00
К-т 12: Стояк 4,0 м 2 трубы длиной 2 000 мм каждая	14 88 xx	975,00

Цены на металлы также могут быть изменены в течение года с учетом ситуации на рынке. Важно! При заказе просьба указывать также соединительный фартук (xx) (см. стр. 75).

N

Для аварийного водоотвода.

Парапетные воронки

SitaEasy / SitaEasy Go / SitaEasy Plus

SitaEasy

из полиуретана, утепленная, с угловым 90° фиксированным фланцем и большим сваренным соединительным фартуком (500 x 500 мм), с фиксаторным кольцом для фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя. Листоуловитель поставляется отдельно.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	18 30 xx	77,00
70	75	18 32 xx	
100	110	18 34 xx	

*OD = наружный диаметр

Листоуловитель SitaEasy

из полиамида, для зажима в SitaEasy.

DN	Арт. №	Цена, евро
50/70/100	18 90 70	15,00

SitaEasy Go

из полиуретана, утепленная, с сваренным битумным фартуком (500 x 500 мм) и угловым фиксированным фланцем с углом 45° для приварки битумной гидроизоляции, с фиксирующим кольцом для крепления соединительного фартука. Листоуловитель поставляется отдельно.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	18 36 00	77,00
100	110	18 38 00	

*OD = наружный диаметр

Листоуловитель SitaEasy Go

из полиамида, для зажима в SitaEasy Go.

DN	Арт. №	Цена, евро
70/100	18 90 71	15,00

SitaEasy Plus

из полиуретана, утепленная, с прямым несъемным фланцем и большим сваренным соединительным фартуком, с фиксаторным кольцом для фиксации соединительного фартука и крепления листоуловителя, если необходимо.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	18 02 xx**	77,00
100	110	18 04 xx	
125	125	18 06 xx	
150	160	18 08 xx	

*OD = наружный диаметр

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом

SitaAttika Kaskade.

Практичная каскадная система:

Качественное по-модульное, поуровневое планирование.

1

Воронки Sita, например SitaEasy или SitaDSS Indra
Вакуумная система в качестве основного или аварийного водостока поставляется комплектом.

F



DS



Стр. 30 - 33

2

SitaAttika Kaskade
Для надежного отвода дождевой воды с расположенных выше кровель через нижележащие кровли.



Стр. 33

3

Система труб SitaAttika
Для прокладки длинных горизонтальных и вертикальных путей потока воды.



Стр. 35 - 37

Парапетные воронки

SitaAttika Kaskade



SitaAttika Kaskade для стояка

для надежного отвода дождевой воды с выше-лежащих кровель через нижележащие кровли, состоит из каскада SitaAttika для прокладки системы труб DN 70 в теплоизоляции, с отверстиями для крепления элемента к нижней конструкции. Длина трубы 1000 мм.

Вариант комплекта

Комплект стояка SitaAttika Kaskade для подключения к стояку, состоящий из:

- + SitaAttika Kaskade
- + Пароизоляционная плита SitaMore flex DN 70
- + Отвод SitaAttika 87,5° DN 70
- + Отвод SitaAttika 30° DN 70
- + Отвод SitaAttika 15° DN 70
- + 4 шт. Фиксирующие хомуты SitaAttika DN 70

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	33 02 99	1000,00

*OD = наружный диаметр



SitaAttika Kaskade в качестве перелива

N

для надежного отвода дождевой воды с выше-лежащих кровель через нижележащие кровли, состоит из SitaAttika Kaskade для прокладки системы труб DN 70 в теплоизоляции, с отверстиями для крепления элемента к нижней конструкции. Длина трубы 1000 мм.

Вариант комплекта


Комплект SitaAttika Kaskade в качестве перелива, для аварийного водоотвода, состоящий из:

- + SitaAttika Kaskade
- + Пароизоляционная плита SitaMore flex DN 70
- + Отвод SitaAttika 30° DN 70
- + Отвод SitaAttika 15° DN 70
- + 3 шт. Фиксирующие хомуты SitaAttika DN 70

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	33 03 99	925,00

*OD = наружный диаметр

Принадлежности к парапетным воронкам



Пароизоляционная плата SitaMore flex для круглой трубы

для SitaRondo, SitaSpy, SitaEasy Go, SitaEasy Plus, SitaEasy Go и трубы SitaAttika, из ЭПДМ, с клеевым фланцем для паронепроницаемого соединения с пароизоляцией.

DN	Арт. №	Цена, евро
50	18 50 90	72,00
70	18 70 90	
100	18 00 90	
125	18 12 90	
150	18 60 90	



Фасадная пластина SitaAttika

из высококачественной стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 150 с толщиной материала 1,5 мм.

DN	ID**	Арт. №	Цена, евро
50	54	E18 90 25	37,00
70	79	E18 90 26	47,00
100	114	E18 90 27	65,00
125	129	E18 90 28	76,00
150	165	E18 90 29	89,00

**ID = внутренний диаметр



SitaDrain® Terra

Дренажная решетка 300 x 300 мм, оцинкованная. Размер ячеек 9 мм x 64 мм, с односторонне сдвинутыми резинометаллическими опорами. С регулировкой по высоте в диапазоне 70-110 мм, в качестве ревизионной решетки для парапетных воронок SitaEasy.

Размер (мм)	Арт. №	Цена, евро
300 x 300	18 90 62	115,00

Новинка!



Выпускная труба ПЭ SitaMore

труба ПЭ с раструбом и установленным многолепестковым уплотнительным манжетом из ЭПДМ, со стяжным хомутом для труб из нержавеющей стали, номер материала 1.4401, для надёжного подключения к водосточным воронкам.

DN	OD*	Длина трубы* (мм)	Арт. №	Цена, евро
70	75	500	18 55 90	44,00
70	75	1.000	18 55 92	47,00
100	110	500	18 55 91	49,00
100	110	1.000	18 55 94	62,00

*OD = наружный диаметр

Система труб SitaAttika



Труба SitaAttika DN 50-150

из высококачественной стали, согласно DIN EN 1124-1/2. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Гладкий конец с фаской под 20° для облегчения вставки в муфту. Трубы и фасонные детали полностью протравлены полным погружением в ванну, с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала: 1.4301. Толщина стенки до DN 125 составляет 1 мм, при DN 150 толщина стенки составляет 1,25 мм. Длина труб от 2 000 до 5 000 мм, без постоянного наличия.

Внимание: При необходимости, стоимость доставки и сроки поставки труб длиной от 2 000 мм могут увеличиваться.

DN	OD*	Длина трубы (мм)	Арт. №	Цена, евро
50	50	500	70 00 50 05	32,00
50	50	1 000	70 00 50 10	53,00
70	75	500	70 00 75 05	46,00
70	75	1 000	70 00 75 10	74,00
70	75	2 000	70 00 75 20	150,00
70	75	3 000	70 00 75 30	217,00
70	75	5 000	70 00 75 50	360,00
100	110	500	70 00 11 05	66,00
100	110	1 000	70 00 11 10	104,00
100	110	2 000	70 00 11 20	210,00
100	110	3 000	70 00 11 30	303,00
100	110	5 000	70 00 11 50	500,00
125	125	500	70 00 12 05	97,00
125	125	1 000	70 00 12 10	157,00
150	160	500	70 00 16 05	116,00
150	160	1 000	70 00 16 10	183,00

*OD = наружный диаметр



Отвод SitaAttika

из нержавеющей стали, по DIN EN 1122-2. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Гладкий конец с фаской под 20° для облегчения вставки в муфту. Трубы и фасонные детали полностью протравлены полным погружением в ванну, с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала: 1.4301. Толщина стенки до DN 125 составляет 1 мм, при DN 150 толщина стенки составляет 1,25 мм.

DN	OD*	Исполнение	Арт. №	Цена, евро
50	50	15°	70 04 15 50	28,00
50	50	30°	70 04 30 50	32,00
50	50	45°	70 04 45 50	32,00
50	50	87,5°	70 04 88 50	46,00
70	75	15°	70 04 15 75	35,00
70	75	30°	70 04 30 75	38,00
70	75	45°	70 04 45 75	40,00
70	75	87,5°	70 04 88 75	59,00
100	110	15°	70 04 15 11	43,00
100	110	30°	70 04 30 11	49,00
100	110	45°	70 04 45 11	51,00
100	110	87,5°	70 04 88 11	72,00
125	125	15°	70 04 15 12	123,00
125	125	30°	70 04 30 12	131,00
125	125	45°	70 04 45 12	139,00
125	125	87,5°	70 04 88 12	157,00
150	160	15°	70 04 15 16	150,00
150	160	30°	70 04 30 16	169,00
150	160	45°	70 04 45 16	177,00
150	160	87,5°	70 04 88 16	250,00

*OD = наружный диаметр

Система труб SitaAttika



Фиксаторный хомут SitaAttika

Для трубы SitaAttika, из нержавеющей стали согласно DIN EN 1124-1/2. Для надежного соединения воронок Sita с системой труб SitaAttika. С гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала: 1 4301.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	70 12 50 50	32,00
70	75	70 12 75 75	38,00
100	110	70 12 11 11	43,00
125	125	70 12 12 12	45,00
150	160	70 12 16 16	46,00

* OD = наружный диаметр



Крепежный хомут SitaAttika

из нержавеющей стали согласно DIN EN 1124-1/2, с прокладкой. Для крепления трубы на элементах конструкции, с резьбовым соединением M8 для DN 70 и резьбовым соединением M10 для DN 100-160.

Номер материала: 1 4404.

Другие номинальные диаметры доступны по запросу.

для трубы DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
70	75	74 20 00 75	30,00
100	110	74 20 00 11	43,00
125	125	74 20 00 12	53,00
150	160	74 20 00 16	66,00

* OD = наружный диаметр



Тройник SitaAttika 45°

с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Из высококачественной нержавеющей стали.

Номер материала: 1 4301.

D1	D2	Арт. №	Цена, евро
75	75	70 05 75 75	98,00
110	50	70 05 11 50	126,00
110	75	70 05 11 75	143,00
110	110	70 05 11 11	143,00

* D1 и D2 - наружный диаметр (мм) присоединяемой трубы/фитинга



Тройник SitaAttika 87,5°

с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Из высококачественной нержавеющей стали.

Номер материала: 1 4301.

D1	D2	Арт. №	Цена, евро
75	75	70 06 75 75	63,00
110	50	70 06 11 50	203,00
110	75	70 06 11 75	89,00
110	110	70 06 11 11	89,00
125	75	70 06 12 75	189,00
125	110	70 06 12 11	157,00

* D1 и D2 - наружный диаметр (мм) присоединяемой трубы/фитинга

Система труб SitaAttika



Ревизия SitaAttika

из нержавеющей стали, по DIN EN 1122-2. Раструбная система с предварительно установленным в муфту заводским манжетным уплотнением из ЭПДМ. Гладкий конец с фаской под 20° для облегчения вставки в муфту. Трубы и фасонные детали полностью протравлены полным погружением в ванну, с гладкой, серебристо-матовой поверхностью.

Номер материала: 1 4301 для DN 70 и DN 100

Номер материала: 1 4404 для DN 125

Другие номинальные диаметры доступны по запросу.

для трубы DN OD*		Арт. №	Цена, евро
70	75	70 08 75 10	131,00
100	110	70 08 11 11	131,00
125	125	70 08 11 12	263,00

*OD = наружный диаметр



Переходник SitaAttika

эксцентрический переходник для перехода на другие размеры.

Номер материала: 1 4301 для 110/75

Номер материала: 1 4404 для 125/110

D1	D2	Арт. №	Цена, евро
110	75	70 01 11 75	107,00
125	110	70 01 12 11	162,00

*D1 и D2 - наружный диаметр (мм) присоединяемой трубы / фитинга



Переходник SitaAttika

Для перехода с трубы SitaAttika на цинковую стояковую трубу. Другие номинальные диаметры доступны по запросу.

DN	OD*	на цинковую стояковую трубу	Арт. №	Цена, евро
70	75	НД 80 (8-секц.)	18 91 29	94,00
100	110	НД 100 (6-секц.)	18 91 30	
125	125	НД 120 (5-секц.)	18 91 31	


*OD = наружный диаметр

Варианты комбинирования воронки для балконов и террас

Принадлежности	Линейка продукции						
	SitaCompact вертикальная 	SitaCompact с прижимным фланцем, вертикальная 	SitaCompact угловая 	SitaCompact с прижимным фланцем, угловая 	SitaCarport 	SitaMini вертикальная 	SitaMini угловая 
Фасадная пла- стина SitaAttika 							
Система труб SitaAttika 							
Пароизоляци- онная плата SitaMore flex для круглой трубы 							

SitaCompact/SitaCarport

воронки для балконов и террас



SitaCompact вертикальная

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листоуловителем.

SitaCompact угловая

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком и листоуловителем.

Надставной элемент SitaCompact

утепленный, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, для теплоизоляции толщиной 50-220 мм. С сваренным соединительным фартуком

SitaCompact с прижимным фланцем, вертикальная

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с уплотнительными манжетами и листоуловителем.

SitaCompact с прижимным фланцем, угловая

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или ревизионной, с уплотнительными манжетами и листоуловителем.

Надставной элемент SitaCompact с фланцем

утепленный, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом и уплотнительными манжетами, для теплоизоляции толщиной 50-220 мм. С прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции.

SitaCarport

из полиуретана, с сваренным соединительным фартуком, листоуловителем и розеткой для трубы для подключения стояка согласно DIN EN 612, 6-секционная.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	19 00 xx**	64,00
70	75	19 02 xx**	

*OD = наружный диаметр

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	19 12 xx**	78,00
70	75	19 14 xx**	

*OD = наружный диаметр

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
50-220	19 26 xx**	76,00

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	19 00 99	70,00
70	75	19 02 99	

*OD = наружный диаметр

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	19 12 99	76,00
70	75	19 14 99	

*OD = наружный диаметр

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
50-220	19 26 99	74,00

*OD = наружный диаметр

Розетка для трубы	Арт. №	Цена, евро
Медь	29 29 xx	103,00
Цинк	29 28 xx	

SitaCompact принадлежности

воронки для балконов и террас



Балконная насадка SitaCompact

из АБС-пластика, с впускной решеткой, концевой решеткой из нержавеющей стали, для отвода дождевой воды на уровне гидроизоляции и с верхнего слоя. Можно укоротить посредством отпиливания. Класс нагрузки К3.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
60-105	19 90 30	26,00



Балконная насадка SitaCompact

из АБС-пластика, с впускной решеткой, концевой решеткой из алюминия, для отвода дождевой воды на уровне гидроизоляции и с верхнего слоя, для установки стояковых труб DN 50/70. Можно укоротить посредством отпиливания. Класс нагрузки К3.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
75-105	19 90 40	34,00



Элемент выравнивания высоты SitaMore

Для балконных насадок, из полипропилена, для компенсации толщины верхнего слоя балконного покрытия. Можно укоротить посредством отпиливания. Штабелируемый.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
95	E16 90 14	11,00



Изоляционная плита воронки SitaCompact

для SitaCompact и Compact с фланцем из экструдированного пенополистирола (XPS), группа теплопроводности 037, класс строительных материалов B1/E*, для теплоизоляции и облегчения монтажа кровельных воронок SitaCompact и SitaCompact с фланцем.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Серия	Арт. №	Цена, евро
SitaCompact/ SitaCompact с фланцем	E19 90 03	105,00



Пароизоляционная плата SitaMore flex для круглой трубы

для SitaRondo, SitaSpy, SitaEasy, SitaEasy Go, SitaEasy Plus и трубы SitaAttika, из ЭПДМ, с клеевым фланцем для паронепроницаемого соединения с пароизоляцией.

DN	Арт. №	Цена, евро
50	18 50 90	72,00
70	18 70 90	

SitaCompact принадлежности воронки для балконов и террас

Фасадная пластина SitaAttika

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1.4301, для закрытия проема в парапетной или фасадной стене для SitaAttika с номинальным диаметром от DN 50 до DN 70 с толщиной материала 1,5 мм.

DN	ID*	Арт. №	Цена, евро
50	54	E18 90 25	37,00
70	79	E18 90 26	47,00

*ID = внутренний диаметр

Плоская решетка SitaCompact

из высококачественной нержавеющей стали, номер материала: 1 4301, со скобой из пружинной стали.

Арт. №	Цена, евро
E19 90 02	56,00

Система труб SitaAttika

из высококачественной нержавеющей стали для отвода дождевой воды через парапетную стену. См. стр. 45-47.

Подпорный элемент SitaCompact для аварийного водоотвода

N

из полиуретана, для балконной воронки SitaCompact и надставного элемента. Высота подпора воды: до 220 мм.


Серия	Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
SitaCompact, SitaCompact с фланцем	50-220	23 19 90	59,00

N

Для аварийного водоотвода.

SitaMini

воронки для балконов и террас



SitaMini, вертикальная

из полиуретана, утепленная, с сваренным соединительным фартуком и круглой решеткой.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50/70	50/75	16 02 хх**	63,00

* OD = наружный диаметр

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом

SitaMini угловая

из полиуретана, утепленная, с сваренным соединительным фартуком и круглой решеткой.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
50	50	16 12 хх**	72,00
70	75	16 14 хх**	

* OD = наружный диаметр

** кроме последнего номера 65, заказной фартук Novoproof с соединительным кантом

Балконная насадка SitaMini

из АБС-пластика, с концевой решеткой из нержавеющей стали. Регулируется по высоте в комбинации с круглой решеткой в диапазоне 30-80 мм. Можно укоротить посредством отпиливания.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
30-80	16 90 30	24,00

Балконная насадка SitaMini

для линейного водоотвода, из АБС-пластика, с концевой решеткой из алюминия, для установки стояка DN 50 или DN 70, регулировка по высоте в диапазоне 40-80 мм. Можно укоротить посредством отпиливания.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
40-80	16 90 40	30,00

Элемент выравнивания высоты SitaMore

для балконных насадок, из полипропилена, для компенсации толщины верхнего слоя покрытия. Можно укоротить посредством отпиливания. Штабелируемый.


Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
95	E16 90 14	11,00

Sitaleicht!
**Воронки для
балконов и
террас.**



Таблица Ремонтные воронки

Установочные размеры

Ремонтная воронка SitaSani®	Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)		Длина детали (мм)	Высота чаши (мм)	Арт. №
	Манжетное уплотнение	Уплотнительное кольцо			
SitaSani® 63 	68-71 (укороченное)	-	550	81	10 63 xx
	72-86 (не укороченное)				10 63 99
SitaSani® 70 	82-103	-	255	44	10 36 xx
					10 36 99
SitaSani® 90 	98-107	-	550	105	10 32 xx
					10 32 99
SitaSani® 95 	100-110	107-140	250	35	10 28 xx
	100-110	107-140	550	35	10 38 xx
SitaSani® 115 	115-130	-	255	45	10 35 xx
SitaSani® 125 	134-144	140-168	250	17	10 27 xx
	134-144	140-168	550	17	10 37 xx
SitaSani® 165 	165-178	178-205	200	19	10 29 xx
	165-178	178-205	550	60	10 40 xx
					10 40 99

*По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

Варианты комбинирования

Принадлежности		Линейка продукции								
		SitaSani® 63/90 	SitaSani® 63/90 с фланцем 	SitaSani® 70 	SitaSani® 70 с фланцем 	SitaSani® 95 	SitaSani® 115 	SitaSani® 125 	SitaSani® 165 	SitaSani® 165 с фланцем 
Террасная насадка SitaMore 										
Балконная насадка SitaCompact 										
Надставной элемент SitaTrendy 										
Надставной элемент SitaCompact 										
Плоская решётка SitaCompact 										
Изоляционная плита для SitaSani® 										

Ремонтные воронки

SitaSani®

SitaSani® 63

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листоуловителем и уплотнительным кольцом.
Комбинируется с террасной насадкой SitaMore (см. стр. 29).

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
68–86	550	10 63 xx	121,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

SitaSani® 63 с фланцем

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем и уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительным кольцом.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
68–86	550	10 63 99	132,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

Новинка!

SitaSani® 70

из полиуретана, утепленная, в соответствии DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, с сваренным соединительным фартуком из материала по желанию заказчика, с листоуловителем и уплотнительным манжетом.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
82–103	255	10 36 xx	94,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

Новинка!

SitaSani® 70 с фланцем

из полиуретана, утепленная, в соответствии DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, с прижимным фланцем и уплотнительными кольцами для зажима битумной, полимерной и каучуковой кровельной гидроизоляции, с листоуловителем и уплотнительным манжетом.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
82–103	255	10 36 99	100,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

SitaSani® 90

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листоуловителем и уплотнительным кольцом.
Комбинируется с террасной насадкой SitaMore (см. стр. 29).

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
98–107	550	10 32 xx	121,00

* По потребности используется для ремонта воронок или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.

Ремонтные воронки

SitaSani®

SitaSani® 90 с фланцем

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем и уплотнительными манжетами для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, с листвоуловителем и уплотнительным кольцом.

SitaSani® 95

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листвоуловителем и уплотнительными кольцами.

SitaSani® 115

из полиуретана, утепленная, в соответствии DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, с сваренным соединительным фартуком из материала по желанию заказчика, с листвоуловителем и уплотнительными манжетами.

SitaSani® 125

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листвоуловителем и уплотнительными кольцами.

SitaSani® 165

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с сваренным соединительным фартуком, листвоуловителем и уплотнительными кольцами.
Комбинируется с террасной насадкой SitaMore (см. стр. 29).

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
98 – 107	550	10 32 99	132,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
100 – 140	250	10 28 xx	125,00
100 – 140	550	10 38 xx	150,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
115 – 130	255	10 35 xx	120,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
133 – 168	250	10 27 xx	125,00
133 – 168	550	10 37 xx	150,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
165 – 205	200	10 29 xx	125,00
165 – 205	550	10 40 xx	150,00

* По потребности используется для ремонта чашек или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чашки или трубы.

Новинка!

Ремонтные воронки SitaSani® / SitaSani® DSS



SitaSani® 165 с фланцем

из полиуретана, утепленная, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, со съемной фланцевой конструкцией, листоуловителем и уплотнительными кольцами.

Защита от обратного подпора при внутреннем диаметре* от - до (мм)	Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
165–205	550	10 40 99	163,00

* По потребности используется для ремонта воронок или труб. Решающим фактором является внутренний диаметр восстанавливаемого компонента, чаши или трубы.



Изоляционная плита для SitaSani®

Изоляционная плита для SitaSani® 63 или SitaSani® 90, из полиуретана, 500 x 500 x 60 мм, теплопроводность $\lambda = 0,025$ Вт/мК, прочность на сжатие 200 кПа, плотность материала прим. 50 кг/м³, класс строительных материалов В2/Е*, для облегчения монтажа и теплоизоляции с целью предотвращения образования мостиков холода.

* Класс строительных материалов согласно DIN 4102-1/
DIN EN ISO 11925-2

Серия	Арт. №	Цена, евро
SitaSani® 63	10 93 63	34,00
SitaSani® 90	10 93 90	



SitaSani® 160 DSS

с соединительным фартуком и элементом Airstop с листоуловителем. Для старых вакуумных воронок с диаметром приемной чаши 160 мм. Проверку исправности всех старых уплотнений следует выполнять самостоятельно. **Комбинируется с надставным элементом SitaDSS Profi и подпорным элементом SitaDSS Profi.**

Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
200	10 60 xx	140,00
550	10 61 xx	166,00



SitaSani® 160 DSS с фланцем

со съемной фланцевой конструкцией и Airstop с листоуловителем. Для старых вакуумных воронок с диаметром приемной чаши 160 мм. Проверку исправности всех старых уплотнений следует выполнять самостоятельно. **Комбинируется с надставным элементом SitaDSS Profi и подпорным элементом SitaDSS Profi.**

Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
550	10 61 99	180,00

SitaMulti

противопожарные воронки

Из чугуна для выполнения требований по пожарозащите F30 - F90 в бетонных крышах.

SitaMulti

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, с листоуловителем и уплотнительными манжетами. Подходит для конструкций F90.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
80	83	40 03 99	331,00
100	110	40 04 99	
125	135	40 06 99	
150	160	40 08 99	

* OD = наружный диаметр

Надставной элемент SitaMulti

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, для теплоизоляции толщиной 80-300 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
80-300	40 27 99	310,00

Трап SitaMulti

из чугуна, материал EN-GJS-500-7, состоит из: Рамы, опорного кольца и прикручивающейся концевой решетки. Для регулировки высоты в диапазоне 90-130 мм для кровельной воронки SitaMulti. С шагом 10 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
90-130	11 90 60	246,00

Элемент выравнивания высоты SitaMulti

из чугуна, материал EN-GJS-500-7. Для регулировки высоты в диапазоне 140-220 мм в комбинации с трапом SitaMulti. С шагом 10 мм (штабелируется, для дополнительного увеличения высоты на 60-90 мм).

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
140-220	E11 90 66	117,00

Подпорный элемент SitaMore для SitaMulti

для аварийного водоотвода по DIN 1986-100, из полиамида, для кровельных воронок SitaMulti и надставных элементов. Высота подпора воды 35-105 мм. С закрытой крышкой, плавно регулируемыми по высоте ножками и многокромочным уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
35-105**	10 90 01	82,00

** При высоте подпора воды 35-50 мм требуется укоротить резьбовые шпильки узлов воронки.

SitaMulti принадлежности

противопожарные воронки



Изотермическая плита воронки SitaMulti

из пеностекла, WLS 040, для теплоизоляции кровельных воронок SitaMulti и бетонирования. Может использоваться в качестве конструкционной опалубки. Высота 120 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
120	E 40 90 03	157,00



Плита выравнивания высоты SitaMulti

для изотермической плиты воронки, из пеностекла, группа теплопроводности 040, для выравнивания толщины бетона свыше 120 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
40	E 40 90 04	73,00
60	E 40 90 05	79,00



Изотермическая плита SitaMulti для наставного элемента

из пеностекла, WLS 040, для теплоизоляции наставного элемента SitaMulti. Высота 120 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
120	E 40 90 06	157,00



Защитная крышка SitaMulti для строительных работ

для защиты системы водоотвода во время строительных работ.

Арт. №	Цена, евро
E 40 90 10	8,00

Новинка!



Комплект соединительного переходника SitaMore

с размером DN 75 из TPE/V2A, с размером DN 56 из EPDM/V2A, в комплекте с опорным кольцом из нержавеющей стали, для стабильного соединения ПЭ- и SML-трубы и фитингов.

DN	Арт. №	Цена, евро
56	802 056 58	65,00
75	802 075 83	71,00

SitaDSS Multi

противопожарные воронки

Из чугуна для выполнения требований по пожарозащите F30 - F90 в бетонных крышах.

SitaDSS Multi

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, с элементом SitaAirstop, с листоуловителем и уплотнительными манжетами. Подходит для конструкций F90.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
80	83	42 03 99	388,00

* OD = наружный диаметр

SitaDSS Multi, без отсекаателя воздуха Airstop

N

из чугуна, материал EN-GJL-200, без отсекаателя воздуха Airstop, для аварийных систем водоотвода, с прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов. **Используется только в комбинации с подпорным элементом SitaDSS Multi.**

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
80	83	42 33 99	335,00

* OD = наружный диаметр

Надставной элемент SitaDSS Multi

из чугуна, материал EN-GJL-200, согласно стандарту DIN EN 1253-2 с повышенными требованиями к качеству в соответствии со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки GZ-694, с уплотнительным кольцом, уплотнительными манжетами и прижимным фланцем для зажатия битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции и металлических желобов, для теплоизоляции толщиной 80-300 мм.

Толщина теплоизоляции (мм)	Арт. №	Цена, евро
80-300	42 27 99	337,00

Подпорный элемент SitaDSS Multi

N

для аварийного водоотвода согласно DIN 1986-100, из полиамида, для кровельных воронок SitaDSS Multi и надставных элементов. Высота подпора воды 50-105 мм. С закрытой крышкой, с Airstop и плавно регулируемые по высоте ножками и многокромочным уплотнительным кольцом.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
50-105	12 90 01	95,00

SitaDSS Multi принадлежности

противопожарные воронки



Изоляционная плита воронки SitaDSS Multi

из пеностекла, WLS 040, для теплоизоляции кровельных воронок SitaDSS Multi и бетонирования. Может использоваться в качестве «конструкционной опалубки».

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
120	42 90 03	157,00



Плита выравнивания высоты SitaDSS Multi

для изоляционной плиты воронки, из пеностекла, группа теплопроводности 040, для выравнивания толщины бетона свыше 120 мм.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
40	42 90 04	73,00
60	42 90 05	79,00



SitaDSS Multi с изоляционной плитой, надставным элементом

из пеностекла, WLS 040, для теплоизоляции надставного элемента SitaDSS Multi.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
120	42 90 06	157,00



Защитная крышка SitaMulti для строительных работ

для защиты системы водоотвода во время строительных работ.

Арт. №	Цена, евро
E40 90 10	8,00

Новинка!



Комплект соединительного переходника SitaMore

с размером DN 75 из TPE/V2A, с размером DN 56 из EPDM/V2A, в комплекте с опорным кольцом из нержавеющей стали, для стабильного соединения ПЭ- и SML-трубы и фитингов.

DN	Арт. №	Цена, евро
56	802 056 58	65,00
75	802 075 83	71,00

SitaFireguard®

противопожарные воронки

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.

Новинка!



SitaFireguard® с фланцем

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с соединительным фартуком из материала по желанию заказчика и листоуловителем. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем самотёчного водостока.

Новинка!



SitaFireguard® с фланцем и листоуловителем

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с конструкцией прижимного фланца и листоуловителем. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем самотёчного водостока.

Новинка!



SitaFireguard® с подпорным элементом

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с соединительным фартуком из материала по желанию заказчика и подпорным элементом. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем самотёчного водостока.

Новинка!



SitaFireguard® с фланцем и подпорным элементом

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с конструкцией прижимного фланца и подпорным элементом. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем самотёчного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	65-210	F30 27 xx	270,00
		105-570	F30 28 xx	280,00
100	110	65-210	F30 31 xx	270,00
		105-570	F30 32 xx	280,00
125	125	65-210	F30 35 xx	270,00
		105-570	F30 36 xx	292,00
150	160	65-210	F30 39 xx	325,00
		105-570	F30 40 xx	355,00

* OD = Наружный размер (мм)

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	105-570	F30 28 99	295,00
100	110	105-570	F30 32 99	310,00
125	125	105-570	F30 36 99	339,00
150	160	105-570	F30 40 99	400,00

* OD = Наружный размер (мм)

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	65-210	F30 29 xx	355,00
		105-570	F30 30 xx	365,00
100	110	65-210	F30 33 xx	355,00
		105-570	F30 34 xx	365,00
125	125	65-210	F30 37 xx	355,00
		105-570	F30 38 xx	382,00
150	160	65-210	F30 41 xx	413,00
		105-570	F30 42 xx	440,00

* OD = Наружный размер (мм)

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	105-570	F30 30 99	394,00
100	110	105-570	F30 34 99	398,00
125	125	105-570	F30 38 99	429,00
150	160	105-570	F30 42 99	486,00

* OD = Наружный размер (мм)

SitaDSS Fireguard®

противопожарные воронки

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.

Новинка!



SitaDSS Fireguard® с Airstop

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с соединительным фартуком из материала по желанию заказчика и листоуловитель с Airstop. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем вакуумного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	65-210	F30 23 xx	331,00
		105-570	F30 24 xx	342,00

*OD = Наружный размер (мм)

Новинка!



SitaDSS Fireguard® с фланцем и Airstop

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с конструкцией прижимного фланца и листоуловителем с Airstop. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем вакуумного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	105-570	F30 24 99	368,00

*OD = Наружный размер (мм)

Новинка!



SitaDSS Fireguard® с подпорным элементом

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с соединительным фартуком из материала по желанию заказчика и подпорный элемент с Airstop. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем вакуумного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	65-210	F30 25 xx	379,00
		105-570	F30 26 xx	390,00

*OD = Наружный размер (мм)

Новинка!



SitaDSS Fireguard® с фланцем и подпорным элементом

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, надставной элемент из PUR с конструкцией прижимного фланца и подпорный элемент с Airstop. В соответствии с DIN EN 1253-2 и с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694 для систем вакуумного водостока.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Арт. №	Цена, евро
70	75	105-570	F30 26 99	418,00

*OD = Наружный размер (мм)

SitaVent Fireguard®

противопожарные воронки

При требованиях в соответствии с директивами промышленного строительства и DIN 18234 в крышах из профлистов.

Новинка!




SitaVent Fireguard®

для мероприятий по пожарозащите и предотвращения распространения пожара на кровлю через малые отверстия согласно DIN 18234 Часть 3 и 4, состоит из: корпуса из ПЭ, уплотнительной манжеты, усилительной пластины по DIN 18807 с предустановленной пожарозащитным манжетом, корпуса вентилятора с сваренным соединительным фартуком из материала по желанию заказчика, трубы ПЭ DN/OD 150/160 длиной 750 мм, многолепесткового уплотнительного манжета и дождеотводчика из полиамида.

DN	OD*	Толщина теплоизоляции	Артикул	Цена, евро
70	75	50-450	F30 43 xx	307,00
100	110	50-450	F30 44 xx	331,00
125	125	50-450	F30 45 xx	365,00
150	160	50-450	F30 46 xx	419,00

*OD = Наружный размер (мм)

Новинка!



Пожарозащитный манжет SitaMore

разделитель для труб в соответствии с классом огнестойкости EI 120-U/U соотв. EI 240-U/C согласно EN 13501-2 для пожарозащитной преграды горючих труб. Для закрытия отверстий внутренних стен толщиной как минимум 100 мм и потолков толщиной как минимум 150 мм, классифицируется в соответствии с EN 13501-2. Для предотвращения проникновения огня и дыма.

DN	Артикул	Цена, евро
40	801 300 40	92,00
50	801 300 50	92,00
63	801 356 63	95,00
70	801 300 75	98,00
90	801 300 90	103,00
100	801 300 11	111,00
125	801 300 12	132,00
160	801 300 16	156,00
200	801 300 20	683,00
250	801 300 25	840,00
315	801 300 31	1527,00

Sitaleicht!
**Противопо-
жарные
воронки.**



Sitaleicht! Теперь и в режиме онлайн: sita-bauelemente.ru

Варианты комбинирования

Кровельные вентиляторы

Принадлежности		Линейка продукции						
	Системный вентилятор SitaVent		Ремонтный вентилятор SitaVent		Кровельный проходник SitaVent	Аэратор SitaVent	Ревизия SitaVent	
								
	DN 70 - DN 100	DN 125 - DN 150	DN 63 - DN 110	DN 125 - DN 160				
Корпус вентилятора SitaVent 	DN 100							
	DN 150							
Защитный колпак SitaVent 	DN 100							
	DN 150							
Удлинительная труба с раструбом SitaVent 	DN 100							
	DN 150							
Защитная решётка SitaVent 								
Отвод SitaVent 								
Конденсато-отводчик SitaVent 								
Пароизоляционная крышка SitaVent 								
Усилительная пластина SitaMore 								

Кровельные вентиляторы SitaVent

Решения для кровельной вентиляции

Системный вентилятор SitaVent

из полиуретана, утепленный, с вваренным соединительным фартуком, присоединительной трубой, отводчиком и уплотнительным кольцом. В комбинации с SitaMulti также используется в конструкциях F90.

DN	Присоединительная труба (мм)	Корпус вентилятора DN	Арт. №	Цена, евро
70	1 000	100	17 42 xx	121,00
90	1 000	100	17 43 xx	121,00
100	750	100	17 44 xx	97,00
100	1 000	100	17 45 xx	103,00
125	1 000	150	17 46 xx	170,00
150	750	150	17 48 xx	134,00
150	1 000	150	17 49 xx	146,00

Ремонтный вентилятор SitaVent

из полиуретана, утепленный, с вваренным соединительным фартуком, соединительной трубой длиной 1000 мм, отводчиком, уплотнительным кольцом и уплотнением.

OD*	Защита от обратного подпора: от - до (мм)	Корпус вентилятора DN	Арт. №	Цена, евро
63	68–86	100	17 30 xx	128,00
75	82–103	100	17 31 xx	128,00
90	100–109	100	17 32 xx	128,00
110	115–130	100	17 33 xx	128,00
125	140–168	150	17 34 xx	185,00
160	178–205	150	17 35 xx	185,00

* OD = наружный диаметр

Кровельный проходник SitaVent

из полиуретана, утепленный, с вваренным соединительным фартуком, присоединительной трубой со съемным отводом 180°, отводчиком и уплотнительным кольцом.

DN	Присоединительная труба (мм)	Корпус вентилятора DN	Арт. №	Цена, евро
100	750	100	17 64 xx	168,00
100	1 000	100	17 65 xx	173,00
150	750	150	17 68 xx	263,00

Корпус для системного вентилятора SitaVent, ремонтного вентилятора SitaVent и кровельного проходника SitaVent

из полиуретана, утепленная, с вваренным соединительным фартуком, для соединения с пароизоляцией, с уплотнительным кольцом. Требуемая минимальная толщина теплоизоляции: 80 мм.

DN	для DN	Арт. №	Цена, евро
100	63–110	17 54 xx	71,00
150	125–150	17 58 xx	94,00

Кровельные вентиляторы SitaVent



Конденсатоотводчик SitaVent

для системного вентилятора SitaVent DN 70, DN 90, DN 100 и ремонтного вентилятора SitaVent DN 63, DN 75, DN 90, DN 110, для отвода конденсата из вентиляционных каналов на уровень гидроизоляции кровли, состоящий из трубы конденсато-отводчика, переходника для трубы конденсатоотводчика, защитного колпака и 6 монтажных винтов.

Длина детали (мм)	Арт. №	Цена, евро
400	17 12 00	74,00



Аэратор SitaVent

из полиуретана, утепленный, с сваренным соединительным фартуком, отводчиком, уплотнительным кольцом и колпаком. Высота 400 мм.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	17 74 xx	95,00
150	17 78 xx	148,00



Ревизия SitaVent

с прочно сваренным соединительным фартуком (495 мм x 495 мм) из материала, соответствующего материалу гидроизоляции кровли (по желанию заказчика). Комплектуется инклюзив уплотнительным манжетом, смазкой, трубой ПНД длиной 400 мм, защитной крышкой и защитным колпаком из ЭПДМ с винтовым креплением, изоляционным дюбелем и рым-болтом для создания съемного изолирующего сердечника.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	17 80 xx	125,00
150	17 81 xx	163,00



Защитный колпак SitaVent

из полиамида, с крепежным кольцом, для защиты от ливней.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	17 90 62	22,00
150	17 90 66	27,00



Защитная решетка SitaVent

из полиамида, с крепежным кольцом, для защиты от попадания посторонних предметов.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	17 90 64	20,00

Кровельные вентиляторы SitaVent



Пароизоляционная крышка SitaVent

из ЭПДМ с винтовым креплением, для паро- и водонепроницаемого запираания вентилятора-проходника SitaVent, выборка выемки для соответствующей среды выполняется заказчиком согласно инструкции по монтажу.

DN	Арт. №	Цена, евро
100	17 10 00	37,00
150	17 11 00	45,00



Отвод SitaVent 180°

с приваренным раструбом, из полиэтилена. Входит в комплект поставки кровельного вентилятора-проходника SitaVent.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
100	110	E17 90 80	81,00
150	160	E17 90 81	142,00

*OD = наружный диаметр



Удлинительная труба с раструбом SitaVent







для удлинения системного вентилятора SitaVent, вентилятора для холодной кровли SitaVent и кровельного вентилятора-проходника SitaVent на 860 мм.

DN	OD*	Арт. №	Цена, евро
100	110	E17 90 73	50,00
150	160	E17 91 08	82,00

*OD = наружный диаметр

Варианты комбинирования

Дренажные решётки

Принадлежности	Линейка продукции						
	SitaDrain® Klassik 	SitaDrain® Endless 	SitaDrain® Terra 	Дренажный желоб SitaDrain® щелевая решетка оцинкованная 	Дренажный желоб SitaDrain® решетка оцинкованная 	Дренажный желоб SitaDrain® щелевая решетка нержавеющая сталь 	Дренажный желоб SitaDrain® решетка, нержавеющая сталь 
Головная пластина дренажного желоба SitaDrain® 							
Крепеж дренажного желоба SitaDrain® 							
Комплект для регулировки высоты дренажного желоба SitaDrain® 							
Защитная планка SitaDrain® 							
Выпускной канал SitaDrain® 							

SitaDrain® Klassik

Дренажные решётки

SitaDrain® Klassik 100

из горячеоцинкованной стали

решетка с размером ячеек 9 x 64 мм. С двумя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70-110 мм. Класс нагрузки Н 1,5. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
100 x 750	20 10 75	96,00
100 x 800	20 10 80	104,00
100 x 1 000	20 10 00	106,00

SitaDrain® Klassik 150

из горячеоцинкованной стали

размер ячеек 9 x 64 мм. С четырьмя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70-110 мм. Класс нагрузки Н 1,5. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
150 x 500	20 15 50	104,00
150 x 750	20 15 75	122,00
150 x 1 000	20 15 00	139,00

SitaDrain® Klassik 250

из горячеоцинкованной стали

размер ячеек 9 x 64 мм. С четырьмя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70-110 мм. Класс нагрузки К3. Приспособлен для проезда инвалидных колясок. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
250 x 500	20 25 50	115,00
250 x 1 000	20 25 00	184,00

SitaDrain® Klassik 500

из горячеоцинкованной стали

размер ячеек 9 x 64 мм. С четырьмя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 70-110 мм. Класс нагрузки Н 1,5. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
500 x 1 000	20 50 00	220,00

SitaDrain® Klassik 100

из нержавеющей стали

номер материала: 1.4301. Размер ячеек 9 x 64 мм. С 2 плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота 70-110 мм. Класс нагрузки Н 1,5.

Материал	Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
травленая нержавеющая сталь	100 x 1 000	25 10 10	250,00

SitaDrain® Klassik 150

из нержавеющей стали

номер материала: 1.4301. Размер ячеек 9 x 64 мм. С 4 плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота 70-110 мм. Класс нагрузки Н 1,5.

Материал	Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
травленая нержавеющая сталь	150 x 1 000	25 15 00	316,00
полированная нержавеющая сталь		26 15 00	342,00

SitaDrain® Klassik 250

из нержавеющей стали

номер материала: 1.4301. Размер ячеек 9 x 64 мм. С 4 плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота 70-110 мм. Класс нагрузки Н 1,5.

Материал	Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
травленая нержавеющая сталь	250 x 1 000	25 25 00	680,00
полированная нержавеющая сталь		26 25 00	720,00

SitaDrain® Endlos / SitaDrain® Terra

Дренажные решётки



Начальный элемент для решетки SitaDrain® Endlos

из горячеоцинкованной стали

В комплекте с четырьмя резинометаллическими опорами, регулируемые по высоте в диапазоне 70-110 мм, решетка с размером ячеек 9 x 64 мм. Класс нагрузки Н 1,5. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
150 x 1 000	27 15 22	140,00

Промежуточный элемент для решетки SitaDrain® Endlos

из горячеоцинкованной стали

В комплекте с двумя резинометаллическими опорами, регулируемые по высоте в диапазоне 70-110 мм, решетка с размером ячеек 9 x 64 мм. Класс нагрузки Н 1,5. Исполнение со специальными размерами по запросу.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
150 x 1 000	27 15 44	114,00

Конечный элемент для решетки SitaDrain® Endlos

из горячеоцинкованной стали

В комплекте с двумя резинометаллическими опорами, регулируемые по высоте в диапазоне 70-110 мм, решетка с размером ячеек 9 x 64 мм. Класс нагрузки Н 1,5. Исполнение со специальными размерами по запросу. Изделия размером более 1 000 мм поставляются в виде двух деталей, наименьший возможный размер составляет 200 мм. Изготовление на заказ.

Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
150 x 1 000	27 15 88	130,00

SitaDrain® Terra

Для террас и зеленых кровель. С четырьмя плавными регулируемые по высоте резинометаллическими опорами, высота 70-110 мм. Решетка с размером ячеек 9 x 64 мм. Класс нагрузки L 15 для размера 500 x 500 мм. Класс нагрузки Н 1,5 для размеров 300 x 300 мм и 400 x 400 мм.

Материал	Размеры (мм)	Арт. №	Цена, евро
горячеоцинкованная	300 x 300	18 90 62*	115,00
горячеоцинкованная	400 x 400	20 40 40	131,00
протравленная нержавеющая сталь	400 x 400	25 40 40	380,00
горячеоцинкованная	500 x 500	20 50 50	155,00

*С односторонне смещёнными резинометаллическими ножками специально для водоотвода через парапет


Sitaleicht! Дренажные решётки.



Sitaleicht! Теперь и в режиме онлайн: sita-bauelemente.ru

Дренажный желоб SitaDrain®, оцинкованный

Дренажные решётки



Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой

из оцинкованной стали

Класс нагрузки КЗ. Приспособлен для проезда инвалидных колясок. Соединительные захваты в комплекте.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150 x 1 000	30	24 15 30	67,00
	40	24 15 40	
	50	24 15 50	

Дренажный желоб SitaDrain® с решеткой

Желоб: из оцинкованной стали

решетка: из горячеоцинкованной стали

с размером ячеек 9 x 64 мм. Класс нагрузки КЗ. Приспособлен для проезда инвалидных колясок. Комплектуется соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150 x 1 000	30	24 15 35	125,00
	40	24 15 45	
	50	24 15 55	

Головная пластина дренажного желоба SitaDrain®

Из оцинкованной стали

для зажима в дренажном желобе.

Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
30	E24 15 31	9,00
40	E24 15 41	
50	E24 15 51	

Крепеж дренажного желоба SitaDrain®

Защита от кражи щелевой решетки и решетки, из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301. Состоит из 2 креплений размером 121 x 20 мм и 2 винтов с потайной головкой и шлицем, для соединения щелевой решетки/решетки с желобом.

Вид решетки	Арт. №	Цена, евро
Щелевая решетка	22 15 10	22,00
Решетка	22 15 20	

Комплект для регулировки высоты дренажного желоба SitaDrain®


Комплект для регулировки высоты, состоящий из 4 опор, позволяет плавно регулировать высоту дренажного желоба.

Комплект для регулировки высоты	Арт. №	Цена, евро
К-т 1	24 91 30	38,00
К-т 2	24 91 50	
К-т 3	24 91 90	

Высота дренажного желоба	Дренажный желоб Sita Арт. №	Регулировка по высоте с желобом в диапазоне от - до		
		К-т для регулировки высоты 1 Арт. № 249130	К-т для регулировки высоты 2 Арт. № 249150	К-т для регулировки высоты 3 Арт. № 249190
30мм	24 15 30 (щелевая решетка)	50 - 70мм	70 - 90мм	110 - 130мм
	24 15 35 (решетка)			
40мм	24 15 40 (щелевая решетка)	60 - 80мм	70 - 100мм	110 - 140мм
	24 15 45 (решетка)			
50мм	24 15 50 (щелевая решетка)	70 - 90мм	70 - 110мм	110 - 150мм
	24 15 55 (решетка)			

Дренажный желоб SitaDrain®, нержавеющая сталь

Дренажные решётки



Дренажный желоб SitaDrain® с щелевой решеткой

из высококачественной нержавеющей стали
номер материала: 1.4301. Класс нагрузки КЗ.
Возможность проезда инвалидной коляски.
Комплектуется соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150 x 1 000	30	22 15 30	133,00
	40	22 15 40	
	50	22 15 50	

Дренажный желоб SitaDrain® с решеткой

из высококачественной нержавеющей стали
номер материала: 1.4301. Решетка с размером ячеек 9 x 64 мм. Класс нагрузки КЗ. Возможность проезда инвалидной коляски. Комплектуется соединительными скобами.

Размеры (мм)	Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
150 x 1 000	30	22 15 35	232,00
	40	22 15 45	
	50	22 15 55	

Головная пластина дренажного желоба SitaDrain®

Нержавеющая сталь
номер материала: 1.4301, для зажима в дренажный желоб.

Высота желоба (мм)	Арт. №	Цена, евро
30	E22 15 31	16,00
40	E22 15 41	
50	E22 15 51	

Крепеж дренажного желоба SitaDrain®

Защита от кражи щелевой решетки и решетки, из нержавеющей стали, номер материала: 1.4301. Состоит из 2 креплений размером 121 x 20 мм и 2 винтов с плосковыпуклой шлицевой головкой для соединения щелевой решетки/решетки с желобом.

Вид решетки	Арт. №	Цена, евро
Щелевая решетка	22 15 10	22,00
Решетка	22 15 15	

Комплект для регулировки высоты дренажного желоба SitaDrain®

Комплект для регулировки высоты, состоящий из 6 опор, позволяет плавно регулировать высоту дренажного желоба.

Комплект для регулировки высоты	Арт. №	Цена, евро
К-т 1	22 91 30	55,00
К-т 2	22 91 50	
К-т 3	22 91 90	

Высота дренажного желоба	Дренажный желоб Sita Арт. №	Регулировка по высоте с желобом в диапазоне от - до		
		К-т для регулировки высоты 1 Арт. № 229130	К-т для регулировки высоты 2 Арт. № 229150	К-т для регулировки высоты 3 Арт. № 229190
30мм	22 15 30 (щелевая решетка)	50-70мм	70-90мм	110-130мм
	22 15 35 (решетка)			
40мм	22 15 40 (щелевая решетка)	60-80мм	70-100мм	110-140мм
	22 15 45 (решетка)			
50мм	22 15 50 (щелевая решетка)	70-90мм	70-110мм	110-150мм
	22 15 55 (решетка)			

SitaDrain® Принадлежности

Дренажные решётки

Защитная планка SitaDrain®

Гнутая защитная планка из алюминия. Примаыкающая к раме элемента защитная планка обеспечивает защиту от мелкого щебня или гравия. Длина 1000 мм. Неперфорированный край.

Высота (мм)	Длина стороны (мм)	Арт. №	Цена, евро
70–110	70/90	E21 10 02	30,00
110–145	110/130	21 10 98	56,00
145–180	145/165	21 10 99	59,00

Выпускной канал SitaDrain®

Оцинкованный, высота 30 мм, ширина 70 мм. Для отвода дождевой воды с дренажной решетки в воронку, например, через разделительный слой.

Длина (мм)	Материал	Арт. №	Цена, евро
1 000	оцинкованный	E20 90 00	16,00

Опоры SitaDrain®

Горячеоцинкованные резинометаллические опоры для SitaDrain® Klassik, решеток Endess и Terra.

Длина резьбовой шпильки (мм)	для высоты до (мм)	Арт. №	Цена, евро
47	70–110	E22 00 42	6,50
85	110–145	E22 00 85	8,00
120	145–180	E22 01 21	10,00
120	145–180	E22 11 20*	18,00

*Нержавеющая сталь, 1.4301

SitaGreen Варианты комбинирования

Дренажные решётки

Принадлежности				
	Шахта озеленения SitaGreen	Шахта интенсивного озеленения SitaGreen	Шахта SitaGreen Retention	SitaIndra Gründach
				
Надставной элемент для шахты озеленения SitaGreen 				
Подпорный элемент SitaGreen 				
Вододерживающий элемент SitaMore 				
Вододерживающий элемент SitaMore с подпорным элементом 				

SitaGreen

Дренажные решётки



Шахта озеленения SitaGreen

из полиуретана, 400 x 400 мм, с горячеоцинкованной концевой решеткой с размером ячеек 9 x 32 мм и четырьмя регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Высота: 100 - 130 мм. Класс нагрузки L 15.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
100 - 130	23 00 40	215,00



Надставной элемент для шахты озеленения SitaGreen

из полиуретана, 400 x 400 мм, с четырьмя регулируемыми по высоте латунными шпильками. Высота: 50-80 мм, штабелируемый. Класс нагрузки L 15.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
50 - 80	23 10 40	137,00



Шахта интенсивного озеленения SitaGreen

из полиуретана, 400 x 400 мм, с горячеоцинкованной концевой решеткой с размером ячеек 9 x 32 мм и перфорированной рамой из алюминия. Укорачивается на месте установки до 230 мм. **Специальная высота до макс. 1070 - 1100 мм возможна. Изготовление на заказ.**

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
600	23 20 40	487,00
Специальная высота	23 99 99	610,00



Подпорный элемент SitaGreen

из полиуретана, для удерживания дождевой воды на кровле.

N

для линейки	Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
SitaStandard	60 - 220	23 10 90	94,00
SitaTrendy, SitaTrendy с прижимным фланцем	60 - 220	23 15 90	74,00
SitaCompact, SitaCompact с прижимным фланцем	50 - 220	23 19 90	59,00

N

SitaGreen

Дренажные решётки



SitaGreen Retention

из полиуретана, с закрытой крышкой из полиэтилена и ЭПДМ, 400 x 400 мм, с четырьмя плавно регулируемыми по высоте резинометаллическими опорами. Класс нагрузки Н 1,5.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
100–120	23 30 40	210,00



Водоудерживающий элемент SitaMore

для SitaStandard, SitaIndra и SitaMulti. Корпус выполнен из полиамида, подпорная труба – из ПНД, уплотнительные кольца – из ЭПДМ. С предварительно выполненным отверстием для контролируемого отвода дождевой воды с затопляемой кровли. Подпорную трубу можно укоротить. Высота подпора воды при неукороченной трубе составляет 223 мм.

Серия	Арт. №	Цена, евро
SitaStandard, SitaMulti, SitaIndra	40 91 03	188,00
SitaTrendy	40 91 04	188,00




Водоудерживающий элемент SitaMore с подпорным элементом

N

для SitaStandard, SitaIndra и SitaMulti, без крышки, для аварийного водоотвода.

Высота (мм)	Арт. №	Цена, евро
25–105	10 91 75	75,00



SitaIndra Gründach

Комплект парапетной воронки состоящий из сваренного соединительного фартука из материала по желанию заказчика, в соответствии с DIN EN 1253-2 с повышенным стандартом качества согласно RAL GZ-694, выпускной трубы из нержавеющей стали DN/OD 70/75, страховочного хомута, пароизоляционной плиты и изоляционной плиты. Изоляционная плита из PUR с размерами 1.000 x 500 x 120 мм, изоляционная плита из минеральной ваты с размерами 990 x 480 x 120 мм, уклон выпускного патрубка 1°.


Вариант комплекта	Арт. №	Цена, евро
с изоляционной плитой из полиуретана	10 75 xx	385,00
с изоляционной плитой из минеральной ваты	10 85 xx	395,00

N

Для аварийного водоотвода.

Кровельные воронки Sita

Таблица установочных размеров

Установочные размеры		Линейка продукции															
		SitaStandard вертикальная		SitaStandard угловая			SitaTrendy вертика- льная	SitaTrendy угловая			SitaDSS Profi	SitaMulti	SitaDSS Multi	SitaTurbo	SitaIndra		
																	
Номинальный диаметр DN				70	100	125			70	100	125						
Нужный размер отверстия (мм)		250					250					250	250	250			
Размер выемки (мм)				250 x 350		250 x 430	250 x 350		250 x 350		250 x 420				Выемка в изолирующем элементе		Выемка в изолирующем элементе
Высота чаши (мм)				122	145	148			117	153	161					60	98
Внутренний диаметр приёмной чаши		189		189			146		146			146	189	189	156 x 256		189
Момент затяжки (Нм)	Битумная гидроизоляция с подложкой из стекловолокна						9		9			9	15	15	15		
	Битумная гидроизоляция с другой подложкой						9		9			9	20	20	20		
	Полимерная и эластомерная гидроизоляция						9		9			9	30	30	30		
Ключ							Bit T25		Bit T25			Bit T25	SW 19	SW 19	SW 19		
Страница		11		11			13		13			19	48	50	25		29

SitaDSS Indra	SitaCompact вертика- льная	SitaCompact угловая		SitaCarport	SitaMini вертика- льная	SitaMini угловая		SitaFireguard® Корпус ПЭ				SitaFireguard® Надставной элемент	SitaFireguard® Надставной элемент с фланцем
													
		50	70		50/70	50	70	70	100	125	150		
	153			128	99			185	235	255	300		
Выемка в изолирующем элементе		153 x 250				161 x 161	161 x 167	150 x 150	190 x 190	200 x 200	300 x 300		
98		77	100			75	95	46	46	46	46	60	60
189	90	90		90	65	65		160	160	160	160	146	146
	9	9						3				9	9
	9	9						3				9	9
	9	9						3				9	9
	Bit T25	Bit T25						SW 8				Bit T25	Bit T25
30	39	39		39	42	42		52				52	52

Запасные части Sita

№ Серия		Артикул	Арт. №	Цена, евро
		Уплотнения		
1	SitaStandard	Уплотнительное кольцо для надставного элемента	E10 90 07	10,00
2	SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем	Уплотнительное кольцо для надставного элемента	E15 90 07	7,00
3	SitaMulti	Уплотнительное кольцо для надставного элемента	E40 90 01	26,00
4	SitaSani® 95	Манжетное уплотнение, малое	E10 90 96	19,00
5	SitaSani® 95	Уплотнительное кольцо, большое	E10 90 97	26,00
6	SitaSani® 125	Манжетное уплотнение, малое	E10 90 93	19,00
7	SitaSani® 125	Уплотнительное кольцо, большое	E10 90 94	26,00
8	SitaSani® 165	Манжетное уплотнение, малое	E10 90 99	19,00
9	SitaSani® 165	Уплотнительное кольцо, большое	E10 90 98	39,00
10	SitaCompact	Уплотнительное кольцо для надставного элемента	E19 90 07	8,00
11	SitaVent	Уплотнительное кольцо для опорной пластины SitaVent DN 100	E17 90 61	8,00
12	SitaVent	Уплотнительное кольцо для опорной пластины SitaVent DN 150	E17 91 00	13,00
13	Водоудерживающий элемент SitaMore	Уплотнительное кольцо, малое	E40 91 05	7,00
14	Водоудерживающий элемент SitaMore	Крепежное кольцо	E10 95 08	17,00
15	SitaSani® 160 DSS	уплотнительным кольцо	E10 94 60	8,00
		Листоуловители, отсекатели воздуха и подпорные элементы		
16	SitaStandard и SitaMulti	Листоуловитель	E10 90 11	13,50
17	SitaTrendy, SitaTrendy с фланцем, SitaSani® 63, SitaSani® 90, SitaSani® 165 и SitaEasy Plus DN 150	Листоуловитель	E15 90 15	13,50
18	SitaTurbo	Листоуловитель	E18 91 13	16,00
19	SitaSani® 125, SitaSani® 110, SitaEasy Plus DN 100 и 125	Листоуловитель	E15 90 11	14,50
20	SitaCompact, SitaCarport и SitaSani® 95	Листоуловитель	E19 90 12	13,50
21	SitaDSS Profi	Airstop	14 92 00	48,00
22	SitaDSS Multi	Airstop	13 90 00	48,00
23	SitaIndra	Подпорный элемент	10 90 75	85,00
24	SitaDSS Indra	Подпорный элемент	14 90 75	105,00
25	SitaDSS Indra	Airstop	10 92 00	48,00
		Балконные и террасные насадки		
26	SitaStandard и SitaTrendy	Корпус для террасной насадки, увеличение на 70 мм	E15 90 63	55,00
27	SitaStandard и SitaTrendy	Кольцо для регулировки высоты террасной насадки	E15 90 62	31,00
28	SitaStandard, SitaTrendy и SitaCompact	Концевая решетка из алюминия для террасной насадки для линейного водоотвода	E19 90 42	30,50
29	SitaCompact	Концевая решетка из нержавеющей стали для балконной насадки	E19 90 32	18,00
		Съемный прижимной фланец		
30	SitaTrendy	Алюминиевый прижимной фланец с 5 отверстиями	15 90 83	24,00
31	SitaTurbo	Съемный фланец	E18 91 01	97,00
32	SitaTurbo	Подпорный фланец, 25 мм	E18 91 02	160,00
33	SitaTurbo	Подпорный фланец, 35 мм	E18 91 03	189,00
34	SitaTurbo	Подпорный фланец, 45 мм	E18 91 04	189,00
35	SitaTurbo	Подпорный фланец, 55 мм	E18 91 05	210,00
36	SitaCompact	Алюминиевый прижимной фланец с 4 отверстиями	E19 90 84	26,00
37	SitaDSS Profi	Airstop	14 92 00	48,00
		Защитная крышка		
38	SitaVent DN 100	Защитная крышка	E17 90 63	12,50
39	SitaVent DN 150	Защитная крышка	E17 91 01	23,00

Условия продажи и поставки

Состояние: 1 Январь 2019

Дополнительные условия осуществления экспортных заказов к Общим условиям заключения сделок и поставок фирмы Sita Bauelemente GmbH (Sita), Ferdinand-Braun-Str. 1, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück (Реда-Виденбрюк, Германия)

Применяемое законодательство

Договорные отношения между иностранным покупателем и компанией Sita подчиняются Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи (CISG). Инкотермс применяются к договорным отношениям для иностранных покупателей также 2010.

Форс-мажор, нарушение прав промышленной собственности, ответные пошлины

При осуществлении зарубежных поставок компания Sita не несет ответственность за убытки покупателя, связанные с нарушением сроков поставки из-за форс-мажорных обстоятельств, нарушением действующих в месте поставки промышленных прав третьих лиц или компенсацией налагаемых в стране поставки ответных пошлин. В случае необходимости покупатель обязан освободить нас от упомянутых выше претензий третьих лиц или наложения ответных пошлин на поставку.

Снижение покупной цены

В случае снижения покупной цены на основании экспортной поставки товара, не соответствующего условиям договора, размер такого снижения не может превышать 25% от стоимости заказа.

Возмещение ущерба

Размер нашей ответственности как поставщика в случае нарушения нами своих обязательств ограничивается стоимостью экспортной поставки.

Язык договора и место рассмотрения споров

Языком договора по нашему выбору могут быть немецкий, английский язык или язык страны покупателя.

Местом рассмотрения споров по нашему выбору является Земельный суд г. Билефельд или ответственный суд по месту нахождения клиента.

Sita – это:

1 Превосходное качество.



Sita – это соответствие стандартам

Стандарт ISO 9001 определяет требования к сертифицируемой системе менеджмента качества предприятия. Необходимые характеристики продукции и услуг регулярно контролируются сертифицированной компанией для удовлетворения требований клиентов, связанных с качеством.

Стандарт ISO 14001 определяет требования к сертифицируемой системе экологического менеджмента предприятия. Осуществляется мониторинг и оценка выполнения экологических целей и их постоянного совершенствования.



Sita входит в список 100 самых инновационных компаний

На протяжении 25 лет в ТОП-100 включаются самые инновационные предприятия среднего бизнеса Германии. В 2017 году такой чести была удостоена и компания Sita, в частности за великолепную практическую работу и постоянный обмен опытом с представителями специализированной торговли, кровельщиками и архитекторами.

3 Спонсор.



Sita входит в промышленное объединение в области строительных систем из облегченных металлоконструкций – IFBS

Промышленное объединение в области строительных систем из облегченных стальных конструкций следит за соблюдением стандарта качества при работе с крупноформатными конструкциями и разрабатывает технические правила и директивы.



За стандарт: Sita и DIN

Являясь членом Немецкого института по стандартизации, Sita может эффективно взаимодействовать с другими экспертами. Таким образом, мы поддерживаем проверенную систему стандартизации – и, в то же время, можем участвовать в работе над будущими стратегиями стандартизации.

2 Проверенная продукция.



Sita со знаком качества Немецкого института контроля качества и маркировки

Гарант высочайшего качества и надежности: компания Sita по своей инициативе выполнила сертификацию своей продукции в Немецком институте контроля качества и маркировки – на уровне, превосходящем установленные нормы. Данный сертификат позволяет архитекторам, строителям и заказчикам принимать решения, основываясь на экспертизе, выполненной с учетом правовых гарантий.



Логотип LGA – доказанная гарантия безопасности

Компания Sita Bauelemente GmbH по собственной инициативе проходит сертификацию и проводит испытания своей продукции в компании технического надзора TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Благодаря этому вы можете быть уверены, что продукция Sita соответствует требованиям стандарта DIN EN 1253 и регулярно контролируется независимым институтом.



Регламентированное использование знака соответствия

Кровельные воронки производятся согласно DIN EN 1253-2, в соответствии со списком строительных норм и правил А, часть 1, и рассматриваются в качестве регулируемых строительных изделий. Возможность их использования должна быть подтверждена в обязательном порядке, поэтому они маркируются знаком соответствия (U-знаком).



Новая 6-летняя гарантия: Центральная ассоциация немецкой кровельной отрасли – гарантия на материалы

Компания Sita предоставила Центральной ассоциации немецкой кровельной отрасли полную гарантию практически на всю свою продукцию. Она предлагает предприятиям ассоциации не только замену в случае повреждения, но и покрытие затрат на демонтаж, монтаж и, если необходимо, затрат на строительные леса.

4 Защита климата.



Сертификат по охране климата Interseroh

Sita относится к компаниям, подающим хороший пример в сфере охраны климата: Вторичное использование транспортной упаковки позволяет избежать образования множества миллионов тонн парниковых газов и сохранить при этом ценные ресурсы.



Sita использует экологически чистую энергию

Sita является коммерческим энергопотребителем и пользуется услугами компании Iekker, тем самым внося свою лепту в обеспечение образцового экологического баланса. Это также указано на нашем сертификате TÜV: Потребляемые нами объемы электроэнергии поступают от установок, которые производят электричество из возобновляемых источников энергии.

Другие знаки качества Sita:



Соединительные фартуки с последними цифрами артикула.

Для линеек SitaStandard, SitaTrendy, SitaDSS Profi, SitaIndra, SitaDSS Indra, SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaSani®, SitaCompact, SitaCarport, SitaMini, SitaVent, SitaFireguard®, SitaDSS Fireguard® и SitaVent Fireguard®.

Серийно производимые фартуки

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.
Битумы	00*	Эластомерные битумы
Мягкий ПВХ	10	ПВХ - светло-серый

Специально изготавливаемые фартуки

Изготовление на заказ: 5 рабочих дней

За дополнительную плату 13,00 €, brutto, за штуку:

Название продукта/ торговое название	Последние цифры номера артикула	Арт.	Изготовитель
Alkorbright	69	ПВХ - белый	Renolit AG
Alkorplan F35276	49	ПВХ - средне-серый	
Alkortec®	05	СЭВ - темно-серый	
Alkortop® F	41	ТРО - песочного цвета	
Armourplan G	45	ПВХ - средне-серый	IKO Polymeric
Atlantic EC12 single ply	63	ТРО/ТРЕ - темно-серый	Bailey Roofing Systems
Atlantic EC12 single ply	64	ТРО/ТРЕ - светло-серый	
Austroplan	38	FPO - светло-серый	Agru Kunststofftechnik GmbH
Evalon	25	EVA - белый	Alwitra GmbH
Evalon	37	EVA - светло-серый	
Evalon	50	EVA - шиферно-серый	
Extrapol F	32*	FPO - светло-серый	Schedetal Folien GmbH
Firestone UltraPly	42	ТРО/FPO - серый	Firestone Building Products
Firestone UltraPly	54	ТРО/FPO - белый	
Flagon EP-S	31	FPO - песочно-серый	SOPREMA GmbH
Flagon EP-S	73	FPO - базальтово-серый	
Flagon SR	66	ПВХ - свинцово-серый	
Inofin FR	21	FPO - серый	Wolfin Bautechnik
Köster ECB 2.0 F	72*	ECB - черный	Köster Bauchemie AG
Köster TPO 2.0 F	48*	ТРЕ - светло-серый	
Mapeplan D 15	06	ПВХ - светло-серый	Mapei GmbH (DE)
Mapeplan-T	04	FPO - светло-серый	
O.C. Plan 4230	30*	ECB - черный	Polyfin AG
Polyfin 4230	16*	FPO - светло-серый	
Resitrix CL	01**	EPDM - черный	Carlisle Construction Materials GmbH
Rhepanol HG 18	34	PIB - серый	FDT Flachdachtechnologie GmbH & Co. KG
Sarnafil® TG 66-15	24	FPO - бежевый	Sika GmbH
Sikaplan® 15G	09	ПВХ - светло-серый	
Spectraplan SG	46	ТРЕ - серый	IKO Polymeric
Tectofin R	18	ASA-PVC-P - серый	Wolfin Bautechnik
Thermofin F15	02	FPO - серебристо-серый	Paul Bauder GmbH & Co. KG
Thermoplan T TL 15	29	FPO - жемчужно-белый	
VAEPLAN F	35	EVA - серый	DERBIGUM Group
Wolfin IB	20	PVC-PBV - черный	Wolfin Bautechnik

За дополнительную плату 45,00 €, brutto, за штуку:

Firestone Quickseam	03	EPDM - черный	Firestone Building Products
SA Flashing			

За дополнительную плату 62,00 €, brutto, за штуку:

Novoproof с соединительным кантом	65	EPDM - черный	Duraproof technologies GmbH
-----------------------------------	----	---------------	-----------------------------

* Фартук дублирован нетканым материалом. ** Сторона битума верхняя.

Другие фартуки доступны по запросу.

Ассортимент продукции Sita :



Самотёчный
водоотвод



Дренажные
решётки



Вакуумный
водоотвод



Реконструкция



Водоотвод
через парапет



Вентиляция



Аварийный
водоотвод



Пожарозащита



Водоотвод
балконов
и террас

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0
F +49 2522 8340-100
E info@sita-bauelemente.de
W sita-bauelemente.de

