

SNOWBOX 4K PLUS S



Snowbox 4K Plus S — стильный, миниатюрный и высокопроизводительный Set-Top-Box с DVB-S тюнером и встроенным Wi-Fi адаптером. Snowbox 4K Plus S сочетает в себе богатую функциональность и компактные размеры и позволяет поставщику услуг повысить уровень удовлетворенности своих клиентов за счет контента Ультра Высокой четкости (Ultra High Definition) с кристально чистым звуком.

Snowbox 4K Plus S предназначен для работы в DVB и IP сетях. Программное обеспечение обеспечивает легкое переключение между DVB, IPTV и OTT сетями, давая оператору возможность создавать гибридные проекты DVB/IPTV, DVB/OTT и DVB/IPTV/OTT.

Snowbox 4K Plus S имеет современный дизайн и будет отличным дополнением к интерьеру любого дома.

Snowbox 4K Plus S — это цифровой интерактивный приемник, предназначенный для работы сети Интернет (OTT и/или IPTV). Используя встроенные порты USB Snowbox может быть использован в качестве домашнего медиа-плеера, в том числе и для просмотра UltraHD фильмов.

Snowbox 4K Plus S легко интегрируется в любые проекты интерактивного телевидения и может быть кастомизирован под требования заказчика.

В составе комплексного решения, Snowbox готов к предоставлению широкого спектра сервисов MediaStage непосредственно «из коробки» посредством уникального инновационного интерфейса пользователя FrontStage User Interface.

Спецификация:

Процессор и память

Процессор: Hi3796M, Quad Core, 15000DMIPS

Флеш-память: EMMC 4Gb

Оперативная память: DDR3 512MB

Видео

PAL/NTSC/ SECAM

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K*2K

H.265 Main Profile@5.0

H.264 BP/MP/HP@5.0

MPEG-2 Main Profile @ Low Level, Main Level and High Level

MPEG-4 SP@ Level0 up to Level3, ASP@ Level0 up to Level5

VC-1 Simple and Main Profile, Advanced Profile @ Level3

Аудио

MPEG-1 Layer 1, 2

Dolby Digital, Dolby Digital plus

AAC-LC, HE AAC V1/V2

Модуль WiFi

Протокол: IEEE802.11n

Режим: 2T2R

Рабочие частоты: 2.4GHz/5GHz

DVB-S

Тюнер: 1 x DVB-S2

Формат модуляции: QPSK (5-45Ms/s), 8PSK (10-31.5Ms/s)

Диапазон частот на входе: 950Mhz~2150MHz

Графика

3D Graphics OpenGL ES 1.0/1.1/2.0, OpenVG 1.1

JPEG&PNG decoding maximum of 64 megapixels

Enhanced full-hardware 2D graphics acceleration engine

16-bit or 32-bit color depth

Защита

CGMS-A

HDCP on HDMI

Verimatrix cardless CAS

Verimatrix DRM

Прочие

Обновление ПО: IP, OTA, USB

Электронный гид: Frontstage UI

PVR: Full nPVR/PVR and Time-shift

Адаптер питания

Вход: 100В-240В 50/60Гц AC;

Выход: 12В DC,

Передняя панель



Кнопка включения/выключения питания;

1 x USB 2.0 разъем;

3 x индикатора: Питание, Сетевое подключение, ИК;

1 x ИК приемник

Задняя панель



DVB-C RF интерфейс (F-коннектор)

Сеть RJ45 10/100Mbps Ethernet interface

Порт HDMI

Аудио выход: Mini AV interface

Вход питания



Левая панель

1 x USB2.0

Правая панель



Физические характеристики

Размеры (мм) : 122 (Δ) x 122 (Ш) x 30(В)

Вес Нетто : 200г

Диапазон рабочих температур: 0°C до 40°C

Допустимые температуры хранения : -20°C до 70°C

Допустимая влажность хранения: 5%-95%

Допустимая рабочая влажность: 10%-90%

Комплектующие

1 x ИК пульт дистанционного управления

2 x батарейки AAA

1 x HDMI кабель: 1.5m

1 x кабель питания: 1.5m

1 x инструкция пользователя