

SNOWBOX PALM



Snowbox Palm — стильный, миниатюрный и высокопроизводительный Set-Top-Box со встроенным Wi-Fi адаптером. Snowbox Palm сочетает в себе богатую функциональность и компактные размеры и позволяет поставщику услуг повысить уровень удовлетворенности своих клиентов за счет высокой четкости (High Definition) с кристально чистым звуком, а также расширить клиентскую базу и общий доход.

Snowbox Palm имеет стильный дизайн и будет отличным дополнением к интерьеру любого дома. Современный дизайн упаковки привлечет внимание потенциальных клиентов на полках пунктов продаж оборудования.

Snowbox Palm — это цифровой приемник, предназначенный для работы в IP сети. Программное обеспечение Snowbox Palm обеспечивает легкое

переключение между IPTV и OTT сетями. Используя встроенные порты USB, Snowbox Palm может быть использован в качестве домашнего медиа-плеера. При подключении дополнительного внешнего накопителя появляется возможность воспользоваться функционалом локального видеомонофона.

Snowbox Palm легко интегрируется в любые проекты интерактивного телевидения и может быть кастомизирован под требования заказчика.

В составе комплексного решения, Snowbox Palm готов к предоставлению широкого спектра сервисов MediaStage непосредственно «из коробки» посредством уникального инновационного интерфейса пользователя FrontStage User Interface.



Спецификация:

Процессор и память

Процессор: Hi3716M (1500+DMIPS)

Флеш-память: NAND 256MB

Оперативная память: DDR3 512MB

Передняя панель

Индикаторы: Питание

ПДУ: ИК-пульт дистанционного управления

Задняя панель

Видео выход: HDMI 1.3, Mini-AV

Аудио выход: Mini-AV

Сеть: 10/100 Mbps RJ45

USB: USB2.0-Host

Питание: 12В, 12Вт

Видео формат

Кодеки: H.264/AVC

VC-1 advanced profile

CABAC and CAVLC

HD and SD MPEG-2

CBR VBR: Both

Декодируемые потоки: 1HD+1SD PIP (1080p)

Разрешения: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Аудио формат

Кодеки: Pulse Code Modulation

MPEG-1 Audio Layer-3(MP3) at 32kHz, 44kHz, 48kHz

MPEG-1 Audio Layer-2(MP2) at 32kHz, 44kHz, 48kHz

AAC, AAC HE and AAC LC, AC-3

Графика

2D: Advanced 2D-effects

Studio quality text and graphics at HD resolution

Multi-layers and Multi-windows

Anti-Flikering

Alpha Blending and Transparency

True Color

2D Acceleration Engine

Picture In Graphic (PIG)

Защита

HDMI: CGMS-A, HDMI output with HDCP 1.2

DRM: Verimatrix IPTV/OTT clients

Другие: PCB complies with CA high security requirement

Прочие

Обновление ПО: OTA & USB

Электронный гид: EPG предоставляется

поставщиком услуг

PVR: Full nPVR/PVR and Time-shi

Физические

Вес: 80г, 120г с ПДУ

Размеры: 105 (Д) x105(Ш) x 20(В) мм

Условия эксплуатации: температура: 0°C - 40°C

Влажность: 5%-95%

Адаптер питания: Вход: AC 110-240В, 50/60Гц

Выход: 12В 1А