

## Технические характеристики резиновой плитки

### Rubblex Puzzle

<b>Размеры (ш х д):</b>	1000 x 1000 мм
<b>Толщина:</b>	15, 25 мм
<b>Материал:</b>	90% резиновая крошка + 7% полиуретановый клей + 3% красящий пигмент
<b>Температура использования:</b>	+60оС ... - 45оС
<b>Плотность:</b>	1050 кг/м3
<b>Морозоустойчивость:</b>	Отсутствие изменений в течение 20 циклов - 27оС
<b>Химическая устойчивость:</b>	Отсутствуют повреждения - Бензин Отсутствуют повреждения - Масло Плитка обладает устойчивостью к кратковременным воздействиям кислот и щелочей
<b>Водопроницаемость:</b>	Плитка водонепроницаемая, вода уходит через стыки
<b>Цветовая гамма:</b>	Терракотовый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, серый, коричневый, черный
<b>Прочность:</b>	Срок эксплуатации не менее 10 лет, Плитка обладает высокой устойчивостью к:  стираемости; механическим повреждениям высокий уровень допустимых нагрузок.
<b>Метод изготовления:</b>	Горячее прессование
<b>Сертификация:</b>	Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 1177-2013
<b>Место использования:</b>	Улицы, внутренние помещения закрытого или полужакрытого типа
<b>Содержание, обслуживание, уход:</b>	Для уборки и чистки резинового покрытия, рекомендуется использование стандартных средств и инструментов уборки.  Для внутренних помещений: сухая и влажная уборка или пылесос. Для уборки на улице: метлы, шланги для полива, пневмомашины для сдувания листьев.  В зимний период, уборку рекомендуется осуществлять с помощью деревянных и пластиковых лопат.
<b>Ремонт:</b>	Высокая ремонтпригодность. При необходимости возможен быстрый и легкий демонтаж поврежденного элемента и замена его новым.