

**ООО "НТЦ Компьюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

## Прайс-листы

**Аналоговая термометрия и гигротермометрия**

Термоштанги ТШО и блок индикации БКТО

Гигротермоштанги ТГШО и блок индикации БКТВО

**Цифровая термометрия и гигротермометрия**

Термоштанги ТШМ и блоки индикации МБКТ

Гигротермоштанги ТШМГО и блоки индикации МБКТВ

**Беспроводные решения**

Беспроводной модуль МБПД и коллектор данных КД

Беспроводные однозонные термоштанги ТШР/ термогигроштанги ТГШР

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист****Однозонные односекционные термостанги ТШО и блоки индикации БКТО**

Зависимость цены однозонной односекционной термостанги **ТШО** от исполнения и длины термостанги

Термостанга ТШО без блока индикации БКТО									
Длина, м	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	1950	2150	2350	2550	<b>2750</b>	3200	3550	3900	4300

Комплект термостанга ТШО с съёмным блоком индикации БКТО									
Длина, м	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	3000	3200	3400	3600	<b>3800</b>	4250	4600	4950	5350

Отдельный блок БКТО без термостанги, р	1300
--	------

**Примечание:**

- По заказу односекционная однозонная термостанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров термостанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно станги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка станги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.

**Внимание:**

Штатно термостанги изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали! **Цена термостанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**ООО "HTЦ Компьюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompius@mail.ru](mailto:kompius@mail.ru), сайт: <http://kompius.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист****Многозонные односекционные термоштанги ТШМ и блоки индикации МБКТ**Зависимость цены многозонной односекционной термоштанги **ТШМ** от исполнения и длины термоштанги

Цена термоштанги ТШМ без блока индикации МБКТ, р									
Количество датчиков температуры, шт	Длина, м								
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1	2300	2700	3200	3850	4600	5500	6450	7250	8100
2	2700	3100	3600	4250	4950	5900	6800	7600	8500
3	3050	3450	3950	4600	5350	6250	7200	8000	8850
4	3450	3850	4350	5000	<b>5700</b>	6650	7550	8350	9250
5	3800	4200	4700	5400	6100	7000	7950	8750	9600
6	4200	4600	5100	5750	6450	7400	8300	9100	10000
7	4550	4950	5450	6150	6850	7750	8700	9500	10400
8	4950	5350	5850	6500	7200	8150	9050	9850	10750
9	5300	5700	6200	6900	7600	8500	9450	10250	11150
10	5700	6100	6600	7250	8000	8900	9800	10650	11500
11	6050	6450	7000	7650	8350	9250	10200	11000	11900
12	6450	6850	7350	8000	8750	9650	10550	11400	12250

**Опция:** калибровка датчика температуры в ЦСМ с получением сертификата о калибровке. Средний срок выполнения калибровки в ЦСМ **25 дней!**

+3700р к цене термоштанги за каждый калибруемый датчик.  
**Цена уточняется при заказе!**

**Цены на блоки индикации МБКТ для термоштанг ТШМ**

Блок МБКТ	Поддерживаемое количество датчиков в штанге ТШМ	Цена, р
МБКТ-4	от 1 до 4	<b>3500</b>
МБКТ-8	от 1 до 8	4200
МБКТ-12	от 1 до 12	7000

Дополнительный удлинительный кабель для подключения блока МБКТ к термоштанге ТШМ

Кабель длиной один метр	390р
Каждый последующий дополнительный метр	35р

**Примечание:**

- По заказу односекционная многозонная термоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров термоштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.
- По заказу возможно изготовление составных термоштанг, состоящих из нескольких скручиваемых секций. Максимальная длина составной термоштанги - 9 метров. Для примера, цена 9-ти метровой термоштанги с 6 датчиками температуры, состоящей из 3-х секций — 22900р.
- По заказу возможно изготовление комбинированных термоштанг, когда калибруется только торцевой датчик, а остальные идут без калибровки.

**Внимание:**

Штатно термоштанги изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали! **Цена термоштанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист**Однозонные односекционные гигротермоштанги **ТГШО** и блоки индикации **БКТВО**Зависимость цены однозонной односекционной гигротермоштанги **ТГШО** от исполнения и длины термоштанги

Гигротермоштанга ТГШО без блока индикации БКТВО									
Длина, м	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	2300	2400	2550	2750	<b>2950</b>	3400	3750	4100	4500
Комплект гигротермоштанга ТГШО с съёмным блоком индикации БКТВО									
Длина, м	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	3550	3650	3800	4000	<b>4200</b>	4650	5000	5350	5750

Отдельный блок БКТВО без гигротермоштанги, р	1500
--	------

**Примечание:**

- По заказу односекционная однозонная гигротермоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров гигротермоштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм.

**Внимание:**

Штатно гигротермоштанги изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали! **Цена гигротермоштанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист**Многозонные односекционные гигротермоштанги **ТШМГО** и блоки индикации **МБКТВ**Зависимость цены многозонной односекционной гигротермоштанги **ТШМГО** от исполнения и длины термоштанги

Цена термоштанги ТШМГО без блока индикации МБКТВ, р									
Количество датчиков температуры, шт	Длина, м								
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1	4250	4650	5150	5800	6550	7450	8450	9550	10750
2	4650	5050	5550	6200	6900	7850	8800	9900	11150
3	5000	5400	5900	6550	<b>7300</b>	8200	9200	10300	11500
4	5400	5800	6300	6950	7650	8600	9550	10650	11900
5	5750	6150	6650	7350	8050	8950	9950	11050	12250
6	6150	6550	7050	7700	8400	9350	10300	11400	12650
7	6500	6900	7400	8100	8800	9700	10700	11800	13050

Цены на блоки индикации МБКТВ для гигротермоштанг ТШМГО

Блок МБКТВ	Поддерживаемое количество датчиков, шт		Цена, р
	Относительной влажности	Температуры	
МБКТВ-4	1	до 3-х	<b>3900</b>
МБКТВ-8	1	до 7-ми	4700

**Примечание:**

- Гигротермоштанги ТШМГО содержат только один датчик влажности, расположенный в торцевом измерительном зонде и от 1 до 7 датчиков температуры.
- По заказу односекционная многозонная гигротермоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров гигротермоштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.

**Внимание:**

Штатно гигротермоштанги изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали! **Цена гигротермоштанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист****Беспроводные однозонные (неразборные) термоштанги ТШР / термогигроштанги ТГШР**

В состав каждой ТШР / ТГШР входит встроенный несъемный модуль беспроводной передачи данных. Для сбора данных с ТШР / ТГШР используется коллектор данных КД. При небольшом количестве штанг (до 5) для опроса можно использовать смартфон с Bluetooth LE модулем версии 4.x и новее и операционной системой android 8 и новее.

**Зависимость цены беспроводной односекционной (неразборной)****Термоштанги (ТШР) / термогигроштанги (ТГШР) от длины и количества датчиков**

Количество датчиков температуры / влажности	Цена, р								
	1 м	1,5 м	2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	4 м	4,5 м	5 м
<b>Термоштанги</b>									
1 / 0	8840	9095	9350	9520	<b>9775</b>	10795	11050	11390	11730
2 / 0	10285	10540	10795	10965	11220	12240	12495	12835	13175
3 / 0	11730	11985	12240	12410	12665	13685	13940	14280	14620
4 / 0	13175	13430	13685	13855	<b>14110</b>	15130	15385	15725	16065
5 / 0	14620	14875	15130	15300	15555	16575	16830	17170	17510
6 / 0	16150	16405	16660	16830	17085	18105	18275	18615	18955
7 / 0	17510	17765	18020	18190	18445	19465	19720	20060	20400
8 / 0	18955	19210	19465	19635	19890	20910	21165	21505	21845
<b>Термогигроштанги (один датчик влажности в зондовом торце)</b>									
1 / 1	10625	10880	11135	11390	<b>11560</b>	12580	12920	13260	13600
2 / 1	12325	12580	12835	13090	13260	14280	14620	14960	15300
3 / 1	14025	14280	14535	14790	14960	15980	16320	16660	17000
4 / 1	15810	16065	16320	16575	<b>16745</b>	17680	18020	18360	18700
<b>Термогигроштанги (несколько датчиков влажности)</b>									
2 / 2	17085	17340	17595	17850	<b>18020</b>	19040	19380	19720	20060
3 / 3	19125	19380	19635	19890	20060	21080	21420	21760	22100
4 / 4	21165	21420	21675	21930	22100	23120	23460	23800	24140

**Примечание:**

- По заказу беспроводная однозонная термоштанга / термогигроштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров термоштанги / термогигроштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.
- Для сбора данных с термоштанг / термогигроштанг типа ТШР / ТГШР используется коллектор данных КД.

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Внимание:**

Штатно термоштанги / термогигроштанги изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали!

**Цена термоштанг / термогигроштанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**Внимание:**

Из-за санкций поставка радиомодулей, используемых в штангах, может сильно затянуться или оказаться совсем невозможной.



**ООО "НТЦ Компьюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист**

Модуль беспроводной передачи данных **МБПД** для термоштанги / гигротермоштанги и  
коллектор данных **КД**

Модуль беспроводной передачи данных МБПД для термоштанги / гигротермоштанги, р	12410
Коллектор данных КД	47260