

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompius@mail.ru](mailto:kompius@mail.ru), сайт: <http://kompius.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

## Прайс-листы

### **Аналоговая термометрия и гигротермометрия**

Прайс на термоштанги ТШО и блок индикации БКТО

Прайс на гигротермоштанги ТГШО и блок индикации БКТВО

Прайс лист на беспроводные однозонные термоштанги ТШР

### **Цифровая термометрия и гигротермометрия**

Прайс на термоштанги ТШМ и блоки индикации МБКТ

Прайс на гигротермоштанги ТШМГО и блоки индикации МБКТВ

### **Беспроводные модули**

Прайс лист на беспроводной модуль МБПД и коллектор данных КД

Прайс лист на беспроводные однозонные термоштанги ТШР

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист****Однозонные односекционные термоштанги ТШО и блоки индикации БКТО**

Зависимость цены однозонной односекционной термоштанги ТШО от исполнения и длины термоштанги

Термоштанга ТШО без блока индикации БКТО										
Длина, м	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	1200	1300	1400	1500	1600	<b>1700</b>	1800	1900	2000	2100
Комплект термоштанга ТШО с съёмным блоком индикации БКТО										
Длина, м	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	1950	2050	2150	2250	2350	<b>2450</b>	2550	2650	2750	2850
Комплект термоштанга ТШО с несъёмным блоком индикации БКТО										
Длина, м	1,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	2150	2250	2350	2450	2550	<b>2650</b>	2750	2850	2950	3050

Опция: малоинерционное исполнение датчика температуры	+300р к цене термоштанги
Отдельный блок БКТО без термоштанги*, р	1000

\* Подходит для термоштанг ТШО со съёмным блоком индикации и несовместим с термоштангами с несъёмным блоком индикации

**Примечание:**

- По заказу односекционная однозонная термоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров термоштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу датчик температуры на штанге может иметь как стандартное так и малоинерционное исполнение. Цены в прайсе указаны для стандартного исполнения.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях. При малоинерционном исполнении, толщина стенки основной трубы штанги не влияет на время переходного процесса. Штанги с толщиной стенки 1,5 мм изготавливаются только в малоинерционном исполнении.

**ООО "HTC Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист****Многозонные односекционные термощтанги ТШМ и блоки индикации МБКТ**

Зависимость цены многозонной односекционной термощтанги ТШМ от исполнения и длины термощтанги

Цена термощтанги ТШМ без блока индикации МБКТ, р										
Количество датчиков температуры, шт	Длина, м									
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1	1480	1710	2020	2410	2880	3430	4060	4770	5390	6070
2	1770	2000	2310	2700	3170	3720	4350	5060	5680	6360
3	2060	2290	2600	2990	3460	4010	4640	5350	5970	6650
4	2350	2580	2890	3280	3750	<b>4300</b>	4930	5640	6260	6940
5	2640	2870	3180	3570	4040	4590	5220	5930	6550	7230
6	2930	3160	3470	3860	4330	4880	5510	6220	6840	7520
7	3220	3450	3760	4150	4620	5170	5800	6510	7130	7810
8	3510	3740	4050	4440	4910	5460	6090	6800	7420	8100
9	3800	4030	4340	4730	5200	5750	6380	7090	7710	8390
10	4090	4320	4630	5020	5490	6040	6670	7380	8000	8680
11	4380	4610	4920	5310	5780	6330	6960	7670	8290	8970
12	4670	4900	5210	5600	6070	6620	7250	7960	8580	9260
<b>Опция:</b> малоинерционное исполнение торцевого зондового датчика температуры (датчик №1)								+350р к цене термощтанги		
<b>Опция:</b> калибровка датчика температуры в ЦСМ с получением сертификата о калибровке. Средний срок выполнения калибровки в ЦСМ 20 дней!								+3100р к цене термощтанги за каждый калибруемый датчик		

**Цены на блоки индикации МБКТ для термощтанг ТШМ**

Блок МБКТ	Поддерживаемое количество датчиков в штанге ТШМ	Цена, р
МБКТ-4	от 1 до 4	<b>2750</b>
МБКТ-8	от 1 до 8	3300
МБКТ-12	от 1 до 12	5000

Дополнительный удлинительный кабель для подключения блока МБКТ к термощтанге ТШМ

Кабель длиной один метр	300р
Каждый последующий дополнительный метр	25р

**Примечание:**

- По заказу односекционная многозонная термощтанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров термощтанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.

**ООО "HTЦ Компьюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

- По заказу зондовый торцевой датчик температуры на штанге может иметь как стандартное так и малоинерционное исполнение. Цены в прайсе указаны для стандартного исполнения.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.
- По заказу возможно изготовление составных термоштанг, состоящих из нескольких скручиваемых секций. Максимальная длина составной термоштанги - 9 метров. Для примера, цена 9-ти метровой термоштанги с 6 датчиками температуры, состоящей из 3-х секций — 17600р.
- По заказу возможно изготовление комбинированных термоштанг, когда калибруется только торцевой датчик, а остальные идут без калибровки.

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист****Беспроводные однозонные термоштанги ТШР**Зависимость цены беспроводной однозонной термоштанги **ТШР** от длины термоштанги

Беспроводная однозонная термоштанга ТШР										
Длина, м	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	3200	3300	3400	3500	3600	<b>3700</b>	3800	3900	4000	4100

**Примечание:**

- По заказу беспроводная однозонная термоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров гигротермоштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.
- Для сбора данных с термоштанг типа ТШР используется коллектор данных КД.

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист**Однозонные односекционные гигротермоштанги **ТГШО** и блоки индикации **БКТВО**

Зависимость цены однозонной односекционной гигротермоштанги ТГШО от исполнения и длины термоштанги

Гигротермоштанга ТГШО без блока индикации БКТВО										
Длина, м	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	1650	1740	1830	1920	2010	<b>2100</b>	2190	2280	2370	2460
Комплект гигротермоштанга ТГШО с съёмным блоком индикации БКТВО										
Длина, м	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	2380	2470	2560	2650	2740	<b>2830</b>	2920	3010	3100	3190
Комплект гигротермоштанга ТГШО с несъёмным блоком индикации БКТВО										
Длина, м	1,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Цена, р	2610	2700	2790	2880	2970	<b>3060</b>	3150	3240	3330	3420

Отдельный блок БКТВО без гигротермоштанги*, р	1100
---	------

\* Подходит для гигротеромоштанг ТГШО со съёмным блоком индикации и несовместим с гигротермоштангами с несъёмным блоком индикации

**Примечание:**

- По заказу односекционная однозонная гигротермоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров гигротермоштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм.

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист****Многозонные односекционные гигротермоштанги ТШМГО и блоки индикации МБКТВ**

Зависимость цены многозонной односекционной гигротермоштанги ТШМГО от исполнения и длины термоштанги

Цена термоштанги ТШМГО без блока индикации МБКТВ, р										
Количество датчиков температуры, шт	Длина, м									
	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
1	2750	3030	3380	3820	4340	4940	5620	6390	7240	8180
2	3040	3320	3670	4110	4630	5230	5910	6680	7530	8470
3	3330	3610	3960	4400	4920	<b>5520</b>	6200	6970	7820	8760
4	3620	3900	4250	4690	5210	5810	6490	7260	8110	9050
5	3910	4190	4540	4980	5500	6100	6780	7550	8400	9340
6	4200	4480	4830	5270	5790	6390	7070	7840	8690	9630
7	4490	4770	5120	5560	6080	6680	7360	8130	8980	9920

**Цены на блоки индикации МБКТВ для гигротермоштанг ТШМГО**

Блок МБКТВ	Поддерживаемое количество датчиков, шт		Цена, р
	Относительной влажности	Температуры	
МБКТВ-4	1	до 3-х	<b>3000</b>
МБКТВ-8	1	до 7-ми	3600

**Примечание:**

- Гигротермоштанги ТШМГО содержат только один датчик влажности, расположенный в торцевом измерительном зонде и от 1 до 7 датчиков температуры.
- По заказу односекционная многозонная гигротермоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров гигротермоштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.

**ООО "НТЦ Компьюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: [kompjus@mail.ru](mailto:kompjus@mail.ru), сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

**Прайс-лист**

Модуль беспроводной передачи данных МБПД для термоштанги / гигротермоштанги и коллектор данных КД

Модуль беспроводной передачи данных МБПД для термоштанги / гигротермоштанги, р	<b>5600</b>
Коллектор данных КД с PoE сплитером питания, р	12800
Однопортовый PoE Power Source инжектор, р	2500
	<b>15300</b>