

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompjus@mail.ru, сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Прайс-листы**Аналоговая термометрия и гигротермометрия**

Термоштанги ТШО и блок индикации БКТО

Гигротермоштанги ТГШО и блок индикации БКТВО

Цифровая термометрия и гигротермометрия

Термоштанги ТШМ и блоки индикации МБКТ

Двухсекционные термоштанги ТШМ

Трехсекционные термоштанги ТШМ

Гигротермоштанги ТШМГО и блоки индикации МБКТВ

Беспроводные решения

Беспроводной модуль МБПД и коллектор данных КД

Беспроводные однозонные термоштанги ТШР/ термогигроштанги ТГШР

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompjus@mail.ru, сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Прайс-лист**Однозонные односекционные термостанги ТШО и блоки индикации БКТО**

Зависимость цены однозонной односекционной термостанги **ТШО** от
исполнения и длины термостанги

| Термостанга ТШО без блока индикации БКТО | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|
| Длина, м | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Цена, р | 2808 | 3096 | 3384 | 3672 | 3960 | 4608 | 5112 | 5616 | 6192 |

| Комплект термостанга ТШО с съёмным блоком индикации БКТО | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|
| Длина, м | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Цена, р | 4320 | 4608 | 4896 | 5184 | 5472 | 6120 | 6624 | 7128 | 7704 |

| | |
|--|------|
| Отдельный блок БКТО без термостанги, р | 1872 |
|--|------|

Примечание:

- По заказу односекционная однозонная термостанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров термостанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно станги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка станги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.

Внимание:

Штатно термостанги изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали! **Цена термостанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompius@mail.ru, сайт: <http://kompius.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Прайс-лист**Многозонные односекционные термоштанги ТШМ и блоки индикации МБКТ**Зависимость цены многозонной односекционной термоштанги **ТШМ** от исполнения и длины термоштанги

| Цена термоштанги ТШМ без блока индикации МБКТ, р | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Количество датчиков температуры, шт | Длина, м | | | | | | | | |
| | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 1 | 3312 | 3888 | 4608 | 5544 | 6624 | 7920 | 9288 | 10440 | 11664 |
| 2 | 3888 | 4464 | 5184 | 6120 | 7128 | 8496 | 9792 | 10944 | 12240 |
| 3 | 4392 | 4968 | 5688 | 6624 | 7704 | 9000 | 10368 | 11520 | 12744 |
| 4 | 4968 | 5544 | 6264 | 7200 | 8208 | 9576 | 10872 | 12024 | 13320 |
| 5 | 5472 | 6048 | 6768 | 7776 | 8784 | 10080 | 11448 | 12600 | 13824 |
| 6 | 6048 | 6624 | 7344 | 8280 | 9288 | 10656 | 11952 | 13104 | 14400 |
| 7 | 6552 | 7128 | 7848 | 8856 | 9864 | 11160 | 12528 | 13680 | 14976 |
| 8 | 7128 | 7704 | 8424 | 9360 | 10368 | 11736 | 13032 | 14184 | 15480 |
| 9 | 7632 | 8208 | 8928 | 9936 | 10944 | 12240 | 13608 | 14760 | 16056 |
| 10 | 8208 | 8784 | 9504 | 10440 | 11520 | 12816 | 14112 | 15336 | 16560 |
| 11 | 8712 | 9288 | 10080 | 11016 | 12024 | 13320 | 14688 | 15840 | 17136 |
| 12 | 9288 | 9864 | 10584 | 11520 | 12600 | 13896 | 15192 | 16416 | 17640 |

Опция: калибровка датчика температуры в ЦСМ с получением сертификата о калибровке. Средний срок выполнения калибровки в ЦСМ **25 дней!**

+4000р к цене термоштанги за каждый калибруемый датчик.
Цена уточняется при заказе!

Цены на блоки индикации МБКТ для термоштанг ТШМ

| Блок МБКТ | Поддерживаемое количество датчиков в штанге ТШМ | Цена, р |
|-----------|---|-------------|
| МБКТ-4 | от 1 до 4 | 5040 |
| МБКТ-8 | от 1 до 8 | 6048 |
| МБКТ-12 | от 1 до 12 | 10080 |

Дополнительный удлинительный кабель для подключения блока МБКТ к термоштанге ТШМ

| | |
|---|------------|
| Кабель длиной один метр, р | 562 |
| Каждый последующий дополнительный метр, р | 50 |

Примечание:

- По заказу односекционная многозонная термоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров термоштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.

**ООО "HTC Компьюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompjus@mail.ru, сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.
- По заказу возможно изготовление составных термоштанг, состоящих из нескольких скручиваемых секций. Максимальная длина составной термоштанги - 9 метров.
- По заказу возможно изготовление комбинированных термоштанг, когда калибруется только торцевой датчик, а остальные идут без калибровки.

Внимание:

Штатно термоштанги изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали! **Цена термоштанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompius@mail.ru, сайт: <http://kompius.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Прайс-листМногозонные двухсекционные термоштанги **ТШМ** и блоки индикации **МБКТ**Зависимость цены многозонной **двухсекционной** термоштанги **ТШМ** от исполнения и длины термоштанги

| Цена термоштанги ТШМ без блока индикации МБКТ, р | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Общее количество датчиков температуры в ТШМ, шт | Длина, м | | | | | | | | | | | |
| | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 1 | - | 5832 | 6912 | 8316 | 9936 | 11880 | 13932 | 15660 | 17496 | 21168 | 24840 | 28512 |
| 2 | - | 6696 | 7776 | 9180 | 10692 | 12744 | 14688 | 16416 | 18360 | 22032 | 25704 | 29376 |
| 3 | - | 7452 | 8532 | 9936 | 11556 | 13500 | 15552 | 17280 | 19116 | 22788 | 26460 | 30132 |
| 4 | - | 8316 | 9396 | 10800 | 12312 | 14364 | 16308 | 18036 | 19980 | 23652 | 27324 | 30996 |
| 5 | - | 9072 | 10152 | 11664 | 13176 | 15120 | 17172 | 18900 | 20736 | 24408 | 28080 | 31752 |
| 6 | - | 9936 | 11016 | 12420 | 13932 | 15984 | 17928 | 19656 | 21600 | 25272 | 28944 | 32616 |
| 7 | - | - | 11772 | 13284 | 14796 | 16740 | 18792 | 20520 | 22464 | 26136 | 29808 | 33480 |
| 8 | - | - | 12636 | 14040 | 15552 | 17604 | 19548 | 21276 | 23220 | 26892 | 30564 | 34236 |
| 9 | - | - | - | 14904 | 16416 | 18360 | 20412 | 22140 | 24084 | 27756 | 31428 | 35100 |
| 10 | - | - | - | 15660 | 17280 | 19224 | 21168 | 23004 | 24840 | 28512 | 32184 | 35856 |
| 11 | - | - | - | - | 18036 | 19980 | 22032 | 23760 | 25704 | 29376 | 33048 | 36720 |
| 12 | - | - | - | - | 18900 | 20844 | 22788 | 24624 | 26460 | 30132 | 33804 | 37476 |
| Опция: калибровка датчика температуры в ЦСМ с получением сертификата о калибровке. Средний срок выполнения калибровки в ЦСМ 25 дней! | | | | | +4000р к цене термоштанги за каждый калибруемый датчик. Цена уточняется при заказе! | | | | | | | |

Цены на блоки индикации МБКТ для термоштанг ТШМ

| Блок МБКТ | Поддерживаемое количество датчиков в штанге ТШМ | Цена, р |
|-----------|---|-------------|
| МБКТ-4 | от 1 до 4 | 5040 |
| МБКТ-8 | от 1 до 8 | 6048 |
| МБКТ-12 | от 1 до 12 | 10080 |

Дополнительный удлинительный кабель для подключения блока МБКТ к термоштанге ТШМ

| | |
|---|------------|
| Кабель длиной один метр, р | 562 |
| Каждый последующий дополнительный метр, р | 50 |

Примечание:

- По заказу двухсекционная многозонная термоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 1,5 до 8 м включительно.
- До 3-х метров секции могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.
- Датчики в секциях распределяются равномерно, по заказу возможно изменить их распределение.

**ООО "HTC Компьюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompius@mail.ru, сайт: <http://kompius.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

- По заказу возможно изготовление комбинированных термоштанг, когда калибруется только торцевой датчик в первой секции, а остальные идут без калибровки.

Внимание:

Штатно секции изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали! **Цена термоштанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**ООО "HTC Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompjus@mail.ru, сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Прайс-лист**Многозонные трехсекционные термоштанги ТШМ и блоки индикации МБКТ**Зависимость цены многозонной **трехсекционной** термоштанги **ТШМ** от исполнения и длины термоштанги

| Цена термоштанги ТШМ без блока индикации МБКТ, р | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|-----|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Общее количество датчиков температуры в ТШМ, шт | Длина, м | | | | | | | | | | | | |
| | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 1 | - | - | - | 8870 | 10598 | 12672 | 14861 | 16704 | 18662 | 22579 | 26496 | 30413 | 34330 |
| 2 | - | - | - | 9792 | 11405 | 13594 | 15667 | 17510 | 19584 | 23501 | 27418 | 31334 | 35251 |
| 3 | - | - | - | 10598 | 12326 | 14400 | 16589 | 18432 | 20390 | 24307 | 28224 | 32141 | 36058 |
| 4 | - | - | - | 11520 | 13133 | 15322 | 17395 | 19238 | 21312 | 25229 | 29146 | 33062 | 36979 |
| 5 | - | - | - | 12442 | 14054 | 16128 | 18317 | 20160 | 22118 | 26035 | 29952 | 33869 | 37786 |
| 6 | - | - | - | 13248 | 14861 | 17050 | 19123 | 20966 | 23040 | 26957 | 30874 | 34790 | 38707 |
| 7 | - | - | - | 14170 | 15782 | 17856 | 20045 | 21888 | 23962 | 27878 | 31795 | 35712 | 39629 |
| 8 | - | - | - | 14976 | 16589 | 18778 | 20851 | 22694 | 24768 | 28685 | 32602 | 36518 | 40435 |
| 9 | - | - | - | 15898 | 17510 | 19584 | 21773 | 23616 | 25690 | 29606 | 33523 | 37440 | 41357 |
| 10 | - | - | - | 16704 | 18432 | 20506 | 22579 | 24538 | 26496 | 30413 | 34330 | 38246 | 42163 |
| 11 | - | - | - | - | 19238 | 21312 | 23501 | 25344 | 27418 | 31334 | 35251 | 39168 | 43085 |
| 12 | - | - | - | - | 20160 | 22234 | 24307 | 26266 | 28224 | 32141 | 36058 | 39974 | 43891 |

Опция: калибровка датчика температуры в ЦСМ с получением сертификата о калибровке. Средний срок выполнения калибровки в ЦСМ **25 дней!**

+4000р к цене термоштанги за каждый калибруемый датчик.
Цена уточняется при заказе!

Цены на блоки индикации МБКТ для термоштанг ТШМ

| Блок МБКТ | Поддерживаемое количество датчиков в штанге ТШМ | Цена, р |
|-----------|---|-------------|
| МБКТ-4 | от 1 до 4 | 5040 |
| МБКТ-8 | от 1 до 8 | 6048 |
| МБКТ-12 | от 1 до 12 | 10080 |

Дополнительный удлинительный кабель для подключения блока МБКТ к термоштанге ТШМ

| | |
|---|------------|
| Кабель длиной один метр, р | 562 |
| Каждый последующий дополнительный метр, р | 50 |

Примечание:

- По заказу трехсекционная многозонная термоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 2,5 до 9 м включительно.
- До 3-х метров секции могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при изменениях.
- Датчики в секциях распределяются равномерно, по заказу возможно изменить их распределение.
- По заказу возможно изготовление комбинированных термоштанг, когда калибруется только торцевой датчик в первой секции, а остальные идут без калибровки.



ООО "НТЦ Компьюс"

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompjus@mail.ru, сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Внимание:

Штатно секции изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм.

Свыше 3х метров только из нержавеющей стали! **Цена термоштанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompjus@mail.ru, сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Прайс-листОднозонные односекционные гигротермоштанги **ТГШО** и блоки индикации **БКТВО**Зависимость цены однозонной односекционной гигротермоштанги **ТГШО** от исполнения и длины термоштанги

| Гигротермоштанга ТГШО без блока индикации БКТВО | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|
| Длина, м | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Цена, р | 3312 | 3456 | 3672 | 3960 | 4248 | 4896 | 5400 | 5904 | 6480 |
| Комплект гигротермоштанга ТГШО с съёмным блоком индикации БКТВО | | | | | | | | | |
| Длина, м | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| Цена, р | 5112 | 5256 | 5472 | 5760 | 6048 | 6696 | 7200 | 7704 | 8280 |

| | |
|--|------|
| Отдельный блок БКТВО без гигротермоштанги, р | 2160 |
|--|------|

Примечание:

- По заказу односекционная однозонная гигротермоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров гигротермоштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм.

Внимание:

Штатно гигротермоштанги изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали! **Цена гигротермоштанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**ООО "HTC Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompjus@mail.ru, сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Прайс-листМногозонные односекционные гигротермоштанги **ТШМГО** и блоки индикации **МБКТВ**Зависимость цены многозонной односекционной гигротермоштанги **ТШМГО** от исполнения и длины термоштанги

| Цена термоштанги ТШМГО без блока индикации МБКТВ, р | | | | | | | | | |
|---|----------|------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Количество датчиков температуры, шт | Длина, м | | | | | | | | |
| | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 1 | 6120 | 6696 | 7416 | 8352 | 9432 | 10728 | 12168 | 13752 | 15480 |
| 2 | 6696 | 7272 | 7992 | 8928 | 9936 | 11304 | 12672 | 14256 | 16056 |
| 3 | 7200 | 7776 | 8496 | 9432 | 10512 | 11808 | 13248 | 14832 | 16560 |
| 4 | 7776 | 8352 | 9072 | 10008 | 11016 | 12384 | 13752 | 15336 | 17136 |
| 5 | 8280 | 8856 | 9576 | 10584 | 11592 | 12888 | 14328 | 15912 | 17640 |
| 6 | 8856 | 9432 | 10152 | 11088 | 12096 | 13464 | 14832 | 16416 | 18216 |
| 7 | 9360 | 9936 | 10656 | 11664 | 12672 | 13968 | 15408 | 16992 | 18792 |

Цены на блоки индикации МБКТВ для гигротермоштанг ТШМГО

| Блок МБКТВ | Поддерживаемое количество датчиков, шт | | Цена, р |
|------------|--|-------------|-------------|
| | Относительной влажности | Температуры | |
| МБКТВ-4 | 1 | до 3-х | 5616 |
| МБКТВ-8 | 1 | до 7-ми | 6768 |

Примечание:

- Гигротермоштанги ТШМГО содержат только один датчик влажности, расположенный в торцевом измерительном зонде и от 1 до 7 датчиков температуры.
- По заказу односекционная многозонная гигротермоштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров гигротермоштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.

Внимание:

Штатно гигротермоштанги изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали! **Цена гигротермоштанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.**

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompjus@mail.ru, сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Прайс-лист**Беспроводные однозонные (неразборные) термоштанги ТШР / термогигроштанги ТГШР**

В состав каждой ТШР / ТГШР входит встроенный несъемный модуль беспроводной передачи данных. Для сбора данных с ТШР / ТГШР используется коллектор данных КД. При небольшом количестве штанг (до 5) для опроса можно использовать смартфон с Bluetooth LE модулем версии 4.x и новее и операционной системой android 8 и новее.

Зависимость цены беспроводной односекционной (неразборной)**Термоштанги (ТШР) / термогигроштанги (ТГШР) от длины и количества датчиков**

| Количество датчиков температуры / влажности | Цена, р | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 м | 1,5 м | 2 м | 2,5 м | 3 м | 3,5 м | 4 м | 4,5 м | 5 м |
| Термоштанги | | | | | | | | | |
| 1 / 0 | 9636 | 9914 | 10192 | 10377 | 10655 | 11767 | 12045 | 12415 | 12786 |
| 2 / 0 | 11211 | 11489 | 11767 | 11952 | 12230 | 13342 | 13620 | 13990 | 14361 |
| 3 / 0 | 12786 | 13064 | 13342 | 13527 | 13805 | 14917 | 15195 | 15565 | 15936 |
| 4 / 0 | 14361 | 14639 | 14917 | 15102 | 15380 | 16492 | 16770 | 17140 | 17511 |
| 5 / 0 | 15936 | 16214 | 16492 | 16677 | 16955 | 18067 | 18345 | 18715 | 19086 |
| 6 / 0 | 17604 | 17881 | 18159 | 18345 | 18623 | 19734 | 19920 | 20290 | 20661 |
| 7 / 0 | 19086 | 19364 | 19642 | 19827 | 20105 | 21217 | 21495 | 21865 | 22236 |
| 8 / 0 | 20661 | 20939 | 21217 | 21402 | 21680 | 22792 | 23070 | 23440 | 23811 |
| Термогигроштанги (один датчик влажности в зондовом торце) | | | | | | | | | |
| 1 / 1 | 11581 | 11859 | 12137 | 12415 | 12600 | 13712 | 14083 | 14453 | 14824 |
| 2 / 1 | 13434 | 13712 | 13990 | 14268 | 14453 | 15565 | 15936 | 16306 | 16677 |
| 3 / 1 | 15287 | 15565 | 15843 | 16121 | 16306 | 17418 | 17789 | 18159 | 18530 |
| 4 / 1 | 17233 | 17511 | 17789 | 18067 | 18252 | 19271 | 19642 | 20012 | 20383 |
| Термогигроштанги (несколько датчиков влажности) | | | | | | | | | |
| 2 / 2 | 18623 | 18901 | 19179 | 19457 | 19642 | 20754 | 21124 | 21495 | 21865 |
| 3 / 3 | 20846 | 21124 | 21402 | 21680 | 21865 | 22977 | 23348 | 23718 | 24089 |
| 4 / 4 | 23070 | 23348 | 23626 | 23904 | 24089 | 25201 | 25571 | 25942 | 26313 |

Примечание:

- По заказу беспроводная однозонная термоштанга / термогигроштанга может быть изготовлена нужной длины в диапазоне от 0,5 до 5 м включительно.
- До 3-х метров термоштанги / термогигроштанги могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из хромированной стали, свыше 3 метров — только из нержавеющей стали.
- По заказу возможно применение труб с толщиной стенки 1,5 мм, штатно штанги изготавливаются из труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Чем толще стенка штанги тем она прочнее, но при этом также возрастает время, которое требуется для установления температуры при измерениях.
- Для сбора данных с термоштанг / термогигроштанг типа ТШР / ТГШР используется коллектор данных КД.

Внимание:

**ООО "НТЦ Компюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompjus@mail.ru, сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Штатно термоштанги / термогигроштанги изготавливаются из хромированных труб с толщиной стенки 0,8 или 1 мм. Свыше 3х метров только из нержавеющей стали!

Цена термоштанг / термогигроштанг из нержавеющей стали или с толщиной стенки 1,5 мм уточняется при заказе.

Внимание:

Из-за санкций поставка радиомодулей, используемых в штангах, может сильно затянуться или оказаться совсем невозможной.

**ООО "НТЦ Компьюс"**

Адрес: 350042, Краснодар, ул.Колхозная, д.3, оф.201, 2 этаж

Почта: kompjus@mail.ru, сайт: <http://kompjus.ru/>

Тел: +7(918) 490-99-47

Прайс-лист

Модуль беспроводной передачи данных **МБПД** для термоштанги / гигротермоштанги и
коллектор данных **КД**

| | |
|---|-------|
| Модуль беспроводной передачи данных МБПД для термоштанги / гигротермоштанги, р | 13527 |
| Коллектор данных КД | 31065 |