



Classic Nappa	G6 / 60	Nummer
Fiedler		636, 640, 641, 642, 643
Material	Fassdurchgefärbtes vollnarbiges Rindleder Stärke 1,0/1,2 mm	
Brandschutznorm Brennrate mm/min	DIN EN 1021 Teil 1 + 2 DIN75200	OK, < 100
Weiterreißfestigkeit (N/mm)	DIN EN ISO 3377-1	> 20 N
Lichtecheit (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 105-B02	> 4
Reibecheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640 500 Touren trocken / 80 Touren naß / 50 Touren Schweiß pH 9	> 4 / 3 - 4 / 3 - 4
Dauerfaltverhalten (nach 50.000 Knickungen)	DIN EN ISO 5402	keine Risse

Naturale	G7 / 65	Nummer
Fiedler		660, 661, 662, 663, 664
Material	Rindleder mit unverwechselbarem Griff, ausschließlich erstklassige europäische Rohware, Mineralgerbung Stärke 0,9 / 1,1 mm	
Brandschutznorm	DIN EN 1021 Teil 1+2	OK.
Weiterreißfestigkeit (N/mm)	DIN EN ISO 3377	> 20
Lichtecheit (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 105-B02	> 3
Reibecheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640 50 Touren trocken / 20 Touren nass / 20 Touren Schweiß pH 8	≥ 3 / ≥ 3 / ≥ 3

Objekt	G6 / 60	Nummer
Fiedler		638, 639, 6390
Material	Durchgefärbtes, korrigiertes mit feinem Narben geprägtes Nappaleder mit aller - höchsten Gebrauchseigenschaften Stärke 1,0 / 1,2 mm	
Brenntest, Zigarettenbrenntest	Brandschutz: nach Test bestanden: BS 5852: 1990 section 5 ignition source crip 5, NFD 60013, Schwer entflammbar nach DIN 75200 und DIN EN ISO 1021 Teil I + II. OBJEKT ist säure- und laugenbeständig ausgerüstet (EN-ISO 105-E04); urinbestän- dig, zusätzlich hydrophobiert	B=0
Reißfestigkeit	ISO 3377-1	>20
Lichecheit	ISO 105 B02	>5
Reibecheit	Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5) trocken 500 Touren / nass 250 Touren / Schweiß 80 Touren pH 9 (DIN EN ISO 11640)	>5 / >4 / >4


Palermo	G6 / 60	Nummer
Fiedler		610
Material	Hochwertiges feinnarbiges semianilin Stärke 1,2 / 1,4 mm	
Brenntest, Zigarettenbrenntest	DIN EN 1021 Teil 1 + 2	OK.
Weiterreißfestigkeit (N)/mm	DIN EN ISO 3377-1	≥20 N
Lichecheit	DIN EN ISO 105-B02	≥4
Reibecheit	trocken 500 Touren / nass 80 Touren / Schweiß 50 Touren (DIN EN ISO 11640)	≥4
Dauerfaltverhalten (nach 50.000 Knickungen)	DIN EN ISO 5402	i.O.

# Leder

Leather / Cuir / Leer



Viasit Bürositzmöbel GmbH  
Boxbergweg 4  
D-66538 Neunkirchen  
info@viasit.com  
www.viasit.com



G6 / **610** / 60  
Palermo / Fiedler



G6 / **636** / 60  
Classic Nappa / Fiedler



G6 / **638** / 60  
Objekt / Fiedler




G6 / **640** / 60  
Classic Nappa / Fiedler



G7 / **660** / 65  
Naturale / Fiedler



G6 / **639** / 60  
Objekt / Fiedler



G6 / **6390** / 60  
Objekt / Fiedler



G7 / **661** / 65  
Naturale / Fiedler



G6 / **643** / 60  
Classic Nappa / Fiedler



G7 / **664** / 65  
Naturale / Fiedler



G6 / **641** / 60  
Classic Nappa / Fiedler



G7 / **662** / 65  
Naturale / Fiedler



G6 / **642** / 60  
Classic Nappa / Fiedler



G7 / **663** / 65  
Naturale / Fiedler