



Экономия газа до 23% благодаря встроенному в пульт управления комнатному термостату



Бесшумная работа (40 дБ)



Гарантия 2 года + 1 год при прохождении ежегодного ТО и заключении договора с авторизованным сервисным центром Navien



Мгновенный нагрев воды  
Производительность – 13,8 л/мин



Два отдельных теплообменника устойчивых к коррозии



Более мощный циркуляционный насос  
H – 5,2 м, Q – 30 л/мин



Корейский тип расположения гидравлической группы (подключение соответствует ранним моделям Deluxe)

Технические характеристики			13K	16K	20K	24K	35K
Топливо			Природный / Сжиженный газ				
КПД		%	92,0				
Тепловая мощность, кВт	ОВ	кВт	8.0-13.0	8.0-16.0	8.0-20.0	8.0-24.0	12.0-35.0
	ГВС		24				35
Отапливаемая площадь		М <sup>2</sup>	до 130	до 160	до 200	до 240	до 350
Температура нагрева ГВС		°C	30 - 60				
Температура нагрева ОВ			40 - 80				
Производительность ГВС	ΔT=25 C°	л/мин	13.8				20.1
	ΔT=40 C°		8.6				12.5
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный	м <sup>3</sup> /час	0.86/1.40	0.86/1.72	0.86/2.15	0.86/2.58	1.27/3.77
	Сжиженный	кг/час	0.71/1.16	0.71/1.43	0.71/1.79	0.71/2.15	1.06/3.14
Давление газа (Мин./Макс.)	Природный газ	мбар	10-25				
	Сжиженный газ		28-37				
Электрические параметры	Напряжение/частота	В/Гц	230/50				
	Потребляемая мощность	Вт	150				
Диаметр труб системы		мм	60/100 (80/80)				
Присоединительные размеры, мм (дюйм)	ОВ	дюйм	G 3/4"				
	ГВС		G 1/2"				
	Газ		G 3/4"				
Габаритные размеры		мм	665 x 400 x 255				665 x 440 x 255
Вес (без воды)		кг	26				27



Народная Марка №1 в России с 2016 года

# navien

## НОВИНКА



Пульт поставляется  
в комплекте с котлом

Открой комфорт с новой стороны

# DELUXE-C COMFORT