

Паспорт Емкость утепленная Т5000л



Назначение

Утепленная емкость T5000л имеет объем 5000 литров, применяется для хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), для агрессивных сред, например дизтоплива, различных масел и других химических веществ.

Емкости предназначены для хранения жидкостей и веществ с плотностью, не превышающей плотность воды (1 г/см³ или 1000 кг/м³) и входящих в таблицу химической стойкости со значением «R» (стойкий).

Техническое описание

Утепленная емкость T5000л состоит из стандартной бочки T5000л, поддона и чехла специальной конструкции. Предусмотрена специальная крышка на чехле для доступа к горловине бочки, что позволяет минимизировать потери тепла при доступе к содержимому бочки.

Емкость изготовлена из пищевого химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LL-DPE, линейный ПВД) в соответствии с ТУ 2290-001-80536468-15 и соответствует необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Материал бака устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, не изменяет физических, химических и вкусовых свойств хранящихся жидкостей.

Емкость имеет заливную горловину, закрываемую крышкой с дыхательным клапаном. Диаметр крышки позволяет производить обслуживание емкостей внутри.

Материал чехла – ПВХ, непромокаемый прочный материал, обеспечивает защиту от осадков, ветра и низких температур, к нему не прилипает бетон, сохраняет эластичность при отрицательных температурах, так же устойчив к ультрафиолетовому излучению и гниению. В качестве обогрева используется резистивный кабель – обеспечивает хороший тепловой контакт с емкостью, обладает эластичностью, что позволяет принимать необходимую форму при изменении диаметра емкости при наполнении её водой. Основной материал теплоизоляции – экструдированный пенополистирол, обладает низкой теплопроводностью, высокой устойчивостью к деформациям, водонепроницаем.

Характеристики:

Параметр	Значение
Максимальный ток нагрузки	16А 220В
Напряжение питания	переменное 220В+10%/-15%, 50Гц
Тип греющего кабеля	резистивный
Мощность обогревающей системы	1,7 кВт
Температура эксплуатации	от -30 до +60 °С
Температура монтажа и включения емкости	от 0 до - 20 °С
Предустановленная температура	10°С
Длина сетевого шнура	5 м
Вес	170 кг
Габариты (ВысотаДиаметр)	2400х1860 мм
Материал утепления	корпус: экструдированный пенополистирол днище: пенопласт
Наружный материал ткани	ПВХ

Комплект поставки

Параметр	Количество
Емкость T5000л	1
Чехол с подогревом	1
Металлический поддон	1

Установка и подготовка к эксплуатации

1. Установить утепленную емкость на ровную поверхность.
2. Подключить к электрической сети с использованием устройства защитного отключения (УЗО).
3. При необходимости, выставить нужные значения на панели управления согласно паспорту терморегулятора (прилагается к изделию).
4. При присоединении дополнительного оборудования необходимо обеспечить дополнительную теплоизоляцию подключаемого оборудования, гидравлической арматуры и трубопровода.
5. Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в работоспособности электрических компонентов.

Необходимые меры безопасности при эксплуатации.

1. Необходимо использовать с УЗО в целях избежания риска поражения электрическим током.
2. Не использовать изделие при повреждении электрических компонентов.
3. Монтаж и подключение должны производиться квалифицированными специалистами.
4. Не допускается эксплуатация вблизи открытого огня и нагревательных приборов.

5. Использование емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов, в т.ч. с плотностью, превышающей плотность воды (1 г/см^3 или 1000 кг/м^3), должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической стойкости.

Транспортировка и хранение

- Допускается любым видом транспорта.
- Способ транспортировки: штабелером; при помощи строп.
- Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.
- Изделие предназначено только для наземного и стационарного использования.
- Транспортировка допускается только при отсутствии внутри емкости жидкости и других материалов.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения правил эксплуатации, хранения и транспортировки.
- наличия механических повреждений изделия, возникших в результате удара или аварии.
- самостоятельного подключения к изделию дополнительного оборудования, подключения к системе водо- и электроснабжения.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон № _____
Наименование позиции
Продавец
Дата продажи

место
для
печати

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию производства компании «ЭкоПром».
Нам важно ваше мнение! Присылайте свои отзывы и предложения о нашей продукции.

Пишите нам на почту: info@ekopromgroup.ru



Производитель: ООО «ЭкоПром СПб»
Менделеевская ул., д.9, к. 2, Санкт-Петербург, 194044
Тел.: 8 (812) 407-20-05
Тел.: 8 (800) 555-44-90 (Звонок по России бесплатный)
sale@ekopromgroup.ru
www.ekopromgroup.ru

Производитель не несет ответственности за возможные опечатки различного характера, возникшие при печати.