



**КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ПОТОЛКА
СУПЕРБЕЛАЯ «Профи»**

ТИП	Матовая водно-дисперсионная супербелая краска для потолков в сухих помещениях. Краска удобно наносится, создает ощущение светлого и просторного помещения, образует матовое паропроницаемое ("дышащее") покрытие.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для высококачественной окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Расход на 1 слой	7 – 9 м ² /л в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности.
Сухой остаток	Около 58 %.
Плотность	1,5 - 1,6 кг/л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	40 минут. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.
Блеск	Глубоко матовый
Колеровка	Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать колер краски ТЕКС.
Цвет	Белый.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	2 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке
Фасовка	0,9л, 1,8л, 4,5л, 9л, 16,2л, 25,2 л

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	Поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой «Латексной Профи» ТЕКС. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой «Пропиточной акрилатной» ТЕКС. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.
Условия окраске	при Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком кистью или распылением в два слоя.

**Очистка
инструментов**

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.
Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы.

СЕРТИФИКАТЫ

Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Код изготовителя указан на упаковке:
625 - ООО "Тиккурила"
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корп. 3, тел./факс
+7 (812) 380-33-99, info.russia@tikkurila.com, www.teks.ru

626 – Филиал ООО "Тиккурила"
309501, Россия, г. Старый Оскол, ул. Мебельная, 26, тел./факс +7 (4725) 44-
55-60