



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Светодиодный светильник "Модуль", универсальный, У-3, 144 Вт арт. VILED CC M1-Y-Е-144-250.300.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль", универсальный, У-3, 144 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x300x130
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный




Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	144
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

Код товара: 01 07 306

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	16560 ÷ 18000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000