

Прожекторы

Характеристики

Модуль Прожектор 30°, универсальный, 128 Вт арт. VILED VILED CC M4-Y-H-128-350.200.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Прожектор 30°", универсальный, 128 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	350x225x130
Масса светильника, НЕТТО, кг	2,35
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Универсальный



Код товара: **4680**


Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	128
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

Схема крепления / подключения



Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг».



Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	14720 ÷ 16000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Г (глубокая)
Ресурс светодиодов, час.	100 000